RINNIG

704.763.63

Design Hannah Wilcox

EN 407:2020

X2XXXX

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

Design and Quality
IKEA of Sweden

Suomi

Patakinnan on testattu standardien EN ISO 24120:2020, EN 407:2020, EU-asetuksen 2016/425 ja Iso-Britannian asetuksen UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38 mukaisesti.

Käyttötarkoitus

Patakinnan käyttötarkoituksen, riskiluokka III EU-asetuksen 2016/425 ja Iso-Britannian asetuksen UK 2019 5196 Schedule 35 Regulation 38 mukaisesti.

Käytä

Patakinnan on suunniteltu suojamaan käyttäjää termisiltä vaaroilta siirrettäessä kuumia asioita kottalouksäpitöstä tarkoituksiaa uoteista (kosketuslämpö).
Patakinnan on tarkoitettu käyttäväksi kuivissa olosuhteissa.
Patakinnas tulee tarkastaa aina

Koko
Yksi koko.

Sovellettavat eurooppalaiset standardit

Tämä patakinnas on suunniteltu suojamaan käsiltä vaarilta kosketusta vastaan EN ISO 24120:2020 ja EN 407:2020 mukaiset vaatimukset.

Performance levels

Contact heat performance 2 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 250°C).
The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations

Keep away from naked flame and fire.
The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

Number of cleaning cycles

The acceptable number of cleaning cycles following the product care instructions: 5.
The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the effective product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Approved body

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
To view the Declaration of Conformity for this product go to IKEA.com, search your article number and find the document under "Assembly & documents".

Deutsch

Dieses Produkt ist getestet gemäß EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, der Verordnung (EU) 2016/425 und UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38 (Aufstellung 35 Verordnung 38).

Bezeichnung

Topfhandschuh für Privatgebrauch, Risikokategorie II gem. EU-Verordnung 2016/425 und UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38 (Aufstellung 35 Verordnung 38).

Benutzung

Der Topfhandschuh ist entworfen als Schutz vor Verbrennungsschäden im Zusammenhang mit dem Herausnehmen und -heben, im Haushalt üblichen Gegenständen aus Backblech (Kontaktwärme).
Für die Verwendung im trockenen Zustand ausgelegt.
Vor jeder Benutzung prüfen; beschädigte Topfhandschuhe austauschen.

Größe

Einheitsgröße.

Zutreffende anwendbare EU-Normen

Dieser Topfhandschuh ist zum Schutz vor Kontakthaeme auf Leistungsniveau 2 entworfen und erfüllt die relevanten Anforderungen von EN ISO 24120: 2020 und EN 407: 2020.

Begrenzte Flammausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Konvektionswärme: X
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Große Mengen geschmolzenen Metalls: X
X steht für Tests, die nicht getestet wurden.

Größkant orgen

Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Hyväksyntä nro AB0362.
Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on IKEA:n sivuilla. Hae sivustolta tuotenumeroasi ja löydät asiakirjan kohdasta Kokoamiset & ohjeet.

Svenska

Denna grytvante har testats enligt EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, förordning (EU) 2016/425 och UK 2019 5696 Schema 35 Regel 38.

Beteckning

Grytvante för privat bruk, risk-kategori II enligt förordning 2016/425 och UK 2019 5696 Schema 35 Regel 38.

Användning

Grytvanten är designad för att användas som skydd mot brännskada förknippad med att ta ut heta föremål från ugnar (kontaktvärme) av de typer som vanligtvis används i hushållsmiljö.
Grytvanten är avsedd att användas i torrt tillstånd.
Kontrollera ska kontrolleras före varje användning och produktens skick.
Byt ut grytvante om den inte längre fungerar som det den ska fungera.

Storlek

En storlek.

Relevanta tillämpliga europeiska standarder

Denna grytvante är utformad för att erbjuda skydd mot kontaktvärme på prestandanivå 2 och uppfyller kraven i EN ISO 24120: 2020 och EN 407: 2020.

Begränsad flammspridning: X
Kontaktvärme: 2
Konvektiv värme: X
Strålningsvärme: X
Små stänk av smält: X
Stora mängder smält: X
X avsnitt som inte ingår i testet.

Begränsningar

Hålls borta från öppen låga och eld.
Grytvanten skyddar endast området av handen som täcks av vanten under användning.

Antal rengöringscykler

Acceptabelt antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselinstruktionerna: 5.
Det angivna acceptabla antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bland annat användning, förvaring och vård.

Anmält organ

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Leistungsanforderung

Kontaktwärme: Leistungsstufe 2 (Grenzwert min. 15 Sek., wenn einer Temperatur von 250°C ausgesetzt).
Der Topfhandschuh ist nicht speziell angelegt, um Schutz zu bieten bei/vor begrenzter Flammenausbreitung, Konvektionswärme und Strahlungswärme, kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls sowie großen Mengen geschmolzenen Metalls.

Begrenzungen

Von offenen Flammen und Feuer fernhalten.
Der Topfhandschuh schützt nur den Bereich der Hand, der während der Benutzung vom Handschuh abgedeckt wird.

Anzahl der Reinigungszyklen

Max. Anzahl der Reinigungszyklen gem. beigefügter Pflegeanleitung: 5.
Die angegebene max. Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor, der die Haltbarkeit des Produkts beeinflusst. Die Haltbarkeit beruht u. a. auch auf Gebrauch, Pflege und Aufbewahrung.

Prüfstelle

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Zugelassene Stelle

Vereinigtes Königreich: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Zugelassene Stelle Nr. AB0362.
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt ist hier zu finden: www.IKEA.de. Das Produkt anhand der Art.-Nr. im Suchfeld eingeben und das Dokument unter „Montageanleitungen & weitere Dokumente" auswählen.

Schvalovací orgán

EU: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Schválovací orgán č. AB0362.
Prohlášení o shodě výrobku najdete na IKEA.cz, zadejte do vyhledávače číslo svého výrobku a vyhledejte dokument v části „Montáž a dokumenty".

Español

Este aguante aislante ha sido probado según las normas EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, el reglamento europeo 2016/425 y la legislación británica UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Descripción

Guante aislante destinado al uso privado, clasificado en la categoría de riesgo II conforme al reglamento UE 2016/425 y a la legislación británica UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Uso

Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar un plato de hornos o bandejas del horno (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.
Para usarse, el guante debe estar seco.
El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Talla

Talla única.

Normativa europea aplicable

Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento 2 y es conforme con las normativas EN ISO 24120: 2020 y EN 407: 2020.

Propagación limitada de la llama: X
Calor de contacto: 2
Calor convectivo : X
Calor radiante : X
Pequeñas salpaduras de metal fundido: X
Grandes cantidades de metal fundido: X
X indica los test que no se han llevado a cabo.

Limitaciones de uso

Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).
Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para ofrecer protección de la propagación limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Limitaciones

Mantenla alejada de llamas y fuegos vivos.
Esta manopla de horno ha sido diseñada para proteger únicamente la zona de la mano que cubre cuando se utiliza.

Cantidad de ciclos de lavado

Cantidad máxima de ciclos de lavado según las instrucciones de mantenimiento facilitadas: 5.
La cantidad máxima de ciclos de lavado indicada no es el único factor que determina la vida útil del producto, que también depende del uso, el mantenimiento, las condiciones del almacenaje, etc.

Organismo notificado

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organismo certificado

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).
Puede consultar la declaración de conformidad de este producto en www.IKEA.com, busca el número de artículo y el documento estará en la pestaña "Montaje y documentación".

Italiano

Questo guanto da forno è stato testato in conformità alle norme EN ISO 24120: 2020, EN 407:2020, al Regolamento UE 2016/425 e alla legislazione britannica UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Descrizione

Guanto isolante destinato ad uso privato, classificato in la categoria di rischio II conforme al regolamento UE 2016/425 e la legislazione britannica UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Uso

Questo guanto da forno è stato progettato per proteggere dai rischi termici associati all'estrazione di oggetti caldi da forni (calore da contatto) delle tipologie comunemente usate in ambienti domestici.
Il guanto da forno deve essere usato asciutto.
Prima di ogni utilizzo, controlla l'integrità del guanto; se è danneggiato, deve essere sostituito.

Misura

Taglia unica.

Normative europee applicabili

Questo guanto da forno è stato progettato per proteggere contro il calore da contatto, livello di prestazione 2, ed è conforme ai requisiti pertinenti delle norme EN ISO 24120:2020 ed EN 407:2020.

Propagazione limitata della fiamma: X
Calore da contatto: 2
Calore convettivo: X
Calore radiante: X
Piccoli schizzi di metallo fuso: X
Grandi quantità di metallo fuso: X
X utilizzato per indicare i test non eseguiti.

Livelli di prestazione

Calore da contatto: livello di prestazione 2 (soglia minima di 15 secondi in caso di esposizione a una temperatura di 250°C).
Il guanto da forno non è specificamente progettato per offrire protezione da propagazione limitata della fiamma, calore convettivo, calore radiante, piccoli schizzi di metallo fuso o grandi quantità di metallo fuso.

Limitazioni

Tieni lontano da fiamme vive e dal fuoco.
Durante l'utilizzo, il guanto da forno protegge esclusivamente la porzione di mano coperta.

Numero di cicli di lavaggio

Numero massimo di cicli di lavaggio seguendo le istruzioni di manutenzione fornite: 5.
Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è l'unico fattore che incide sulla durata del prodotto. La durata dipende anche da cose come usato, pulito, conservato, ecc.

Nederlands

Deze ovenwant is getest volgens EN ISO 24120:2020, EN 407:2020, verordening EU 2016/425 en VK 2019 5696 sectie 35 voorschrift 38.

Aanduiding

Ovenwant voor thuisgebruik, risicocategorie II volgens verordening EU 2016/425 en VK 2019 5696 sectie 35 voorschrift 38.

Gebruik

De ovenwant is ontworpen om te worden gebruikt ter bescherming tegen brandwondenrisico's die ontstaan gaan met het verwijderen van hete voorwerpen uit ovens (contactwarmte) van the types die gewoonlijk in een huiselijke omgeving worden gebruikt.
De ovenwant is bedoeld om in droge toestand te worden gebruikt.
Handschoenen moeten voor elk gebruik worden geïnspecteerd en beschadigde handschoenen moeten worden vervangen.

Maat

Een maat.

Relevante toepasselijke Europese normen

Deze ovenwant is ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte, op prestatieniveau 2, en voldoet aan de relevante vereisten in EN ISO 24120:2020 en EN 407:2020.

Beperkte vlamverspreiding: X
Contactwarmte: 2
Convectiewarmte: X
Stralingswarmte: X
Kleine gesmolten spetters: X
Grote gesmolten hoeveelheden: X
X wordt gebruikt voor tests die niet zijn getest.

Prestatieniveaus

Contactwarmte: prestatieniveau 2 (drempelwijd minimaal 15 s bij blootstelling aan een temperatuur van 250 °C).
De ovenwant is niet specifiek ontworpen gebruiken ter bescherming tegen beperkte vlamverspreiding, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten, gesmolten metaal en grote hoeveelheden metaal.

Beperkingen

Houd uit de buurt van open vlammen en vuur.
De ovenwant beschermt alleen het deel van de hand dat tijdens gebruik door de want wordt bedekt.

Aantal reinigingscycli

Het acceptabele aantal reinigingscycli volgens de aangeleverde onderhoudsinstructies: 5.
Het acceptabele aantal reinigingscycli dat wordt vermeld, is niet de enige factor die de levensduur van het product bepaalt. De levensduur is ook afhankelijk van ge

Organismo notificado

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organismo certificado

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).
Puedes consultar la declaración de conformidad de este producto en www.IKEA.com, busca el número de artículo y el documento estará en la pestaña "Montaje y documentación".

Français

Ce gant isolant a été testé conformément aux normes EN ISO 24120 : 2020, EN 407:2020, au règlement européen 2016/425 et à la législation britannique UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Désignation

Gant isolant destiné à un usage privé, classés dans la catégorie de risque II conformément au règlement UE 2016/425 et à la législation britannique UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Utilisation

Ce gant de protection doit être utilisé pour se protéger des chocs thermiques au moment de sortir un plat du four (chaleur de contact) du type habituellement utilisé dans un environnement domestique.
Ce gant isolant doit s'utiliser sec.
Le gant doit être inspecté avant chaque utilisation, un gant abîmé doit être remplacé.

Taille

Taille unique.

Normes européennes applicables pertinentes

Ce gant isolant est conçu pour offrir une protection contre la chaleur de contact, niveau de performance 2. Il est conforme aux normes applicables EN ISO 24120: 2020 et EN 407: 2020 mentionnées.

Propagation limitée de flamme : X
Chaleur de contact : 2
Chaleur convective : X
Chaleur rayonnante : X

Schvalovací orgán

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organismo certificado

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).
Pour consulter la déclaration de conformité de ce produit, rendez-vous sur IKEA.com, tapez la

Aangemelde instantie

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Erkende instantie

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
De conformiteitsverklaring voor dit product is beschikbaar op IKEA.nl. Zoek het artikelnummer en kijk onder "Montage & documenten".

Dansk

Denne grillhandske er testet i henhold til EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, EU-forordning 2016/425 og UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Betegnelse

Grillhandske til privat brug, risikokategori II i henhold til EU-forordning 2016/425 og UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Anvendelse

Grillhandsken er designet til at bruge brugt som beskyttelse mod den varme, der er forbundet med at tage varme genstande fra ovne (kontaktvarme) af den type, der normalt forekommer i hjemmet.
Grillhandsken er kun beregnet til at blive brugt tør tilstand.
Grillhandske skal undersøges før hver brug, og beskadigede grydelapper skal udskiftes.

Størrelse

One size.

Relevante gældende europæiske standarder

Denne grillhandske er designet til at beskytte

Organismo notificado

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organismo approvato

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
Per prendere visione della Dichiarazione di Conformità di questo prodotto, vai su IKEA. it, cerca il codice del tuo articolo e trova il documento nella scheda "Istruzioni di montaggio e manuali".

Magyar

Ez az kesztyűvédő teszelt a következő irányelvek szerint: EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020(2015), 2016/425 rendelet és az UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Megnevezés

Fogókesztyű grillezőtűzhöz otthoni használatra, az egyszer-kétszeskötős szabályok szerint az EU 2016/425 rendelet és az UK 2019 5696, harmonogram 35, rozporządzenie 38.

Felhasználás

Ez a fogókesztyű forró edények mozgatása közben felmerülő valós kockázatok szerint nyújt védelmet átlagos, otthoni környezetben. Jobb és bal kézen is használható.
Száraz körülmények között használható.
Használat előtt szemügyld meg, amennyiben sérült, ne használd tovább.

Méret

Egy méret.

Relevans európai szabályozások

Ez a fogókesztyű védelmet biztosít magas hőmérsékletű tárgyak érintésekor (2. sz. teljesítményszint) a kevésebb lett a kisebbszerű előírások alapján: EN ISO 24120: 2020 és EN 407: 2020.

Korlátozott lángterjedés: X
Hőérintkezés: 2
Konvektív hő: X
Sugárzó hő: X
Olvadt fém kisebb cseppjei: X
Olvadt fém nagyobb cseppjei: X
A X azokra a dolgokra utalnak, amelyek teszt

Bejelentett szervezet

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Olaszország (275)

Jóváhagyott szervezet

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
A Megfelelőségi Nyilatkozatot az IKEA.hu weboldalon, a termékkód megadása, vala ra IKEA. it, cerca il codice del tuo articolo e trova il documento nella scheda "Istruzioni di montaggio e manuali".

Polski

Ta rękawica Kuchenna została przetestowana zgodnie z normami EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, rozporządzeniem (UE) 2016/425 i UK 2019 5696, Harmonogram 35, rozporządzenie 38.

Przeznaczenie

Rękawica kuchenna do użytku prywatnego, kategoria zagrożeń II zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 i UK 2019 5696, harmonogram 35, rozporządzenie 38.

Użytkowanie

Rękawica kuchenna jest przeznaczona do ochrania w celu ochrony przed zagrożeniami termicznymi związanymi z wyjmowaniem gorących przedmiotów z piekarników (części kontaktowej), typowe zwykle używanych w gospodarstwach domowych.
Rękawica kuchenna jest przeznaczona do użytku w stanie suchym.
Rękawice należy sprawdzić przed każdym użyciem, a uszkodzone rękawice wymienić.

Rozmiar

Jeden rozmiar.

Underretet organ

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italien (275)

Approved body

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
Find overensstemmelseserklæringen for dette produkt på IKEA.dk, søg efter artikelnummeret, og find dokumentet under "Montering og dokumenter".

Íslenska

Þessi grillhanski var verið prófaður í samræmi við EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020 og tilskipun (ESB) 2016/425 og UK 2019 5696 ætlun 35 tilskipun 38.

Tegund

Ofhanski fyrir einkanotkun, hættuflokkur II samkvæmt Evrópulöggjöf 2016/425, og UK 2019 5696 ætlun 35 tilskipun 38.

Notkun

Ofhanskinn er hannaður sem vörn gegn hita þegar heitir hlutir eru fjarlægðir úr ofni (hitaleiðni) líkt og ofnhanskar sem eru notaðir í heimahúsum.
Ofhanskinn ætti að vera þurr við notkun.
Kannaðu ástand hanskans fyrir hverja notkun og skiptu honum út ef hann er skemmdur.

Stærð

Ein stærð.

Viðeigandi evrópskir staðlar

Ofhanskinn er hannaður til að veita vörn gegn hita, með virkni á 2. stigi, og stenst viðmiðanir kröfur í EN ISO 24120: 2020 og EN 407:2020

Takmarkaðir logar: X
Hitaleiðni yfir snertingu: 2
Varmastreymi: X
Geislunarvarmi: X
Smáslettur af bráðnu málmefni: X
Mikill magn af bráðnu málmefni: X
X er notað fyrir prófanir sem voru ekki framkvæmdar

Afkastagetu

Snerting við hita: Virkni 2 (viðmiðunargildi minnst 15 sek í snertingu við 250°C).
Ofhanskinn er ekki sérstaklega hannaður til vörn vegna takmarkaðrar logaútbreiðslu, varmaútbreiðslu, geislahita, skvettum af bræddum málmi eða miklu magni af bræddum málmi.

Notkun

Haltu í burtu frá opnum loga og eldi.
Ofhanskinn verndar hluta handarinnar sem er hulinn hanskanum þegar hann er í notkun.

Fjöldi mögulegra þvotta

Fjöldi mögulegra þvotta á fylgt er umhirðuleiðbeiningunum sem fylgja: 5.
Uppgefinn fjöldi mögulegra þvotta er ekki eini mælikvarðinn á endingu vörunnar. Ending veltur einnig á notkun, umhirðu, geymslu o.fl.

Vottunarstofnun

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Begrenset flammespredning: X

Kontaktvarme: 2
Konvektivarmestråler: X
Strålevarme: X
Små dråper smeltet metall: X
Store mengder smeltet metall: X
X brukes til tester som ikke ble testet.

Beskyttelsesnivåer

Kontaktvarme: beskyttelsesnivå 2 (terskeltid minimum 15 sekunder når utsatt for en temperatur på 250 °C).
Grytevotten er ikke spesielt laget for å kunne tilby beskyttelse mot åpne flammer, konveksjonsvarme og strålevarme, mindre sprut fra smeltet metall og store mengder smeltet metall.

Begrensninger

Vil holdes unna åpen flamme og ild.
Grytevotten beskytter kun det området av håndas som er dekket av votten under bruk.

Antall vask

Skal tåle minst 5 vask i maskin når vaskeanvisningen følges.
Antall vask er ikke den eneste faktoren som påvirker produktets levetid. Levetiden avhenger også av bruk, vedlikehold, oppbevaring, osv.

Teknisk kontrollorgan

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Suurus

Üks suurus.

Asjakohased kohaldatavad Euroopa standardid

See pajakinnas on mõeldud pakkuma kaitset kontaktsuuruse eest jõudlustasemel 2 ning vastab standardite EN ISO 24120:2020 ja EN 407:2020 asjakohastele nõuetele.

Tõrruõrnd ei ole
Kontaktsuurus: 2
Konvektsioonsuurus: X
Kiirgusosuurus: X
Väikesed sulametallipritsmed: X
Suur kogus sulametallist: X
X kasutatakse testide puhul, mida pole toetega läbi viidud.

Tõstusemed

Kontaktkuumus: jõudlus 2 (künnisaeg vähemalt 15 s, kui see on temperatuuril 250°C).
Ahjukinnas ei ole spetsiaalselt loodud pakkumaks kaitset piiratud leegiga leekide, konvektiivse kuumuse ja kiirgusisoojuse, sulametallist väikeste pritsmete ja suure koguse sulametalli eest kaitsmiseks.

Piirangud

Hoia eemal lahtisest leegist ja tulest.
Pajakinnas katsetab kasutamise ajal ainult kindaga kaetud käsivarre.

Pesukordade arv

Lubatud arv pesukordi vastavalt hooldusjuhistele: 5.
Deklareeritud pesukordade arv ei ole ainus tegur, mis on seotud tavalisel kuluga. Pesukordade kasutamisel ja ladustamisel eeldatakse ka kahjustatud kindad peab valja vahetama.

Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Sampyktkur abili

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Sampyktkur abili nr. AB0362.
Ikõ finnur samasvõrgufüüsilisi fyrr pessa virsu ä IKEA.com. Leitadu eñtir võrunümrl ogi bõ finnur skjalid undr „Assembly & documents".

Norsk

Denne grytevotten er testet i henhold til EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, forordning (EU) 2016/425 og UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Beskrivelse

Grytevott til privat bruk, Risikokategori II i henhold til EU-forordning 2016/425, og UK 2019 5696 Schedule 35 Regulation 38.

Bruk

Grytevotten er laget for å brukes som beskyttelse mot risiko for forbrenning forbundet med å ta ut varme ting av ovnene (kontaktvarme) av den typen som er vanlig å finne i private hjem.
Grytevotten er beregnet på bruk i tørre omgivelser.
Votten skal sjekkes hver gang før bruk og skadet vott skal byttes ut.

Størrelse

En størrelse.

Relevante europeiske standarder

Denne grytevotten er laget for å gi beskyttelse mot kontaktvarme på ytelsesnivå 2 og er i overensstemmelse med kravene i EN ISO 24120: 2020 og EN 407:2020.

Begrenset flammespredning: X
Kontaktvarme: 2
Konvektivsvarme: X
Strålevarme: X
Små dråper smeltet metall: X
Store mengder smeltet metall: X
X brukes til tester som ikke ble testet.

Beskyttelsesnivåer

Kontaktvarme: beskyttelsesnivå 2 (terskeltid minimum 15 sekunder når utsatt for en temperatur på 250 °C).
Grytevotten er ikke spesielt laget for å kunne tilby beskyttelse mot åpne flammer, konveksjonsvarme og strålevarme, mindre sprut fra smeltet metall og store mengder smeltet metall.

Begrensninger

Vil holdes unna åpen flamme og ild.
Grytevotten beskytter kun det området av håndas som er dekket av votten under bruk.

Antall vask

Skal tåle minst 5 vask i maskin når vaskeanvisningen følges.
Antall vask er ikke den eneste faktoren som påvirker produktets levetid. Levetiden avhenger også av bruk, vedlikehold, oppbevaring, osv.

Teknisk kontrollorgan

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Odpowiednie obowiązujące normy europejskie

Ta rękawica kuchenna została zaprojektowana dla zapewnienia ochrony przed dęplem kontaktowym na poziomie wydajności 2 i spełnia odpowiednie wymagania norm EN ISO 24120: 2020 i EN 407: 2020.

Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia: X
Ciepło kontaktowe: 2
Ciepło konwekcyjne: X
Ciepło promieniowania: X
Drobne rozpryski stopionego materiału: X
Duże ilości stopionego materiału: X
X stosowane dla testów, które nie były przeprowadzone.

Warunki wykonania

Ciepło kontaktowe: wydajność ciepła (próg czasowy minimum 15 s przy wystawieniu na działanie temperatury 250°C).
Rękawica kuchenna nie jest specjalnie zaprojektowana do ochrony przed ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia, ciepłem konwekcyjnym, promieniowaniem cieplnym, drobnymi rozpryskami stopionego metalu i dużymi ilościami stopionego metalu.

Ograniczenia

Ta rękawica kuchenna służy wyłącznie do ochrony dłoni.
Trzymać z dala od otwartego płomienia i ognia.

Częstotliwość prania

Dopuszczalna liczba cykli czyszczenia zgodnie z podanymi instrukcjami pielęgnacji: 5.
Podana dopuszczalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość produktu. Zależeć od zależy również od użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp.

Jednostka notyfikowana

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Włochy (275)

Zatwierdzona jednostka

Wielka Brytania: ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.
Aby wyświetlić deklarację zgodności dla tego produktu, wejdź na stronę IKEA.com, wyszukaj numer swojego artykułu i znajdź dokument w części „Montaż i dokumenty".

Eesti

Seda pajakinnast on testitud vastavalt standarditele EN ISO 24120: 2020, EN 407: 2020, määrusele (EL) 2016/425 ja UK 2019 5696 ajakava 35 reegel 38.

Tähistus

Mõõdukas kaitsevõimeline mõeldud pajakinnas, II riskikategooria vastavalt EL määrusele 2016/425 ja Ühendkuningriigi 2019. aasta 5696 ajakava 35 määrusele 38.

Kasutamine

Pajakinnas on ette nähtud kaitseks soojusohutuse eest, mis on seotud tavalisel kuluses köögiesemete kasutamisega (kontaktsuurus).
Pajakinnas on mõeldud kuivat kasutamiseks.
Kontrolli pajakinnast enne iga kasutamist ja kui pajakinnas kahjustatud, vaheta see ära.

Suurus

Ühe suurus.

Asjakohased kehtivad Euroopa standardid

Pajakinnas on mõeldud pakkuma kaitset kontaktsuuruse eest jõudlustasemel 2 ning vastab standardite EN ISO 24120:2020 ja EN 407:2020 asjakohastele nõuetele.

Piiratud leegileek: X
Kontaktsuurus: 2
Konvektiivne soojus: X
Kiirgusosuurus: X
X kasutatakse testide puhul, mida pole toetega läbi viidud.

Tõstusemed

Kontaktkuumus: jõudlus 2 (künnisaeg vähemalt 15 s, kui see on temperatuuril 250°C).
Ahjukinnas ei ole spetsiaalselt loodud pakkumaks kaitset piiratud leegiga leekide, konvektiivse kuumuse ja kiirgusisoojuse, sulametallist väikeste pritsmete ja suure koguse sulametalli eest kaitsmiseks.

Piirangud

Hoia eemal lahtisest leegist ja tulest.
Pajakinnas katsetab kasutamise ajal ainult kindaga kaetud käsivarre.

Pesukordade arv

Lubatud arv pesukordi vastavalt hooldusjuhistele: 5.
Deklareeritud pesukordade arv ei ole ainus tegur, mis on seotud tavalisel kuluga. Pesukordade kasutamisel ja ladustamisel eeldatakse ka kahjustatud kindad peab valja vahetama.

Pesukordade arv pole ainus toote kasutusiga nõjatav tegur. Kasutusiga sõltub ka kasutamisest, hooldusest, hoiustamisest jne.

Teavitavat asutus
EL: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Itaalia (2575)

Volitatud asutus
Suurbritannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, volitatud asutus nr AB0362.
Soovi teile vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks meie veebilehele ikka ei, otsi artiklinumbrit ja leia see nuhtlirgi Kokkupanek ja dokumendid.

Latviešu

Šīs virtuves comb ir testēts atbilstoši Eādiem standartiem: EN ISO 21420:2020, EN 60335-2-75, Regulai 2016/425 un Lieldzirnavas nosacījumiem UK 2019 5696, 35, 38.

Paredzētais lietojums
Virtuves comb lietošanai mājas vajadzībām. Ir risks kategorijā atbilstošs EE Regulai 2016/425 un Lieldzirnāmjas noteikumiem 2019 5696, 35, 38.

Lietošana
Virtuves comb ir paredzēts aizsardzībai pret termālo risku, kādu rodas, nosemot karstuos priekšmetus no pēlu (saskarsmes karstumu) situācijās, kādas paraisā rodas mājsaimniecības apstākļos.
Virtuves comb ir paredzēts lietošanai saulē vēlē. Ciemā jāpārbauda pirms katras lietošanas un, gadījumā ja tas ir bojāts, jāaizvieto ar jaunu.

Izmērs
Viens izmērs.

O. Eināuūmo atobeckōc ōpūlūūc kūkūuv wōbōpūūbcy ōkv ēūmo o ūūnov ūepūūvcy, tōsu ōyēūūūbcy yēi yū tōpūūbcy ūuēy tōo ūpūūkcov. Ni ōūāpmoo ūuēy ēūpūūmo emōmy, emō mi yūrūūn yū ūpūūūūbcy, tōy ūmoēūūūūūn y.A.m.

Kovonotnuūūūcy ōpūūūūūūūc
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Itaalia (2575)

Eykrepūūūūūc ōpūūūūūūūc
UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Approved Body no AB0362.
Ivo ūu ūūūūūūū