

English

Hole repair filler

Water-based repair filler
filler for indoor/outdoor use that can be used immediately.
To repair holes and cracks in walls, wood and wood-based furniture.

Instructions for use:
Do not use in direct sunlight. Surfaces shall be clean, dry and free from grease. Secure the area around the hole/crack with paper tape. Apply a small amount of filler into the hole/crack to fill it completely. Smooth over the surface with a spatula. Wait for complete drying. Apply an additional dose of filler if needed after 4 hours. To obtain a smooth surface - lightly sand the surface after drying. To make the repaired surface stronger and more durable, paint, varnish or other coatings shall be applied on top of the filler. On filled surfaces outdoors, these coatings must be approved for outdoor use.

Ingredients:
Limestone, aqua, acrylic polymer, dispersing

agent, natural binders, preservatives and additives.

Important:

Use the product in accordance with the instructions. Wash hands after use. Keep out of reach of children. Do not ingest. In case of ingestion: seek medical attention.

In case of contact with eyes: rinse with clean water for several minutes. Seek medical advice if any symptoms persist.

Clean tools with warm soapy water.

Drying time 4-6 hours. Re-appliable after 4 hours. This product is not classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008.

Use by:
Unopened - 3 years from production date (YYYY-MM-DD). Opened - 12 months, provided that the filler is stored in its original packaging that is properly closed.

Storage temperature: not above +35°C (+95°F) and not below +5°C (+41°F).

Disposal:
Dispose of the contents at a waste collection

point or recycling centre in accordance with local or national regulations. Empty packaging can be disposed of with household waste according to local or national regulations.

For more information:

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com
IKEA of Sweden,
Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Český

Výplň na opravu otvoru

Vodou ředitelný opravný tmel pro vnitřní / venkovní použití, který lze okamžitě použít. K opravě děr a prasklin ve zdech, dřevě a nábytku na bázi dřeva.

Návod k použití:
Nepoužívejte na přímém slunci. Povrchy musí být čisté, suché a bez mastnoty. Oblast kolem otvoru / praskliny zajistěte papírovou páskou. Do otvoru / praskliny naneste malé množství tmelu, aby byl otvor zcela vyplněný. Povrh uhladte stěrkou. Počkejte na úplné zaschnutí. V případě potřeby aplikujte po 4 hodinách další dávku Használhatod falban, fán

tmelu. Abyste dosáhli dokonale hladkého povrchu, lehce jej po zaschnutí obruste. Aby byl opravený povrch pevnější a odolnější, naneste na tmel barvu, lak nebo jiné nátěry. Na tmelených venkovních plochách musí být tyto nátěry schváleny pro venkovní použití.

Složení:

Vápenec, voda, akrylový polymer, dispergační činidlo, přírodní pojiva, konzervační látky a přísady.

Důležité:

Výrobek používejte v souladu s instrukcemi. Po použití si umyjte ruce. Udržujte z dosahu dětí. Nepožívejte. V případě požití: vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasazení očí: několik minut oči vyplachujte čistou vodou. Pokud jakékoli z příznaků přetrávávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Všechno náčiní vycistěte teplym mýdlovým roztokem. Doba schnutí: 4 až 6 hodin. Opětovně aplikovatelné po 4 hodinách.

Tento výrobek není podle nařízení (EC) No 1272/2008 klasifikován jako

nebezpečný.

Spotřebujte do:

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními

nebo národními předpisy. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/ repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Ez a termék nem számít veszélyesnek az (EC) 1272/2008-as szabályozás alapján.

Minőségét megőrizi: Minőségét megőrzi bontatlanul : a gyártástól számított 3 évig (ÉÉÉÉ-HH-NN) Minőségét megőrzi felbontva: ha megfelelően lezárvány van tárvala az eredeti csomagolásában, akkor 12 hónapig. Tárolási hőmérséklet: nem több, mint +35°C és nem kevesebb, mint +5°C.

Összetevők: Mészkö, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok.

Fontos: Az útmutató szerint

vagy fa bútoron lévő lyukas és repedések tömítésére. Használati utasítások:

Ne közeljen napfényben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belőle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eldolgozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárás. Száradási idő: 4-6 óra. Ha még egy réteget fel kell vinned, várj 4 órát.

Ez a termék nem számít veszélyesnek az (EC) 1272/2008-as szabályozás alapján.

Polish

Kit do wypełniania otworów

Szczepionka do naprawy otworów. Należy ją dodać do wody do uzyskania gęstej pasty do wypełniania otworów. Stosować po 4 godzinach.

Narzędzia i przygotowanie: Usuń brud i pozostałości z otworu. Umieść otwór w miejscu, gdzie będzie mógł go łatwo dostrzec. Wysuszenie: po 4 godzinach.

Właściwości:

Powierzchnia powinna być sucha i sucha. Powierzchnia powinna być sucha i sucha. Wysuszenie: po 4 godzinach.

Wykonanie:

Użycie: Szczepionkę do naprawy otworów należy dodać do wody do uzyskania gęstej pasty. Należy ją dodać do wody do uzyskania gęstej pasty. Szczepionkę do naprawy otworów należy dodać do wody do uzyskania gęstej pasty. Szczepionkę do naprawy otworów należy dodać do wody do uzyskania gęstej pasty. Szczepionkę do naprawy otworów należy dodać do wody do uzyskania gęstej pasty.

Skład:

Wapień, woda, polimer akrylowy, dyspergator, naturalne spoiga, konserwanty i dodatki. Szczepionka na bazie wody do stosowania wewnętrz i zewnętrz. Do natychmiastowego użytku.

Temperatura: Przechowywanie: od 5°C (41°F) do 35°C (95°F). **Użytyczka:** Zawartość oddaj w punkcie zbiórki odpadów lub stacji recyklingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi lub krajowymi. Puste opakowanie można wyrzucić razem z odpadami z gospodarstwa domowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi lub krajowymi. **Aby uzyskać więcej**

szczepionkę. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia: 4-6 godzin. Nakładanie kolejnej warstwy po 4 godzinach.

További információ: Szükség esetén vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi IKEA áruházzal, amely elérhetőséget az IKEA.hu weboldalon találod meg.

IKEA of Sweden,
Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Svédország +46 476 810 00

Eesti

Täitepahtel

Sise- ja välisingimustesse

mõeldud veepöhine täitepahel, mida võib kohe kasutada.

Sobib seinte, puidu ning puidust valmistatud mööblit aukude ja pragude parandamiseks.

Kasutusjuhind:

Ära kasuta otse se pääkesevalguse käes. Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Kata auku või lõhet ümbrisse ala paberteibiga. Kanna väike kogus täiteainet auku või lõhesse, nii et see on üleni tädetud. Silu pind spaatliga siledaks. Oota, kuni kõik on täielikult kuivanud. Pärast 4 tundi võib täiteainet vajadusel lisada. Sileda tulemuse saamiseks hõoru pinda pärast kuivamist liivapaberiga. Parandatud pinna tugevdamiseks kannă sellele värv, peitsi või mõnda teist



Design and Quality
IKEA of Sweden

viimistlusvhendit. Kui parandatud ese asub õues, tuleb kasutada välitingimustesse sobivat viimistlusvhendit.

Koostis:

Lubjakivi, vesi, akrüülpõlumeer, hajutav aine, looduslikud sideained, säilitusained ja lisandid.

Oluline teave:

Kasuta toodet vastavalt kasutusjuhendile. Pärast toote kasutamist pese käsi. Hoia lastele kättesaadamus kohas. Väldi sattumist suhu. Allaneelamisel pöördu kohe arsti poole. Kui toode satub silma, loputa mitu minutit puhta veega. Sümptomite jätkudes pöördu arsti või apteekri poole.

Puhasta töövahendid soojal seebievega.

Kuivamisaeg: 4-6 tundi. Võib uuesti pinnale kanda 4 tunni pärast.

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusle (EÜ) 1272/2008.

Kasutusaeg:

Avalata - 3 aastat tootmiskuupäevast (AAAA-KK-PP). Avatuna - 12 kuud, kui täiteainet hoitakse

algses pakendid, mis on korralikult suletud. Hoiustamise temperatuur: mitte üle +35°C ja mitte alla +5°C.

Jäätmekäitus:

Vii kasutamata sisu vastavalt kohalikele või riiklikele nõuetele jäätmeajaama või ümbertöötluskeskusesse. Tühja pakendi võid panna tavaprugi hulka, järgides kohalikke või riiklikke nõudeid.

Lisainfo:

Lisainfo saamiseks võta ühendust kohaliku IKEA esindusega: www.IKEA.ee. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00.

Latviešu

Špakteļmasa caurumiem

Lietošanai gatava tepe lietošanai telpās un ārā. Paredzēta spraugu aizpildīšanai sienās, koka un kokmateriālu mēbeles.

Lietošanas instrukcija:

Nelietot tiešos saules staros. Krāsojamām virsmām jābūt tīram, sausām un attaukotām. Virsmu ap caurumu aplīmēt ar papīra līmlenti. Ielikt caurumā/plaisā

nelielu daudzumu tepes, pilnībā to aizpildot. Hoiustamise temperatuur: mitte üle +35°C ja mitte alla +5°C.

Izlietot līdz:

Neatvērtā veidā: 3 gadi no ražošanas datuma (GGGG-MM-DD). Atvērtā veidā - 12 mēnešus, ja tepi glabā oriģinālajā iepakojumā un pienācīgā aizvērtu.

Applikuokite plātā aplink skylē ir (ar) jtruķimā popierine juosta. Niedidelu kiekiju užpilda užpildykite skylē (jtruķimā), kad ji būtū visiškai užpildyta.

Utilizācija:

Saturu izmest atbilstošā atkritumu savākšanas punktā vai nodot pārstrādei atbilstoši vietējiem nosacījumiem. Tukšu iepakojumu var izmest mājsaimniecības atkritumos atbilstoši vietējiem vai valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.

Vairāk informācijas: Sazinies ar IKEA veikalu tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

līdzekli.

Žūšanas laiks: 4-6 stundas. Var uzklāt atkārtoti pēc 4 stundām.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 1272/2008 šī prece nav klasificējama kā bīstama.

Izlietot līdz:

Neatvērtā veidā: 3 gadi no ražošanas datuma (GGGG-MM-DD). Atvērtā veidā - 12 mēnešus, ja tepi glabā oriģinālajā iepakojumā un pienācīgā aizvērtu.

Applikuokite plātā aplink skylē ir (ar) jtruķimā popierine juosta. Niedidelu kiekiju užpilda užpildykite skylē (jtruķimā), kad ji būtū visiškai užpildyta.

Utilizācija:

Saturu izmest atbilstošā atkritumu savākšanas punktā vai nodot pārstrādei atbilstoši vietējiem nosacījumiem. Tukšu iepakojumu var izmest mājsaimniecības atkritumos atbilstoši vietējiem vai valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.

Vairāk informācijas: Sazinies ar IKEA veikalu tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Lietuviai

Remontinis glaistas

Vandeninis taisomasis užpildas, skirtas naudoti patalpose ir lauke, kurj galima naudoti iš karto. Skylėms ir jtruķimams sienose, mediniuose ir medienos medžiagos balduose taisytu.

Svarbu

Naudokite laikydamies nurodymų. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Laikytu vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevertokite per burną. Prarijus, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, keliais minutes skalaukite akis vandeniu. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Daugiau informacijos

Kreipkitės į artimiausią parduočią IKEA.

Kontaktinę informaciją rasite internte www.IKEA.lt.

Slovensky
Výplň na opravu otvorov

Opravný plníč na báze vody na použitie v interiéri a exteriéri určený na priame používanie.

Likvidácia: Obsah zlikvidujte na zbernom mieste odpadu alebo v recyklačnom centre v súlade s miestnymi alebo vnútrostátnymi predpismi. Prázdne obaly nábytku.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024 AA-2527052-3

1272/2008.

Строк придатності:

У закритому вигляді: 3 роки з дати виробництва (PPPP-MM-DD). У закритому вигляді – 12 місяців, за умови зберігання шпаклівки в оригінальній та добре закритій упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ: За температури не вище 35°C і не нижче +5°C.

Утилізація:

Здайте залишки до пункту приймання відходів або центру утилізації згідно з вимогами місцевого та національного законодавства. Порожню упаковку можна утилізувати разом із побутовим сміттям згідно з вимогами місцевого та національного законодавства.

Більше інформації:

Зверніться до місцевого магазину IKEA через www.IKEA.com. IKEA of Sweden, Тульпанвеген 8, 343 34 Ельмхульт, Швеція +46 476 810 00

i довговічнішою,

поверх шпаклівки наносять фарб, лак або інші покриття. На відремонтованих вуличних поверхнях, ці покриття повинні бути схвалені для зовнішнього використання.

Склад:

Вапняк, вода, акриловий полімер, диспергатор, природні з'язуючі речовини, консерванти та добавки.

Важливо:

Використовуйте виріб відповідно до інструкцій. Вимийте руки після використання.

Інструкції з

використання:

Не використовуйте під прямими сонячними променями. Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними.

Заклеїте область навколо отвору/тріщини паперовою стрічкою. Нанесіть шпаклівку в отвір/тріщину так, щоб повністю заповнити його. Розгладьте поверхню шпателем. Дочекайтесь повного висихання.

За потреби нанесіть шпаклівку повторно 4 години. Щоб отримати гладку поверхню, злегка відшлифуйте її після висихання. Цей товар не вважається небезпечним за регламентом (EC) №

Šalnimas

Sudedamosios dalys

Klantis, vanduo, akrilo polimeras, dispersinė medžiaga, natūralios rišamosios medžiagos, konservantai ir priedai.

Svarbu

Naudokite laikydamies nurodymų. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Laikytu vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevertokite per burną. Prarijus, kreipkitės į gydytoją.

Použite do:

Neotvorené - tri roky od dátumu výroby (RRRR-MM-DD).

Otvorené - 12 mesiacov za predpokladu, že náplň je skladovaná v pôvodnom obale, ktorý je riadne uzavretý.

Zloženie: Vápenec, voda, akrylový polymér, dispergačné činidlo, prírodné spojivá, konzervačné látky a prísady.

Dôležité: Obsah zlikvidujte na zbernom mieste odpadu alebo v recyklačnom centre v súlade s miestnymi alebo vnútrostátnymi predpismi. Prázdne obaly nábytku.

Návod na použitie: Nepoužívajte na priamom slnku. Povrchy musia byť čisté, suché a zbezvratné mastnoty. Oblast' okolo otvoru / praskliny zabezpečte papierovou páskou. Do otvoru /

praskliny naneste malé množstvo plniva, aby ste ho úplne vyplnili. Povrch uhladte špachtľou. Počkajte na úplné vyschnutie. V prípade potreby aplikujte ďalšiu dávku výplne po štyroch hodinách. Ak chcete získat hladký povrch, po zaschnutí povrch zlahka prebrúste.

Aby bol opravený povrch pevnnejší a odolnejší, na výplň sa nanesie farba, lak alebo iný náter. Na vyplnených plochách vo vonkajšom prostredí musia byť tieto nátery schválené na použitie vo vonkajšom prostredí.

Teplota skladovania: nie vyššia ako 35 °C a nie nižšia ako 5 °C.

Príprava: Ne využívajte výplň na opravu otvorov v exteriéri.

Užívanie: Ne využívajte výplň na opravu otvorov v exteriéri.

Ukladanie: Uložte výplň do uzavretého obalu.

Uloženie: Uložte výplň do uzavretého obalu.

Ukladanie: Uložte výplň do uzavretého obalu.