

English

Hole repair filler

Water-based repair filler for indoor/outdoor use that can be used immediately.

To repair holes and cracks in walls, wood and wood-based furniture.

Instructions for use:

Do not use in direct sunlight. Surfaces shall be clean, dry and free from grease. Secure the area around the hole/crack with paper tape. Apply a small amount of filler into the hole/crack to fill it completely. Smooth over the surface with a spatula. Wait for complete drying. Apply an additional dose of filler if needed after 4 hours. To obtain a smooth surface - lightly sand the surface after drying. To make the repaired surface stronger and more durable, paint, varnish or other coatings shall be applied on top of the filler. On filled surfaces outdoors, these coatings must be approved for outdoor use.

Ingredients:

Limestone, aqua, acrylic polymer, dispersing agent, natural binders, preservatives and additives.

Important:

Use the product in accordance with the instructions. Wash hands after use. Keep out of reach of children. Do not ingest. In case of ingestion: seek medical attention. In case of contact with eyes: rinse with clean water for several minutes. Seek medical advice if any symptoms persist.

Cesky

Výplň na opravu otvoru

Vodou ředitelný opravný tmel pro vnitřní / venkovní použití, který lze okamžitě použít.

Návod k použití:

Unopened - 3 years from production date (YYYY-MM-DD). Opened - 12 months, provided that the filler is stored in its original packaging that is properly closed.

Storage temperature: not above +35°C (+95°F) and not below +5°C (+41°F).

Disposal:

Dispose of the contents at a waste collection

point or recycling centre in accordance with local or national regulations.

Empty packaging can be disposed of with household waste according to local or national regulations.

For more information:

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com
IKEA of Sweden,
Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Sweden +46 476
810 00

Česky

Výplň na opravu otvoru

Vodou ředitelný opravný tmel pro vnitřní / venkovní použití, který lze okamžitě použít.

Důležité:

Výrobek používejte v souladu s instrukcemi. Po použití si umyjte ruce.

Udržujte z dosahu dětí.

Nepožívejte. V případě

požití: vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasazení očí: několik minut oči

vylapuchujte čistou vodou.

Pokud jakékoli z příznaků přetrávávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechno náčiní vycistěte teplým mýdlovým

roztokem.

Doba schnutí: 4 až 6 hodin. Opětovně aplikovatelné po 4 hodinách.

Tento výrobek není podle nařízení (EC) No 1272/2008 klasifikován jako

Fontos:

Az útmutató szerint

tmelu. Abyste dosáhli dokonale hladkého povrchu, lehce jej po zaschnutí obruste. Aby byl opravený povrch pevnější a odolnější, naneste na tmel barvu, lak nebo jiné nátěry. Na tmelených venkovních plochách musí být tyto nátěry schváleny pro venkovní použití.

Složení:

Vápenec, voda, akrylový polymer, dispergační činidlo, přírodní pojiva, konzervační látky a přísady.

Důležité:

Výrobek používejte v souladu s instrukcemi. Po použití si umyjte ruce.

Udržujte z dosahu dětí.

Nepožívejte. V případě

požití: vyhledejte lékařskou

pomoc. V případě zasazení

očí: několik minut oči

vylapuchujte čistou

vodou.

Pokud jakékoli z

příznaků

přetrávávají,

vyhledejte

lékařskou

pomoc.

Všechno

náčiní

vycistěte

teplým

mýdlovým

roztokem.

nebezpečný. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Více informací:

Obratte se na nejbližší obchodní dům IKEA prostřednictvím www.

IKEA.cz

IKEA of Sweden,

Tulpanvägen 8, 343 34

Älmhult, Švédsko +46 476

810 00

Magyar

Felületjavító

Vízalapú javító tömőanyag

beltéri/kültéri használatra,

tartósítószerek és

adalékok.

Tento výrobek není

podle nařízení (EC) No

1272/2008 klasifikován jako

pozadovanou

účelovou

használati utasítások:

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Obsah zlikvidujte ve sběrném místě odpadu nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Prázdné obaly mohou být likvidovány s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Fontos: Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Használat utasítások:**

Ne követlen napfénnyben használ. A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsírfoltok. Papír ragasztószalaggal fedd le a lyuk/repedés körüli területet, hogy arra ne kerüljön belölle. Tegyél egy kisebb adagot a lyukba/repedésbe, hogy feltöltsd. Egy spatulával eloldogozhatod. Várd meg, amíg teljesen megszárad. Szűkség esetén 4 órával később tegyél még egy adagot a lyukba/repedésbe. Hogy a felület sima legyen, óvatosan csiszold le száradás után. Hogy a megjavított felület erősebb és tartósabb legyen, fesz le, lakkozd le vagy vigyél fel rá egyéb bevonatot. Kultéri használat esetén ez a bevonat kultéri használatra alkalmas legyen.

Összetevők:

Mészkő, víz, akril polimer, diszperziós anyag, természetes kötőanyagok, tartósítószerek és adalékok. **Fontos:**

Az útmutató szerint használhatod falban, fán

nevezetesen. **Spotřebujte do:**

Neotevřené - 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené - 12 měsíců za předpokladu, že je tmel skladován v původním a rádně uzavřeném obalu. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+4

<p>viimistlusvhendit. Kui parandatud ese asub õues, tuleb kasutada välitingimustesse sobivat viimistlusvhendit.</p>	<p>algseks pakendid, mis on korralikult suletud. Hoiustamise temperatuur: mitte üle +35°C ja mitte alla +5°C.</p>	<p>nelielu daudzumu tepes, pilnībā to aizpildot. Hoiustamise temperatuur: mitte üle +35°C ja mitte alla +5°C.</p>	<p>līdzekli. Žūšanas laiks: 4-6 stundas. Var uzklāt atkārtoti pēc 4 stundām.</p>	<p>Lietuviai Remontinis glaistas Vandeninis taisomasis užpildas, skirtas naudoti patalpose ir lauke, kurj galima naudoti iš karto. Skylėms ir įtrūkimams sienose, mediniuose ir medienos medžiagos balduose taisytis.</p>	<p>Sudedamosios dalys Klintis, vanduo, akrilo polimeras, dispersinė medžiaga, natūralios rišamosios medžiagos, konservantai ir priedai.</p>	<p>Šalinimas Pakuotę ir turinj išmeskite pagal šalyje galiojančias atlieku tvarkymo taisykles, pavyzdžiu, palikite atlieku surinkimo arba perdirbimo punkte. Tuščias pakuotes galima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis pagal vietas ar nacionalines taisykles.</p>	<p>Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Nástroje vyčistíte v teplej mydlovej vode.</p>	<p>alebo na www IKEA.sk IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Švédsko +46 476 810 00</p>	<p>i dovgovičnішоу, поверх шпаклівки наносять фарбу, лак або інші покриття. На відремонтованих вуличних поверхнях, ці покриття повинні бути схвалені для зовнішнього використання.</p>
<p>Koostis: Lubjakivi, vesi, akrüülpõlumeer, hajutav aine, looduslikud sideained, säilitusained ja lisandid.</p>	<p>Jäätmekäitus: Vii kasutamata sisu vastavalt kohalikele või riiklikele nõuetele jäätmeajaama või ümbertöötluskeskusesse. Tühja pakendi võid panna tavaprugi hulka, järgides kohalikke või riiklikke nõudeid.</p>	<p>Izlietot līdz: Neatvērta veidā: 3 gadi no ražošanas datuma (GGGG-MM-DD). Atvērta veidā - 12 mēnešus, ja tepi gladā oriģinālajā iepakojumā un pienācīgā aizvērtu.</p>	<p>Naudojimo instrukcijos Nenaudokite tiesioginės saulės apšvestoje vietoje. Paviršiai turi būti švarūs, sausi, neriebaluoti.</p>	<p>Svarbu Naudokite laikydamiesi nurodymu. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Laikytu vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevertokite per burną. Prarijis, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, kelias minutes skalaukite akis vandeniu. Jei simptomai išleika, kreipkitės į gydytoją.</p>	<p>Daugiau informacijos Kreipkitės į artimiausią parduotuvę IKEA. Kontaktinę informaciją rasite internte www. IKEA.lt.</p>	<p>Použite do: Neotvorené - tri roky od dátumu výroby (RRRR-MM-DD). Otvorené - 12 mesiacov z predpokladu, že náplň je skladovaná v pôvodnom obale, ktorý je riadne uzavretý.</p>	<p>Zloženie: Vápenec, voda, akrylový polymér, dispergačné činidlo, prírodné spojivá, konzervačné látky a prísady.</p>	<p>Výplň na opravu otvorov Opravný plníč na báze vody na použitie v interiéri a exteriéri určený na priame používanie.</p>	<p>Utiilizácia: Zdajte zališki do punktu prijímania východí abo centru utiilizácií zgodno s vymogami miestcevoho a načionalnego zakonodavstva. Porozhnujte ušľachitivo razom z побутovim smíttiam zgodno s vymogami miestcevoho a načionalnego zakonodavstva.</p>
<p>Oluline teave: Kasuta toodet vastavalt kasutusjuhendile. Pärast toote kasutamist pese käsi. Hoia lastele kättesaamatus kohas. Välidi sattumist suhu. Allaneelamisel pöördu kohe arsti poole. Kui toode satub silma, loputa mitu minutit puhta veega. Sümptomite jätkudes pöördu arsti või apteekri poole. Puhest töövahendid soojas seebieveega. Kuivamisaeg: 4-6 tundi. Võib uuesti pinnale kanda 4 tunni pärast.</p>	<p>Lisainfo: Lisainfo saamiseks võta ühendust kohaliku IKEA esindusega: www.IKEA.ee. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00.</p>	<p>Sastāvs: Kalkakmens, ūdens, akrila polimērs, dispersants, dabiska saistviela, konservanti un piedevas.</p>	<p>Svarīgi: levēt lietošanas instrukcijas norādījumus. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nenorit. Norišanas gadījumā vērsties pie medīkiem. Ja ieklūsti acīs: vairākas minūtes skalot ar tīru ūdeni. Ja simptomi turpinās, vērsties pie medīkiem.</p>	<p>Geriausias iki: Neatidarytas - 3 metai nuo pagaminimo datos (YYYY-MM-DD). Atidarytas - 12 mēnesi, jei laikomas originalioje ir tinkamai uždarytoje pakuotēje.</p>	<p>Návod na použitie: Nepoužívajte na priamom slnku. Povrchy musia byť čisté, suché a zbezpečené mastnoty. Oblast' okolo otvoru / praskliny zabezpečte papierovou páskou. Do otvoru /</p>	<p>Praskliny naneste malé množstvo plniva, aby ste ho úplne vyplnili. Povrch uhladte špačtfou. Počkajte na úplné vyschnutie. V prípade potreby aplikujte ďalšiu dávku výplne po štyroch hodinách. Ak chcete získat' hladký povrch, po zaschnutí povrch zlahka prebrúste. Aby bol opravený povrch pevnnejší a odolnejší, na výplň sa nanesie farba, lak alebo iný náter. Na vyplnených plochách vo vonkajšom prostredí musia byť tieto nátery schválené na použitie vo vonkajšom prostredí.</p>	<p>Zloženie: Vápenec, voda, akrylový polymér, dispergačné činidlo, prírodné spojivá, konzervačné látky a prísady.</p>	<p>Bielšie informácií: Zverniť sa do miestcevoho magazínu IKEA cez www.IKEA.com. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Šveicíja +46 476 810 00</p>	<p>Utiilizácia: Zdajte zališki do punktu prijímania východí abo centru utiilizácií zgodno s vymogami miestcevoho a načionalnego zakonodavstva.</p>
<p>Latviešu Špakteļmasa caurumiem Lietošanai gatava tepe lietošanai telpās un ārā. Paredzēta spraugu aizpildīšanai sienās, koka un kokmateriālu mēbeles.</p>	<p>Lietošanas instrukcija: Nelietot tiešos saules staros. Krāsojamā virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Virsmu ap caurumu aplīmēt ar papīra līmlenti. Ielikt caurumā/plaisā</p>	<p>Vairāk informācijas: Sazinies ar IKEA veikalu tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00</p>	<p>Utilizācija: Saturu izmest atbilstošā atkritumu savākšanas punktā vai nodot pārstrādei atbilstoši vietējiem nosacījumiem. Tukšu iepakojumu var izmest mājsaimniecības atkritumos atbilstoši vietējiem vai valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.</p>	<p>Geriausias iki: Neatidarytas - 3 metai nuo pagaminimo datos (YYYY-MM-DD). Atidarytas - 12 mēnesi, jei laikomas originalioje ir tinkamai uždarytoje pakuotēje.</p>	<p>Návod na použitie: Nepoužívajte na priamom slnku. Povrchy musia byť čisté, suché a zbezpečené mastnoty. Oblast' okolo otvoru / praskliny zabezpečte papierovou páskou. Do otvoru /</p>	<p>Praskliny naneste malé množstvo plniva, aby ste ho úplne vyplnili. Povrch uhladte špačtfou. Počkajte na úplné vyschnutie. V prípade potreby aplikujte ďalšiu dávku výplne po štyroch hodinách. Ak chcete získat' hladký povrch, po zaschnutí povrch zlahka prebrúste. Aby bol opravený povrch pevnnejší a odolnejší, na výplň sa nenesie farba, lak alebo iný náter. Na vyplnených plochách vo vonkajšom prostredí musia byť tieto nátery schválené na použitie vo vonkajšom prostredí.</p>	<p>Zloženie: Vápenec, voda, akrylový polymér, dispergačné činidlo, prírodné spojivá, konzervačné látky a prísady.</p>	<p>Bielšie informácií: Zverniť sa do miestcevoho magazínu IKEA cez www.IKEA.com. IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Šveicíja +46 476 810 00</p>	<p>Utiilizácia: Zdajte zališki do punktu prijímania východí abo centru utiilizácií zgodno s vymogami miestcevoho a načionalnego zakonodavstva.</p>

1272/2008.

Строк придатності:

У закритому вигляді: 3 роки з дати виробництва (PPPP-MM-DD). У

закритому вигляді – 12 місяців, за умови зберігання шпаклівки в оригінальній та добре закритій упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ: За температури не вище 35°C і не нижче +5°C.

Утилізація:

Здайте залишки до пункту приймання відходів або центру утилізації згідно з вимогами місцевого та національного законодавства. Порожню упаковку можна

utiilizuvali razom із побутовим сміттям згідно з вимогами місцевого та національного законодавства.

Більше інформації:Зверніться до місцевого магазину IKEA через [www.IKEA.com](http://IKEA.com). IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Šveicíja +46 476 810 00

Повторне нанесення через 4 години. Цей товар не вважається небезпечним за регламентом (EC) №