

English	2
Česky	3
Magyar	5
Polski	6
Eesti	8
Latviešu	10
Lietuvių	11
Slovensky	13
Українська	14

English

Matte, water-based paint for indoor use

Suitable for wooden, wood-based and metal furniture.

Instructions for use:

Surfaces shall be clean, dry and free from grease and rust. Sand previously painted surfaces with fine-grade sandpaper. Stir well before use. Always test on a small area first. Apply a generous layer of paint with a brush or roller. Let the surface dry and apply another layer if required, depending on the absorbency of the surface. Do not paint in direct sunlight.

Comprises:

Aqua, alkyd binder, acrylic copolymer, pigment (titanium dioxide), natural wax, Biocide (1.2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)).

Important:

WARNING! hazardous respirable droplets may form when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Use the product in accordance with the instructions. Wash hands after use. Keep out of reach of children. Do not ingest. If swallowed: rinse mouth with water. Never give the person something to drink. Use in a well-ventilated area. In case of discomfort: seek fresh air. May cause slight irritation to the skin and eyes. In case of contact with eyes: rinse with clean water for several minutes. Avoid skin contact. Seek medical advice if any symptoms persist.

Store in original metal container and seal shut after use. Wash tools with soapy water immediately after use.

The contents and the water used to clean tools and equipment should not be emptied into the drain.

This product is not classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008.

Max VOC: 5 g/l. Max VOC content in accordance with regulation 2004/42/EC, Phase II, category A/d (WB): 130 g/l.

Coverage: 0.6 m² (6.4 ft²) /125 ml (4 oz).

Drying time: Coverable again after 3 hours. Completely dry after 24 hours. Thoroughly hardened after 28 days.

Use by:

Unopened – 3 years from production date (YYYY-MM-DD). Opened – 6 months, provided that the container is closed properly.

Storage temperature: not above +35°C (+95°F) and not below +5°C (+41°F).

Disposal:

The product and the water used to clean tools and equipment should be disposed of at a collection point or recycling centre in accordance with local or national regulations.

For more information:

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Česky

Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní použití

Vhodná na dřevěný a kovový nábytek a nábytek na dřevěné bázi.

Návod k použití:

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty a rzi. Dříve natřené povrchy obracejte jemným brusným papírem. Před použitím dobře promíchejte. Vždy nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Štětcem nebo válečkem naneste velkorysou vrstvu barvy. Nechte povrch zaschnout a v případě potřeby naneste v závislosti na savosti povrchu další vrstvu. Nenanášejte na přímém slunečním světle.

Obsahuje:

Aqua, alkydové pojivo, akrylový kopolymer, pigment (oxid titaničitý), přírodní vosk, biocid (1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)).

Důležité:

UPOZORNĚNÍ Během postřiku se mohou

tvořit nebezpečné dýchací kapičky. Nevdechujte jemné kapičky ani jemnou mlhu.

Výrobek používejte v souladu s instrukcemi. Po použití si umyjte ruce. Udržujte mimo dosah dětí. Nepožívejte. V případě požití: vypláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte dotyčnému něco k pití. Používejte v dobře odvětrávaném prostoru! V případě nevolnosti: vyhledejte čerstvý vzduch. Může způsobit mírné podráždění kůže a očí. V případě zasažení očí: několik minut oči vyplachujte čistou vodou. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Pokud jakékoli z příznaků přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v originální kovové nádobě a po použití uzavřete. Náradí ihned po použití umyjte mýdlovým roztokem. Obsah a voda použitá k čištění nástrojů a zařízení by neměla být vypouštěna do odpadu.

Tento výrobek není podle nařízení (EC) No 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Max. VOC: 5 g/l. Max. obsah VOC v souladu s nařízením 2004/42/EC, fáze II, kategorie A/d (WB): 130 g/l.

Pokrytí: 0,6 m² / 125 ml. Doba schnutí: po 3 hodinách lze znovu přetřít. Povrch je úplně suchý po 24 hodinách. Důkladně vytvrzený je po 28 dnech.

Spotřebujte do:

Neotevřené – 3 roky od data výroby (RRRR-MM-DD). Otevřené – 6 měsíců za předpokladu, že je nádoba řádně uzavřena. Skladovací teplota: ne vyšší než +35 °C (+95 °F) a ne nižší než +5 °C (+41 °F).

Likvidace:

Produkt a voda použitá k čištění nástrojů a zařízení by měly být zlikvidovány ve sběrném místě nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy.

Více informací:

Obratť se na nejbližší obchodní dům IKEA prostřednictvím www.IKEA.cz
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Švédsko +46 476 810 00

Magyar

Matt, víz alapú festék beltéri használatra.

Alkalmas fából készül, fa alapú és fém bútorok esetén is.

Használati utasítások:

A kezelt felület legyen tiszta, száraz és ne legyenek rajta zsír- vagy rozsdafoltok. A már lefestett felületeket csiszold át egy finom csiszolópapírral. Alaposan keverd meg a festéket használat előtt. Először mindig egy kis területen próbáld ki Vigyél fel egy nagyobb adag festéket ecsettel vagy hengerrel. Száradás után, szükség esetén ismételd meg egyszer a folyamatot, a felület nedvszívó képességétől függően. A festést ne közvetlen napfényben végezd.

Összetevők:

Víz, alkidkötők, akril kopolimer, pigment (titánium dioxid), természetes viasz, Biocid (1.2-benziszotiazol-3(2H)-one(BIT)).

Fontos:

- FIGYELEM! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek.

A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Az útmutató szerint használd. Használat után moss kezet. Gyermekektől tartsd távol. Ne nyeld le! Ha lenyeled: alaposan öblítsd ki a szádat vízzel. Soha ne add oda senkinek, hogy megigya. Jól szellőző helyen használd. Kényelmetlen érzés esetén: menj friss levegőre. Enyhe bőr- és szemirritációt okozhat. Szembe kerülés esetén bő vízzel, hosszan öblítsd ki. Ne kerüljön bőrre. Ha a tüneteid nem múlnak, fordulj orvoshoz!

Az eredeti fém tárolójában tárold és használat után megfelelően zárd le.

Használat után a festés során használt eszközöket szappanos vízzel rögtön mosd le. A szerszámok és berendezések tisztításához használt folyadékot és vizet nem szabad a csatornába önteni.

Ez a termék nem számít veszélyesnek az EC 1272/2008-as szabályozás alapján. Max

VOC: 5 g/l. Max VOC tartalom a következő szabályozás szerint - 2004/42/EC, Phase II, kategória A/d (WB): 130 g/l.

Fedésterület: 0.6 m² (6.4 ft²) /125 ml (4 oz).
Száradási idő: 3 óra után letakarható. 2-4 óra múlva teljesen száraz. Teljesen 28 nap elteltével keményedik meg.

Minőségét megőrzi:

Minőségét megőrzi bontatlanul : a gyártástól számított 3 évig (ÉÉÉÉ-HH-NN) Minőségét megőrzi felbontott állapotban: ha a csomagolás megfelelően le van zárva, akkor 6 hónapig.

Tárolási hőmérséklet: nem több, mint +35°C és nem kevesebb, mint +5°C.

Hulladékkezelés

A terméket és a szerszámok és berendezések tisztításához használt vizet a helyi vagy országos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyen vagy újrahasznosító központban kell ártalmatlanítani.

További információ:

Szükség esetén vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi IKEA áruházal, amely elérhetőségét az IKEA.hu weboldalon találod meg.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Svédország +46 476 810 00

Polski

Matowa farba na bazie wody do stosowania wewnątrz

Odpowiednia do mebli z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz metalu.

Instrukcja użytkowania:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i odrdzewiona. Przeszlifuj uprzednio pomalowaną powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.

Przed użyciem dokładnie wymieszaj.

Zawsze najpierw przetestuj na niewielkiej powierzchni. Nałóż obficie warstwę farby za pomocą pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia. W razie potrzeby nałóż

kolejną warstwę, w zależności od chłonności powierzchni. Nie maluj w bezpośrednim świetle słonecznym.

Skład:

Woda, spoiwo alkidowe, kopolimer akrylowy, pigment (biel tytanowa), воск naturalny, biocyd (1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT)).

Ważne:

OSTRZEŻENIE! Podczas rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne kropelki wnikać do dróg oddechowych. Nie wdychać rozpylonej cieczy ani mgły.

Stosuj produkt zgodnie z zaleceniami.

Po użyciu umyj ręce. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie spożywaj. W przypadku połknięcia: wypłucz usta wodą. Nigdy nie podawaj osobie poszkodowanej niczego do picia. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku złego samopoczucia: wyjdź na świeże powietrze. Może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami: płucz czystą wodą przez kilka minut. Unikaj kontaktu ze skórą. Jeśli którekolwiek objawy nie ustępują, zasięgnij porady lekarskiej. Przechowuj w oryginalnym metalowym pojemniku i szczelnie zamknij pojemnik po użyciu. Natychmiast po użyciu umyj narzędzia wodą z mydłem.

Zawartości oraz wody użytej do czyszczenia narzędzi i sprzętu nie należy wylewać do kanalizacji.

Ten produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Maks. LZO: 5 g/l.

Maksymalna zawartość LZO zgodna z dyrektywą 2004/42/WE, faza II, kategoria A/d (WB): 130 g/l.

Wydajność: 0,6 m² (6,4 ft²) / 125 ml (4 oz).

Czas schnięcia: gotowość do położenia kolejnej warstwy po 3 godzinach. Całkowite wyschnięcie po 24 godzinach. Całkowite utwardzenie po 28 dniach.

Okres ważności:

Nieotwarte opakowanie – 3 lata od

daty produkcji (RRRR-MM-DD). Otwarte opakowanie – 6 miesięcy, pod warunkiem, że pojemnik został prawidłowo zamknięty. Temperatura przechowywania: od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).

Utylizacja:

Produkt oraz woda użyta do czyszczenia narzędzi i sprzętu powinny być zutylizowane w punkcie odbioru lub punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.

Aby uzyskać więcej informacji:

Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA poprzez stronę www.IKEA.com
IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34
Älmhult, Szwecja +46 476 810 00

Eesti

Matt veepõhine värv siseruumidesse

Sobib puidust, puidupõhisele ja metallmööblile.

Kasutusjuhend:

Pind peab olema puhas, kuiv ning rasva- ja roostevaba. Eelnevalt värvitud pinda tuleb peeneteralise liivapaberiga karestada. Enne kasutamist sega hoolikalt. Esmalt testi seda väikesel pinnal. Kasuta pintslit või rulli ja kanna pinnale külluslik värvikiht. Lase kuivada ja seejärel kanna vajadusel pinnale uus kiht, lähtudes sellest, kui hästi värv imendub. Ära värvi otsese päikesevalguse käes.

Koostis:

Vesi, alküüdvaik, akrüülkopolümeer, pigment (titaandioksiid), looduslik vaha, biotsiid (1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT)).

Oluline teave:

HOIATUS! Pihustamisel tekivad ohtlikud sissehingatavad piisad. Aine piisku või -udu ei tohi sisse hingata.

Kasuta toodet vastavalt kasutusjuhendile. Pärast toote kasutamist pese käsi. Hoia lastele kättesaamatus kohas. Välti sattumist suhu. Allaneelamise korral loputa suud

veega. Ära anna kannatanule juua. Kasuta toodet hea tuulutusega kohas. Kui tunned ebamugavust, hinga värsket õhku. Võib kergelt nahka ja silmi ärritada. Kui toode satub silma: loputa mitu minutit puhta veega. Välti nahale sattumist. Sümptomite jätkudes pöördu arsti või apteekri poole. Hoia algses metallanumas ja sulge see pärast kasutamist. Pese tööriistad kohe pärast kasutamist seebiveega puhtaks. Ei selle sisu ega tööriistade või varustuse puhastamiseks kasutatud vett ei tohi torustikku kallata.

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008. Max VOC: 5 g/l. Max VOC sisaldus vastavalt määrusele 2004/42/EÜ, II faas, kategooria A/d (WB): 130 g/l.

Katvus: 0,6 m²/125 ml. Kuivamisaeg: uuesti võib katta 3 tunni pärast. Täiesti kuiv 24 tunni pärast. Lõpliku tugevuse saavutab 28 päeva pärast.

Kasutusaeg:

Avamata – 3 aastat tootmiskuupäevast (AAAA-KK-PP). Avatuna – 6 kuud, kui anum on korralikult suletud.

Hoiustamise temperatuur: mitte üle +35°C ja mitte alla +5°C.

Jäätmekäitlus:

Nii toode kui tööriistade ja varustuse puhastamiseks kasutatud vesi tuleb ära viskamiseks viia kogumispunkti või ümbertöötluskeskusesse, vastavalt kohalike või riiklikele seadustele.

Lisainfo:

Lisainfo saamiseks võta ühendust kohaliku IKEA esindusega: www.IKEA.ee.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00.

Latviešu

Matēta krāsa uz ūdens bāzes, lietošanai telpās

Piemērota koka, kokmateriālu un metāla mēbelēm.

Lietošanas instrukcija:

Virsmām jābūt tīrām, sausām, attaukotām un attīrītām no rūsas. Iepriekš krāsotas virsmas apstrādāt ar smalku smilšpapīru. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Pārbaudiet līdzekļa iedarbību nelielā laukumā. Uzklāt bagātīgu krāsas slāni ar otu vai rullīti. Ļaut virsmai nožūt un, ja nepieciešams, uzklāj vēl vienu slāni atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Nekrāsot tiešos saules staros.

Sastāvs:

Ūdens, alkīda saistviela, akrila kopolimērs, pigmenti (titāna dioksīds), dabisks vasks, biocīds (1.2 benzisotiazol-3(2H)-ons (BIT)).

Svarīgi:

BRĪDINĀJUMS! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

Ievērot lietošanas instrukcijas norādījumus. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nenorīt. Norīšanas gadījumā skalot muti ar ūdeni. Cilvēks nedrīkst dzert šķidrumu. Nodrošināt labu gaisa apmaiņu. Ja rodas nepatīkamas sajūtas: atrast iespēju elpot svaigu gaisu. Var radīt vieglu ādas un acu kairinājumu. Ja iekļūst acīs: vairākas minūtes skalot ar tīru ūdeni. Izvairīties no saskares ar ādu. Ja simptomi turpinās, vērsties pie mediķiem. Glabāt oriģinālajā metāla iepakojumā un pēc lietošanas iepakojumu aizvērt. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, kas ir sajaukts ar mazgāšanas līdzekli.

Pārpalikumus un ūdeni, kas izmantots instrumentu un aprīkojuma tīrīšanai, nedrīkst izliet notekā.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 1272/2008 šī prece nav klasificējama kā bīstama. Maks. GOS < 5 g/l Maksimālais gaistošo organisko savienojumu

daudzums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 2004/42/EK, II fāzē, A/d kategorijā (WB): 130 g/l.

Patēriņš: 0,6 m² (6,4 ft²) /125 ml (4 oz).

Žūšanas laiks: var apstrādāt atkārtoti pēc 3 stundām. Pilnībā nožūst pēc 24 stundām.

Pilnībā sacietē pēc 28 dienām.

Izlietot līdz:

Neatvērtā veidā: 3 gadi no ražošanas datuma (GGGG-MM-DD). Atvērtā veidā: 6 mēneši, ja iepakojums ir kārtīgi aizvērts.

Uzglabāšanas temperatūra: ne augstāka par +35 °C (+95 °F) un ne zemāka +5 °C (+41 °F).

Utilizācija:

Produktus un ūdeni, kas izmantoti instrumentu un aprīkojuma tīrīšanai, jānodod savākšanas punktā vai pārstrādes centrā saskaņā ar vietējiem vai valsts noteikumiem.

Vairāk informācijas:

Sazinies ar IKEA veikalu tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34

Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Lietuvių

Matiniai, vandeniniai dažai naudojimui patalpose

Tinka mediniams, medžio ir metaliniams baldams.

Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, sausi, neriebaluoti ir be rūdžių. Jei buvo dažyti, pašveiskite paviršius smulkiu švitrinio popieriumi.

Išmaišykite dažus prieš naudojimą. Visada išbandykite į akis nekrentančioje vietoje.

Teptuku arba voleliu užtepkite storą dažų sluoksnį. Leiskite paviršiui nudžiūti ir pakartokite procedūrą dar kartą arba du, priklausomai nuo poreikio. Nenaudokite tiesioginės saulės apšviestoje vietoje.

Sudedamosios dalys:

Vanduo, alkidinė rišamoji medžiaga, akrilo kopolimeras, pigmentas (titano dioksidas), natūralus vaškas, biocidas (1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT)).

Svarbu

SVARBU! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpkite miglos ar aerozolio.

Naudokite laikydamiesi nurodymų. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nevartokite per burną. Prarijus: išskalauti burną vandeniu. Niekada neduokite žmogui gerti. Naudokite gerai vėdinamoje vietoje. Jei jaučiate diskomfortą, pakvėpuokite grynu oru. Gali šiek tiek dirginti odą ir akis. Patekus į akis, kelias minutes skalaukite akis vandeniu. Venkite sąlyčio su oda. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. Laikykite originalioje metalinėje pakuotėje ir po naudojimo sandariai uždarykite. Iš karto po naudojimo įrankius plaukite muiluotu vandeniu.

Į kanalizaciją negalima išpilti turinio ir vandens, naudoto įrankiams ir įrangai plauti. Gaminys klasifikuojamas kaip nekenksmingas pagal EK reglamentą 1272/2008. Didžiausia lakiųjų organinių junginių koncentracija 5 g/l. Didžiausias lakiųjų organinių junginių kiekis pagal Reglamentą 2004/42/EB, II etapas, A/d kategorija (WB) 130 g/l.

Padengimas: 0,6 m² / 125 ml. Džiūvimo trukmė: vėl galima dengti po 3 val. Visiškai išdžiūsta po 24 valandų. Visiškai sukietėja po 28 dienų.

Geriausias iki:

Neatidarytas – 3 metai nuo pagaminimo datos (YYYY-MM-DD). Atidarytas – 6 mėnesiai, jei pakuotė tinkamai uždaryta.

Laikymo temperatūra: ne aukštesnė kaip +35 °C ir ne žemesnė kaip +5 °C.

Šalinimas

Produktas ir vanduo, naudotas įrankiams ir įrangai valyti, turi būti šalinami surinkimo punkte arba perdirbimo centre pagal vietos arba nacionalinius teisės aktus.

Daugiau informacijos

Kreipkitės į artimiausią parduotuvę IKEA. Kontaktinę informaciją rasite internete www.IKEA.lt.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34
Elmhultas, Švedija +46 476 810 00

Slovensky

Matná farba na vodnej báze na použitie v interiéri

Vhodná na drevený a kovový nábytok.

Návod na použitie:

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty a hrdze. Vopred natreté povrchy prebrúste jemným brúsnym papierom. Pred použitím dobre premiešajte. Vždy najprv vyskúšajte na malej ploche. Naneste štedrú vrstvu farby štetcom alebo valčekom. Nechajte povrch zaschnúť a v prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu v závislosti od savosti povrchu. Nenatierajte na priamom slnku.

Zloženie:

Voda, alkydové spojivo, akrylový kopolymér, pigment (oxid titaničitý), prírodný vosk, biocíd (1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón (BIT)).

Dôležité:

UPOZORNENIE! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Výrobok používajte v súlade s pokynmi. Po použití si umyte ruky. Skladujte mimo dosahu detí. Nepožívajte. Pri požití: vypláchnite si ústa vodou. Nikdy osobe nepodávajte nápoj. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade nevoľnosti: vyhľadajte čerstvý vzduch. Môže spôsobiť mierne podráždenie pokožky a očí. Ak dôjde ku kontaktu s očami, opláchnite veľkým

множеством воды по dobu niekoľkých minút. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Uchovávajte v pôvodnej kovovej nádobe a po použití ju uzavrite. Okamžite po použití umyte náradie mydlovou vodou.

Obsah a voda použitá na čistenie nástrojov a zariadení sa nesmú vylievat' do kanalizácie.

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.

1272/2008. Maximálna hodnota VOC: 5 g/l.

Maximálny obsah VOC podľa nariadenia

2004/42/ES, fáza II, kategória A/d (WB): 130 g/l.

Pokrytie: 0,6 m² / 125 ml. Čas sušenia: po troch hodinách možno naniesť druhú vrstvu.

Úplne vyschne po 24 hodinách. Dôkladne vytvrdne po 28 dňoch.

Použite do:

Neotvorené – tri roky od dátumu výroby (RRRR-MM-DD). Otvorené – šesť mesiacov za predpokladu, že je nádoba dôkladne uzavretá.

Teplota skladovania: nie vyššia ako 35 °C a nie nižšia ako 5 °C.

Likvidácia:

Výrobok a voda použitá na čistenie nástrojov a zariadení by mali byť likvidované v zbernom mieste alebo recyklačnom centre v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi.

Viac informácií:

Kontaktujte nás v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34

Älmhult, Švédsko +46 476 810 00

Українська

**Матова фарба на водній основі,
внутрішнє використ**

Підходить для дерев'яних і металевих меблів.

Інструкції з використання:

Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними. За потреби відшліфуйте поверхню дрібним наждачним папером.

Перед використанням добре перемішайте. Завжди перевіряйте на малопомітних ділянках. Пензлем або валиком нанесіть щедрий шар фарби. Дочекайтеся, поки поверхня висохне, та повторіть процедуру залежно від поглинальної здатності деревини. Не фарбуйте під прямими сонячними променями.

Комплект:

Вода, алкідна сполучна речовина, акриловий кополімер, пігмент (діоксид титану), натуральний віск, Біоцид (1,2-бензізотіазол-3(2H)-он (BIT)).

Важливо:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При розпиленні можуть утворюватися краплі. Не вдихайте розпилену фарбу.

Використовуйте виріб відповідно до інструкцій. Вимийте руки після використання. Тримайте якомога далі від дітей. Не ковтати. При проковтуванні: прополоскати рот водою. Ніколи не давайте людині щось пити. Використовуйте в добре вентильованому місці. У разі дискомфорту: вийти на свіже повітря. Може викликати легке подразнення шкіри та очей. У разі потрапляння в очі: промийте чистою водою протягом кількох хвилин. Уникайте контакту зі шкірою. Зверніться до лікаря, якщо будь-які симптоми не зникають. Зберігайте в оригінальному металевому контейнері та герметично закрийте після використання. Вимийте інструменти водою з милом одразу після використання.

Вміст і воду, якою очищували інструменти та обладнання, не можна зливати в каналізацію.

Цей товар не вважається небезпечним за регламентом (ЄС) № 1272/2008. Макс. вміст ЛОС: 5 г/л. Максимальний вміст ЛОС відповідно до регламенту 2004/42/ЄС, фаза II, категорія A/d (WB): 130 г/л.

Покриття: 0,6 м²/125 мл. Час висихання:

знову можна покривати через 3 години.
Суше на дотик через 24 години. Остаточне висихання через 28 днів.

Строк придатності:

У закритому вигляді: 3 роки з дати виробництва (PPPP-ММ-ДД) У відкритому вигляді: 6 місяців, якщо кришка міцно закрита.

ЗБЕРІГАННЯ: За температури не вище 35°C і не нижче +5°C.

Утилізація:

Виріб і воду, якою очищували інструменти й обладнання, слід утилізувати у пункті збору або центрі перероблення відповідно до місцевих чи національних норм.

Більше інформації:

Зверніться до місцевого магазину IKEA через www.IKEA.com

IKEA of Sweden, Тульпанвеген 8, 343 34
Ельмхульт, Швеція +46 476 810 00