

KROKSJÖN



Fes servir una rasqueta o una altra eina similar per treure les restes d'adhesiu.

Composició:
Adhesiu estructural (polímer de silà modificat, fil·ler, additiu, estabilitzador i catalitzador).







Data de caducitat:
Consulta la data de caducitat a l'envàs de l'aplicador d'adhesiu (DD-MM-AAAA).

Emmagatzematge:
Conserva l'adhesiu en un lloc sec amb una temperatura d'entre +5 °C i +30 °C. Evita la llum directa del sol. No el guardis a l'exterior.

Eliminació:
Llença el contingut en un punt de recollida de residus o en un centre de reciclatge, d'acord amb la normativa local o nacional. L'envàs buit es pot llançar amb els residus domèstics, respectant sempre la normativa local o nacional.

Euskara

Erabilera-jarraibideak:
Muntatzeko jarraibideak hormako osagarrien enbalajea daude. Garbitu gainazala alkohol isopropilikoarekin.



Español

Instrucciones de uso:
Las instrucciones de montaje se encuentran en el envase de los accesorios de pared. Limpia la superficie con alcohol isopropílico. No utilices productos de limpieza que contengan silicona. Sigue siempre el tiempo de curado recomendado (24 horas). Si tienes alguna pregunta, consulta las instrucciones de montaje o ponte en contacto con el centro de asistencia al cliente de IKEA. Para ver la información de contacto, visita el sitio web de IKEA.

Importante:
No abras el envase de papel de aluminio con pegamento antes de usarlo. No uses el adaptador para taladrar, solo para aplicar el pegamento. Este producto es adecuado para paredes de superficie lisa como azulejos, mármol, vidrio, metal, piedra y hormigón. No se debe usar en superficies de madera, papel de pared, pladur, esmaltadas, barnizadas o materiales plásticos de pared. Usa el producto solo en las superficies

recomendadas, ya que, de lo contrario, el pegamento podría provocar daños al quitar el accesorio de pared. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos: enjuaga los ojos abiertos con agua durante varios minutos. En caso de contacto con la piel: enjuágala inmediatamente con agua y jabón, y aclara bien. En caso de ingestión: consulta a un médico si tienes algún síntoma.

Para evitar daños durante el desmontaje:
Usa una llave inglesa o herramienta similar para quitar el adaptador. Usa una espátula o similar para quitar los residuos de pegamento.

Contenido:
Adhesivo estructural (polímero modificado con silano, relleno, aditivo, estabilizador y catalizador).

Fecha de caducidad:
Consulta el envase del aplicador de pegamento para ver la fecha de caducidad (AAAA-MM-DD).

Almacenaje:
Guarda el pegamento en un lugar seco

a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C. Evita la luz del sol directa. No lo guardes al aire libre.

Gestión de residuos:
Desecha el contenido en un punto de recogida o centro de reciclaje de acuerdo con las normativas locales o nacionales. El embalaje vacío se puede desechar con los residuos domésticos de acuerdo con las normativas locales o nacionales.

Català

Instruccions d'ús:
Trobaràs les instruccions de muntatge a l'embalatge dels accessoris de paret. Neteja la superfície amb alcohol de neteja. No facis servir productes de neteja que continguin silicona. Respecta sempre el temps d'assecatge recomanat de 24 hores. Si tens cap dubte o pregunta, consulta les instruccions de muntatge o posa't en contacte amb el centre d'atenció al client d'IKEA. Pots consultar les dades de contacte a IKEA.com.

Important:
No obris el paquet de làmina d'alumini que conté l'adhesiu fins al moment de fer-lo servir.

No facis servir l'adaptador per fer forats amb un trepan. Utilitza'l únicament per a la cola. Aquest producte es pot fer servir en parets amb superfícies llises, com ara de rajola, marbre, vidre, metall, pedra i formigó. No facis servir el producte en fusta, paper pintat, pladur, superfícies esmaltades ni materials plàstics de paret. Només s'ha de fer servir en les superfícies recomanades, ja que, en cas contrari, la cola podria causar desperfectes en retirar l'accessori de paret. Mantén aquest producte fora de l'abast dels infants. En cas de contacte amb els ulls: obre bé l'ull afectat i esbandeix-lo amb aigua corrent durant uns quants minuts. En cas de contacte amb la pell: renta immediatament amb aigua i sabó i esbandeix bé. En cas d'ingestió: consulta un metge si sorgeixen símptomes.

Per evitar que les rajoles es facin malbé:
Fes servir una clau fixa o una altra eina semblant per desmuntar l'adaptador.

Galego

Instrucións de uso:
Encontrarás as instrucións de montaxe na embalaxe dos accesorios de parede. Limpia a superficie con alcol de farmacia. Non utilices produtos de limpeza que conteñan silicona. Seguir sempre o tempo de curado recomendado (24 horas). No caso de dúbida, consulta as instrucións de montaxe ou ponte en contacto co centro de atención ao cliente de IKEA. Encontrarás a información de contacto en IKEA.com.

Importante:
Non abrir a envase de papel de aluminio con cola antes de usalo. Non usar o adaptador para tradear, só para aplicar a cola. Este produto é apto para paredes coa superficie lisa, como azulexos, mármore, vidro, metal, pedra e cemento. Non usar en madeira, papel de parede, placas de xeso, superficies esmaltadas ou vernizadas nin materiais de parede de plástico. Utilizar unicamente en superficies

recomendadas, do contrario, a cola podería provocar danos ao retirar o accesorio de parede. Manter fóra do alcance das crianzas. Após contacto co ollo: enxaugar o ollo durante varios minutos con auga corrente. Após contacto coa pel: lavar decontado con xabón e auga e enxaugar abundantemente. Após dixerir: buscar asistencia médica se apareceren síntomas.

Como evitar danos durante a desmontaxe:
Utilizar unha chave inglesa ou similar para retirar o adaptador. Utilizar unha raspadeira ou similar para eliminar os restos de cola.

Contido:
Adhesivo estrutural (polímeros modificados con silano, recheo, aditivo, estabilizador e catalizador)

Usar antes de:
Consultar a data de caducidade na embalaxe do aplicador de cola (AAAA-MM-DD).

Almacenaxe:
Garda a cola nun lugar seco a unha temperatura de entre +5°C e +30°C. Evita o contacto directo coa luz solar. No a gardes nun lugar desprotexido.

Eliminación:
Leva o contido a un punto limpo ou centro de reciclado, consonte a normativa nacional ou local. Os paquetes baleiros poden depositarse no lixo común, consonte a normativa nacional ou local.