

NÄSBJÖRN



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Gancho NÄSBJÖRN

El gancho adhesivo se debe aplicar sobre una superficie lisa, limpia, seca y sin rastro de polvo. Adecuado para azulejos, vidrio, madera y la mayoría de los materiales sintéticos (plástico). Para conseguir la máxima sujeción, se debe usar en superficies sólidas, limpias y suaves. No es adecuado para superficies curvadas o irregulares, papel de pared de vinilo ni superficies antiadherentes. Atención: Solo para uso en el interior. Úsalo únicamente sobre las superficies recomendadas, ya que las otras podrían dañarse en el momento de retirar el adhesivo. Temperaturas constantes por encima de los 35 °C o por debajo de los 15 °C reducen el nivel de sujeción. Resistencia limitada a las radiaciones UV. Mantener fuera del alcance de los niños. Carga máxima de 0,2 kg por gancho adhesivo.

Català

NÄSBJÖRN Ganxo

El ganxo adhesiu s'ha d'aplicar sobre una superfície llisa, neta, seca i sense pols. És apte per a rajoles, vidre, fusta i la majoria de materials sintètics (plàstic). Per assolir la màxima potència de subjecció, s'ha de fer servir en una superfície sòlida, neta i llisa. No és apte per a superfícies corbades, irregulars o antiadherents, ni per a paper pintat de vinil. Avís! Exclusivament per a l'ús en interiors. Només es pot fer servir sobre les superfícies recomanades; en cas contrari, la superfície podria fer-se malbé en el moment de treure l'adhesiu. La potència de subjecció disminuirà si la temperatura està constantment per sobre de 35 °C o per sota de 15 °C. Resistència limitada als rajos ultraviolats. Mantén el producte fora de l'abast dels infants. Capacitat màxima de càrrega: 0,2 kg per ganxo adhesiu.

Euskara

NÄSBJÖRN kakoa

Kako itsasgarria gainazal lau, garbi, lehor eta hauts-arrastorik gabeko batean aplikatu behar da. Lauzetarako, beirarako, zurarako eta material sintetiko gehienetarako (plastikoa) egokia. Euspen-ahalmen handiena gainazal solido, garbi eta leunetan dago. Ez da egokia gainazal kurbatu edo irregularretarako, binilozko horma-papererako eta itsasten ez diren gainazaletarako. Har ezazu kontuan! Erabili soilik barruan. Erabili bakarrik gomendatutako azaleren gainean, besteak kaltetu egin daitezke itsasgarria kentzeko unean. 35 °C-tik gorako edo 15 °C-tik beherako tenperatura konstanteek eusteko ahalmena murrizten dute. UV izpiekiko erresistentzia mugatua. Ez utzi ume txikien eskura. Gehienezko karga 0,2 kg itsasgarri-kako bakoitzeko.

Galego

Gancho NÄSBJÖRN

A superficie sobre a que coloques o gancho adhesivo debe ser lisa e estar limpa. Apto para azulexos, vidro, madeira e a maioría de materiais sintéticos (plástico). Adhírese mellor a superficies sólidas, lisas e limpas. Non apto para superficies curvas ou desiguais, papel de parede de vinilo nin superficies non adherentes. Importante! Uso exclusivo en interiores. Usar só sobre as superficies recomendadas, do contrario a superficie en cuestión podería sufrir danos ao retirar o adhesivo. Unha temperatura constante por riba de 35 °C e por baixo de 15 °C reducen a adherencia. Resistencia limitada aos raios ultravioleta. Manter fóra do alcance dos nenos pequenos. Capacidade máxima por cada gancho adhesivo: 0,2 kg.