

English

This product is pre-treated with hard wax oil and no other treatment is necessary to start using the product. When the surface starts to wear or becomes dry, it's time to treat with BEHANDLA wood treatment oil. Start by cleaning the surface and sand lightly in the direction of the grain using fine sandpaper. Wipe away any sanding dust with a dry cloth. Use a cloth or brush to apply BEHANDLA wood treatment oil in a thin, even coat. Leave to penetrate the surface for approximately 15 minutes. Wipe off any unabsorbed oil with a dry soft cloth. After the first treatment, sand the surface lightly with fine sandpaper. Let the surface dry and repeat the treatment after a few days. To ensure that the product will retain its durable surface for many years to come, treat it with BEHANDLA wood treatment oil once a year.

Deutsch

Das Produkt wurde 1x mit Hartwachsöl behandelt. Erneute Behandlung ist erst erforderlich, wenn die Oberfläche trocken wirkt oder Abnutzungsscheinungen zeigen. Dann ist es Zeit für BEHANDLA Holzöl. Zuerst die Oberfläche reinigen und durch Anschleifen mit feinem Sandpapier in Längsrichtung vorbereiten. Schleifstaub mit einem trockenen Tuch abwischen. Danach BEHANDLA Holzöl gleichmäßig mit Pinsel oder Lappen als dünnen Film auftragen. Das Öl ca. 15 Minuten einziehen lassen. Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Dann die Oberfläche trocknen lassen – am besten über Nacht. Die Oberfläche nach der ersten Behandlung leicht mit feinem Sandpapier anschleifen. Den Vorgang in den nächsten Tagen wiederholen. Um die Strapazierfähigkeit des Produkts über viele Jahre hinweg zu erhalten, solte es einmal jährlich mit BEHANDLA Holzöl gepflegt werden.

Français

Le plan de travail a reçu en usine un premier traitement de protection à l'huile-cire. Il n'est pas nécessaire d'appliquer d'autre traitement tant que la surface ne montre pas de signes d'usure. Lorsque cette dernière commence à s'user ou à s'assécher, c'est qu'il est temps de traiter avec l'huile pour bois BEHANDLA. Nettoyez la surface et préparez-la en la ponçant légèrement dans le sens des nervures du bois à l'aide de papier de verre fin. Retirez les résidus de ponçage à l'aide d'un chiffon sec. Appliquez une couche légère et homogène d'huile pour bois BEHANDLA à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau. Patientez environ 15 minutes, le temps que le produit pénètre dans la surface. Essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon doux et sec. Après le premier traitement, poncez légèrement la surface à l'aide de papier de verre fin. Laissez la surface sécher puis renouvez le traitement au bout de quelques jours. Pour que votre produit conserve longtemps une surface résistante, traitez-le une fois par an avec l'huile pour bois BEHANDLA.

Nederlands

Het product is eenmaal behandeld met een harde wasolie en hoeft voor gebruik niet behandeld te worden. Wanneer het oppervlak gaat slijten of droog wordt, is het tijd het werkblad te behandelen met BEHANDLA houtolie. Maak het oppervlak eerst schoon en schuur het licht in de lengterichting van het hout. Gebruik fijn schuurpapier. Verwijder al het schuurstaaf met een droge doek. Breng een dunne, gelijkmatige laag BEHANDLA houtolie aan met een kwast of doek. Laat het middel 15 minuten intrekken. Verwijder de olie die niet is opgenomen met een zachte, droge doek. Laat het oppervlak daarna drogen, bij voorkeur tot de volgende dag. Schuur het oppervlak na de eerste behandeling licht op met fijn schuurpapier. Herhaal de behandeling met een dag ertussen. Om ervoor te zorgen dat het product zijn slijtvastheid jarenlang behoudt dit eenmaal per jaar behandelen met BEHANDLA houtolie.

Dansk

Dette produkt er forbehandlet med hårdvoksolie, og det er ikke nødvendigt at behandle det, før det tages i brug. Når overfladen begynder at blive slidt eller tørre ud, skal den behandles med BEHANDLA træolie. Rengør først overfladen, og slip den let med sandpapir i årenes retning med fint sandpapir. Tør evt. savsmuld af med en tør klud. Påfør BEHANDLA træolie i et jævn lag med en klud eller pensel. Lad olien trænge ind i træet i ca. 15 minutter. Tør overskydende olie af med en blød, tør klud. Efter den første behandling slibes overfladen let med fint sandpapir. Lad overfladen SKOGSTA-BEHANDLA tørre, og gentag behandlingen efter et par dage. For at sikre, at produktet bevarer den holdbare overflade i mange år, skal du behandle det med BEHANDLA træolie 1 gang om året.

Íslenska

Bessi vara hefur verið forméðhöndluð með harðri vaxolíu, og ekki er þörf fyrir frekari meðhöndlu fyrir notkun. Þegar yfirborðið byrjar að eyðast eða þorna er kominn tími til að nota BEHANDLA viðaroliu. Byrjaðu á því að hreinsa yfirborðið og þússu léttilega eftir æðamynstru með finum sandpappi. Strjúktu þússninguna í burtu með þurrum klút. Notaðu klút eða bursta til að bera á þunnat og jaft lag af BEHANDLA viðaroliuni. Leyfðu því að smjúga inn í viðinn í um 15 mínútur. Þurrkaðu upp alla óluna sem eftir er með þurrum, mjúkum klút. Eftir fyrstu umferð skaltu þússu yfirborðið með finum sandpappi. Leyfðu yfirborðinu að þorna og endurtaka meðferðina eftir nokkra daga. Til að tryggja það að varan haldi endingargáðu yfirborðið sinu í morg ár, berið á BEHANDLA viðaroliu eинu sinni á ári.

Norsk

Produktet er forbehandlet en gang med en hard vaxolje, så ingen annen behandling er nødvendig for å bruke produktet. Når overflata begynner å bli slitt eller tørr er det på tide å behandle benkeplata med BEHANDLA treolje. Begynn med å gjøre overflata ren og forbered ved å pusse treplata lett i treets lengderetning med fint sandpapir. Tørk bort alt pussetøv med en tørr klut. Påfør BEHANDLA treolje i et tynt, jevn lag med pensel eller klut. Vent i 15 minutter mens oljen trenger inn. Bruk en myk, tørr klut for å tørke bort olje som ikke absorberes. La deretter overflata tørke, gjerne over natta. Puss overflata lett med et finkornet sandpapir etter den første behandlingen. Gjenta behandlingen med en øverste overflate i mange år, og behandle den med BEHANDLA treolje en gang i året.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Suomi

Tämä tuote on käsitledty valmistusvaiheessa öljyvahalla, eikä sitä tarvitse käsittää ennen käyttöönottoa. Vasta, kun tuotteessa alkaa näkyä kulumisen merkkejä tai se alkaa kuivua, so on öljytävä BEHANDLA-puuöljyllä. Aloita puhdistamalla pinta ja hiomalla se kevyesti puun syiden suuntaiseksi hienolla hiekkapaperilla. Pyyhi hiontaapöly pois kuivalla liinalla. Levitä BEHANDLA-puuöljyä liinalla tai sudilla ohut ja tasainen kerros. Anna öljyn imeytystä noin 15 minuuttia. Pyyhi imetymätön öljy pois pehmeällä liinalla. Hio ensimmäisen öljykerroksen jälkeen pinta kevyesti hienolla hiekkapaperilla. Anna pinnan kuivua ja toista öljykäsittely muutaman päivän kuluttua. Jotta pinta sailyisi hyvinä vuosia eteenpäin, oljyä se BEHANDLA-puuöljyllä kerran vuodessa.

Svenska

Produkten är förbehandlad en gång med en hård vaxolja så ingen annan behandling är nödvändig för att använda produkten. När ytan börjar bli sliten eller törر är det dags att behanda bänkskivan med BEHANDLA tröjolja. Börja med att göra rent ytan och förbeta genom att putsa trätan lätt i längdriftningen med fint sandpapper. Torka bort allt putsdamm med torr trasa. Stryk BEHANDLA tröjolja i ett tunt, jämt skikt med pensel eller duk. Vänta i 15 minuter medan oljan tränger in. Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort olja som inte absorberats. Låt sedan ytan torka, gärna över natten. Putsa ytan lätt med ett finkornigt sandpapper efter den första behandlingen. Upprepa behandlingen med någon dag emellan. För att produkten ska behålla sin tåliga yta i många år framöver bör den behandlas med tröjoljan BEHANDLA en gång om året.

Česky

Tento výrobek byl předem ošetřen tvrdým voskovým olejem a žádné další ošetření není potřeba dooby, než jej začnete používat. Jakmile bude povrch jevit známky opotrebení nebo bude suchý, je čas je ošetřit olejem na dřevo BEHANDLA. Nejdříve povrch očistěte a zbrusete jemným brusným papírem ve směru vláken. Setřete veškerý prach z broušení suchým hadříkem. Hadříkem nebo stěrkem aplikujte olej na dřevo BEHANDLA v rovném a tenkém vrstvě. Nechte vsakovat do povrchu přibližně 15 minut. Nevštěbaný olej otřete měkkým suchým hadříkem. Po prvním ošetření zbrusete povrch jemným brusným papírem. Nechte povrch oschnout a opakujte ošetření po několika dnech. Aby si výrobek udržel odolný povrch po mnoho následujících let, pravidelně jej každý rok ošetřujte olejem BEHANDLA.

Español

Este producto ha sido pretratado en la fábrica con aceite de cera y no necesita ningún otro tratamiento hasta que la superficie comience a desgastarse. Cuando la superficie comience a desgastarse o seca, lávala con aceite para madera BEHANDLA. En primer lugar limpia la superficie, lijala con papel de lija a grano fino, siguiendo la dirección de las venaduras del legno. Elimina la polvere de legno con un paño seco. Aplica una capa fina y uniforme de aceite para tratamiento de la madera BEHANDLA con un pañuelo o un paño. Aspetta circa 15 minutos para que el aceite penetre en la superficie y después elimina el sobrante con un paño seco. Despúes del primer tratamiento lijá suavemente la superficie con papel de lija fino. Deja secar la superficie y repite el tratamiento con aceite a los pocos días. Para que la encimera conserve mucho tiempo una superficie duradera, trátala con aceite para madera BEHANDLA una vez al año.

Italiano

Questo prodotto viene pretrattato con olio di cera dura e non sono necessari ulteriori trattamenti prima di iniziare a usarlo. Quando la superficie inizia a usurarsi o a secarsì, trattala con l'olio per legno BEHANDLA. Pulisci la superficie e levigala con carta vetrata a grana fine, seguendo la direzione delle venature del legno. Elimina la polvere di legno con un panno secco. Applica uno strato sottile e uniforme di olio per legno BEHANDLA con un pañuelo o un panno. Aspetta circa 15 minuti per lasciare che l'olio penetri nella superficie. Elimina l'olio in eccesso con un panno morbido e asciutto. Dopo il primo trattamento, carteggia leggermente la superficie con carta vetrata a grana fine. Lascia asciugare la superficie e ripeti il trattamento dopo qualche giorno. Perché il prodotto conservi a lungo la sua superficie resistente, trattalo con l'olio per legno BEHANDLA una volta all'anno.

Magyar

Ezt a terméket kemény gyanta olajjal előkezeltük, így a termék használata vétele előtt tövábbi felületi kezelésre nincs szükség. Ha a felületen később a kopás jelei mutatkoznak vagy kiszárad, a BEHANDLA falekelő olaj használatát javasoljuk. Előtte tisztítsd meg a felületet, majd a fa ereszetével megegyező irányban finom szemcséjű csiszolópárral csiszold át. Azután száraz ronggyal törölök tisztára, ne maradjanak rajta porszemcsék. A BEHANDLA falekelő olajat egy puha rongy vagy ecset segítségével vékony rétegen, egynélkülözve vidd fel a felületre. Hagyd beszívódni a fából kb. 15 percen keresztül. A felesleges olajat egy száraz, puha ronggyal itasod fel. Az első réteg felülete után gyengéden csiszold át ismét a felületet egy finom szemcséjű csiszolópárral. Vár meg, amíg a felület megszárad, majd néhány nap múlva ismételd meg az eljárást. Annak érdekében, hogy a termék éveken keresztül megőrizze felületének ellenálló képességét, évente egyszer kezeld le BEHANDLA falekelő olajjal.

Polski

Ten produkt zosta³ fabrycznie pokryty olejem z voskiem i przed rozpocz±ciem uzytkowania żadne inne zabezpieczenie nie jest konieczne. Jeżeli powierzchnia zacznie sie zużywać lub wysychać, wtedy zmyj ją z mydlonym olejem BEHANDLA. Aplikuj olej do drewna BEHANDLA. Zaczni ją oczyszczanie i lekkiego przeszlifowania powierzchni zgodnie z kierunkiem słów z pomoç drobnego papieru ściearnego. Pył powstaje podczas wszylfowania zetrzyj taką szmatką. Użyj szmatki lub szczoteczki i nakładaj olej do drewna BEHANDLA cienką, równą warstwą. Pozostaw na około 15 minut, aby olej wniknął w powierzchnię. Wytrzyj pozostałości oleju suchą, miękką szmatką. Po pierwszym olejowaniu lekko zeszlifuj powierzchnię drobnym papierem ściearnym. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia i po kilku dniach powtórz olejowanie. Aby zapewnić, że produkt zachowuje swoją trwa³ą powierzchnię przez wiele kolejnych lat stosuj olej do drewna BEHANDLA raz w roku.

Eesti

Pinda on eelnevalt töödelud tugeva vahaõliga, lisahooldust pole tarvis. Kui pind hakkab kulumma või kuivama, tuleb seda hooldada BEHANDLA puiduhooldusõliga. Alustage pinna puhastamisest ja valmistasage see ette, lihvides seda kergelt puidusüü ära kuiva lapiga. Lapi või harja abil kandke peale ühtlasi õhuke kih BEHANDLA puiduõli. Laske 15 minutit õli pindale imenduda. Pühkige õli ülejäägid kuiva pehme lapiga ära. Peale esimeste hooldust, lihvige pinda kergelt peene liivapaberiga. Laske pikkadeks aastateks, töödelge seda kord aastas BEHANDLA puiduõliga.

Latviešu

tuviu

Šī prece ir apstrādāta ar cieto vaska eļļu. Preci var sākt lietot bez papildus apstrādes. Kad virsma sāk nolietoties vai klūst sausa, tā jāapstrādā ar koka eļļu BEHANDLA. Vispirms virsmu notīriet un noplūdējiet ar smalku smilšpapīru koka šķiedras virzienā. Noslaukiet visus puteklus ar sausu lupatu. Koka eļļas uzklāšanai izmantojiet lupatu vai otu, uzklājiet to vienmērīgā, plānā kārtā. Ľaujiet eļļai iesūkties kokā aptuveni 15 minūtēs. Noslaukiet eļļu, kas nav iesūkusies kokā, ar mīkstu, sausu lupatu. Pēc pirmās uzklāšanas viegli noplūdējiet virsmu ar smalku smilšpapīru. Ľaujiet virsmai nozūt un pēc pāris dienām atkārtoti uzklājiet eļļu. Lai virsma saglabātos izturīga un prece kalpotu pēc iespējas ilgāk, reizi gadā apstrādājiet to ar BEHANDLA koka eļļu.

Angues

duto foi pré-tratado com óleo de cera
cido e não é necessário nenhum outro
nto para começar a utilizá-lo. Quando
fície começar a ficar com aspecto usado
, está na altura de tratá-la com o óleo
adeiras BEHANDLA. Comece por limpar a
ie e lixe ligeiramente na direção do grão de
a, usando uma lixa fina. Limpe os vestígios
ndura com um pano seco. Use um pano
pincel para aplicar o óleo para madeira
DLA, numa camada fina e uniforme. Deixe
ar na superfície durante aproximadamente
tos. Elimine qualquer excesso de óleo
o pano seco suave. Depois do primeiro
nto, lixe ligeiramente a superfície com uma
. Deixe secar e repita o tratamento uns dias
Para garantir que o produto mantém a sua
ie duradoura durante muitos anos, trate-o
leo para madeira BEHANDLA uma vez por

Tento výrobok je vopred olejom a pred používaním žiadnu ďalšiu úpravu. Ke opotrebovávať alebo vys olejom na drevo BEHANDL povrchu a jemne obrúste smere vlákien. Prach z b handričkou. Handričku tenkú, pravidelnú vrstvu asi 15 minút prenikáť do neabsorbovanej olej jemn Po prvom ošetrení povrč papierom. Nechajte ho o

Български

Този продукт е обработен с твърдо въсъчно масло и не се нуждае от друг вид третиране, преди да започнете да го използвате. Когато покритието показва следи от износване или е пресушенено, е време да го обработите с масло за дърво BEHANDLA. Първо почистете повърхността и я обтрийте леко с финна шкурка по посока на окраската на дървото. Използвайте кърпа или четка, за да нанесете тънък, равномерен слой от маслото за дърво BEHANDLA. Оставете го да попие за около 15 минути. Забършете излишното масло със суха мека кърпа. След първото нанасяне, отново леко обтрийте повърхността с финна шкурка. Оставете я да изсъхне и нанесете още един слой след няколко дни. За да гарантирате, че повърхността на продукта ще остане здрава за дълги години, нанасяйте масло за дърво BEHANDLA веднъж годишно.

atski

od je premazan voskom u tvornici te nije
bilo nanositi nikakvo drugo sredstvo prije
što se počne koristiti. Kad se na površini
e znakovi trošenja ili sušenja, vrijeme je za
azivanje BEHANDLA uljem za drvo. Površinu je
je potrebno očistiti i lagano je izbrisuti finim
im papirom niz drvo. Suhom krpom obrisati
mu od brušenja. Krpom ili kistom nanijeti tanki
mjerni sloj BEHANDLA ulja za drvo. Drvo
ulje oko 15 minuta. Suhom mekanom krpom
ati sav višak ulja. Nakon prvog premaza, lagano
siti površinu finim brušnim papirom. Ostaviti
te površina osuši i nakon nekoliko dana
vno je premazati. Kako bi površina godinama
ala svoju otpornost, premazati je BEHANDLA
za drvo po potrebi.

ηνικά

ο προϊόν χέχει προ-επεξεργαστεί με σκληρό
αι δε χρειάζεται καριά άλλη επεξεργασία
το χρησιμοποιήσετε. Μόλις η επικφάνεια
να φυσέρεται ή στεγνώσει, θα πρέπει να
εξεργαστεί με το λάδι περιποίησης έύλου
NDLA. Αρχίστε καθαρίζοντας την επιφάνεια
η συνέχεια τρίψε την ελαφρά με ένα λεπτό
χαρτό προς την κατεύθυνση των ινών του
Σκουπίστε την τυχόν σκόνη από το τρίψιμο
στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα πανί ή ένα
για να απλώσετε το λάδι περιποίησης έύλου
NDLA σε μία λεπτή, ομοιόμορφη στρώση.
Ε το να διεισδύσει στην επιφάνεια για
15 λεπτά. Σκουπίστε το επιπλέον που δεν
οφήθηκε με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μετά
ώριτη εφαρμογή, τρίψε την επιφάνεια ελαφρά
λεπτό γυαλόχαρτο. Για να διαφανίσετε ότι
όν θα διατρήσει την ανθεκτικότά του
λάρχοντα, καλό είναι να το επεξεργάζεστε
λάδι περιποίησης έύλου BEHANDLA μια φορά
νο.

Українська

oski

Виріб оброблений пафіновою олією. Вам не потрібно нічим його обробляти перед використанням. Коли на поверхні з'являються ознаки зношення або вона стає сухою, її необхідно обробити BEHANDLA БЕХАНДЛА олією для обробки деревини. Спочатку очистіть та підготуйте поверхню. Для цього злегка відшліфуйте її в напрямку волосків дрібним наждачним папером. Витрійт увець шліфувальний пил сухою тканиною. Наносьте BEHANDLA БЕХАНДЛА олію для обробки деревини тонким рівним шаром за допомогою тканини або пензля. Дайте поверхні просочитися засобом протягом приблизно 15 хв. Витрійт залишки олії м'якою сухою тканиною. Після першого оброблення відшліфуйте поверхню за допомогою дрібного наждачного паперу. Дайте поверхні висохнути та обробіть її ще раз через кілька днів. Щоб поверхня виробу залишалася як нова на довгі роки, раз на рік обробляйте її BEHANDLA БЕХАНДЛА олією для обробки деревини.

nščina

je predhodno zaščiten z voščenim oljem, pred prvo uporabo ni treba dodatno zaščititi. Površina obrabi ali izsuši, jo premažite z finim oljem za les BEHANDLA. Površino najprej obrusite v smeri rasti lesa s finim brusnim papirjem. S suho krpo odstranite prah, ki nastane pri sušenju. S krpo ali čopičem nanesite tanek pomeren sloj olja BEHANDLA. Pustite približno 10 minut, da se olje vpije, nato pa odvečno olje s suho in mehko krpo. Po prvem nanosu ponovno narahlo obrusite s finim brusnim papirjem. Če ponovite po nekaj dneh, ko se površina osuši. Če želite, da bo izdelek zdržal dalj, enkrat letno premažite z zaščitnim oljem za ANDLA.

uygulanmıştır ve ürünü
in başka bir uygulamaya
nimaya veya kurumaya
A ahşap yağını uygulama
önce temizleyip, ardından
kullanarak ahşabın doğal
zımparalararak işleme
zunu kuru bir bez siliniz.
ni ile BEHANDLE ahşap
e düzgün bir tabaka halinde
ekmesi için 15 dakika
n fazla yağı, yumuşak bir
iniz. Bu ilk uygulamadan
ra ile hafifçe zımparalayınız.
leyiniz ve birkaç gün
ediniz. Ürünün yüzey
ra bile kaybetmemesi için
ılda bir kez uygulayınız.

سب وليس
نظام خدام
فقط جان
ابدئي.BE
سب بواسطة
طة جافة.
وية من زيت
دقية حتى
بح أي فائض
بيقا بواسطة
عملية بعد
لة الاهتمام
BEHAN

عربى

لقد تم معالجة هذا المنتج من الضورو عمل معالجة المنتج. عندما يبدأ السطح الوقت لمعالجته يزداد مع بتنظيف السطح ثم صنفرة ورق صنفرة ناعم، امسحي استخدمي فرشاة او فوطة معالجة الاشخاص ANDLA يمكنه الخشب، استخدم من الزيت. بعد المعالجة اورق صنفرة ناعم. دعي السلا بضعة أيام، لضمان احتفاظ لسنوات عديدة. عاليجه بـ امدة واحدة في السنة