

Self-adhesive mirror

Note: The surface can be damaged when removing mirror tiles from the wall.

1. The mirror tiles fix to most surfaces which are even.
2. Fixing mirror tiles to ceilings and sloping ceilings is not recommended.
3. The mirror tiles can be used in bathrooms, but should not be fixed where they come into direct contact with water, since water may damage the adhesive.
4. On porous surfaces like plywood and fibreboard, adhesion can be improved if the surface is first coated with high-gloss lacquer.
5. Wipe the wall surface so that it is clean and dry before fixing the mirror tiles.
6. Wipe the back of the mirror tile so that it is clean and dry before sticking the tape on it.
7. Remove the tape from the protective paper without touching the adhesive. Then position and fix the tape a few millimetres away from the edge of the mirror tile.
8. Loosen the protective paper on the tape without touching the adhesive. Then press the mirror tile in place on the wall. Remember to position and fix the mirror tile correctly from the start since the tape cannot be reused.

If you fix several mirror tiles next to each other, there should be a distance of at least 1 mm between each mirror tile.



Design and Quality
IKEA of Sweden

עברית

מראה מדבקת

הערה: פני השטח עלולים להיפגע בעת הסרת אריחי מראה מהקיר.

1. אריחי מראה ניתנים להתקנה על רוב המשטחים החלקים.
 2. התקנת אריחי מראה על תקרות ותקרות משופעות אינה מומלצת.
 3. ניתן להשתמש באריחי מראה בחדר האמבטיה, אולם לא מומלץ להתקין אריחי מראה במקום בוא הם באים במגע ישיר עם מים, שכן מים עלולים להזיק לדבק.
 4. על משטחים נקבוביים כמו MDF ועץ לבוד, ניתן לשפר את ההדבקה על ידי ציפוי השטח בשכבת לכה מבריקה.
 5. נגבו את שטח הקיר כך שהוא נקי ויבש לפני התקנת אריחי המראה.
 6. נגבו את החלק האחורי של אריח המראה כך שהוא נקי ויבש לפני הדבקת הדבק הדו-צדדי. הסירו את הנייר המגן מהדבק הדו-צדדי מבלי לגעת בדבק. לאחר מכן, הציבו את הדבק הדו-צדדי במרחק של כמה מילימטרים מקצה אריח המראה.
 8. הורידו את הנייר המגן של הדבק הדו-צדדי מבלי לגעת בדבק. לאחר מכן לחצו את אריח המראה במקום הרצוי על הקיר. זכרו למקם ולהתקין את אריח המראה כראוי מההתחלה, מאחר ולא ניתן לעשות שימוש חוזר בדבק הדו-צדדי.
- אם ברצונכם להתקין כמה אריחי מראה בסמיכות, יש לוודא מרחק של לפחות 1 מ"מ בין כל אריח מראה.