

# STOCKARYD

500 ml

17oz



14-18 m<sup>2</sup>  
500 ml



4-6h



GB

Wood treatment oil for indoor use. For untreated and previously oiled wood. Solvent free. **Warning:** Risk of spontaneous combustion, see folder for more information.

DE

Holzöl für den Gebrauch im Haus. Für unbehandeltes oder bereits geöltes Holz. Lösungsmittelfrei. **Vorsicht:** Selbstentzündlich! Weitere Informationen siehe Faltblatt.

FR

Huile pour bois pour utilisation en intérieur. Adaptée au bois non traité et au bois ayant déjà été traité avec de l'huile. Sans solvant. **Attention ! Risque de combustion spontanée.** Consulter la notice pour en savoir plus.

NL

Houtolie voor binnen. Voor onbehandeld en/of eerder met olie behandeld hout. Bevat geen oplosmiddelen. **Waarschuwing!** Risico op zelfontbranding, zie de folder voor meer informatie.

DK

Traeolie til indendørs brug. Til ubehandlet og tidligere oliebehandlet træ. Indeholder ingen oplösningssmidler. **Advarsel!** Risiko for selvtændelse. Få flere oplysninger i produktguiden.

IS

Víðarolia til notkunar innandyra. Fyrir ómeðhöndlaðan og ólúborinn við. Án leysiefnar. **Varúð:** Haetta á sjálfsvirkeljum, nánari upplýsingar er að finna í meðfylgjandi bæklingi.

NO

Trebehandlingsolje til innendørs bruk. For ubehandlet og tidligere oljet tre. Løsemiddelfri. **Advarsel:** Fare for selvtannelse, se heftet for mer informasjon.

FI

Puuöljy sisäkäyttöön. Soveltuu sekä käsittelymääritömälle että aiemmin öljyttylle puulle. Ei sisällä liuottimia. **Varoitus:** itsestäänsyttymisvaara. Lue lisää vihkoesta.

SE

Tröjläja för inomhusbruk. För obehandlat och tidigare oljebehandlat trä. Fri från lösningsmedel. **Varning:** risk för självtändning, se folder för mer information.

CZ

Olej na ošetření dřeva pro vnitřní použití. Na neosetřené povrchy nebo na povrchy předem ošetřené olejem. **Upozornění:** Riziko samovznícení. Více informací v příbalovém letáku.

ES

Aceite para tratamiento de la madera para uso en interiores. Para madera sin tratar y a la que se haya aplicado aceite previamente. No contiene disolventes. **¡Atención!** Riesgo de combustión espontánea. Para más informaciones, consultar el folleto.

IT

Olio per legno per interni. Adatto al legno grezzo e precedentemente oliato. Senza solventi. **Avvertenza:** rischio di autocombustione. Consulta l'opuscolo pieghevole per avere maggiori informazioni.

HU

Fakezelő olaj beltéri használatra. Kezeletlen és kezelt fán is használható. Oldószeret nem tartalmaz. **Figyelmeztetés:** tűzveszélyes, további információkat az útmutatóban találsz.

PL

Olej do pielęgnacji drewna do użytku wewnętrzny pomieszczeń. Do surowego i olejowanego wcześniej drewna. Bez rozpuszczalnika. **Ostrzeżenie:** Ryzyko samozapłonu, sprawdź broszurę, aby uzyskać dodatkowe informacje.

ET

Puidutöötlusöli tubaseks kasutamiseks. Töötlemata ja eelnevalt ölitatud puidule. Lahustuvaba. **Hoiatus:** iseenesliku sütimise oht, vaata kaustast lisateavet.

LV

Eļļa koka virsmu kopšanai; lietošanai telpās. Paredzēta neapstrādātam un ejotām koka virsmām. Nesatur šķidinātājus. **Pašaizdegšanas risks.** Uzzini vairāk brošūrā.

LT

Medienos alyva vidaus darbams. Skirta neapdorotiems ir anksčiai alyvuotims mediniams paviršiams. Yra netikėto užsiliepsnojimo rizika. Žr. naudojimo instrukciją.

PT

Óleo de tratamento para madeira para utilização no interior. Para madeira não tratada e madeira tratada anteriormente com óleo. **Atenção!** Perigo de combustão espontânea. Para mais informações, consulte o folheto.

RO

Tratament cu ulei pentru lemn pentru uz interior. Pentru lemn netratat și lubrificat în prealabil. Nu contine solventi. **Risc de combustie spontana,** citeste instructiunile pentru mai multe informații.

SK

Olej na ošetrenie dreva na použitie vnútri. Na neosetrené povrchy alebo na povrchy predtým ošetrené olejom. **Upozornenie:** Riziko spontánneho vznietenia. Viac informácií v priečinku.

BG

Maslo za trieriranje na drvo, za upotrebu na zakrito. Za neobradeno drvo, koeto vecne e bilo trierirano s maslo. Ne sъдържа разтворители. **Предупреждение!** Опасност от спонтанно възпламеняване, вижте листовката за повече информация.

TR

İç mekan için ahşap uygulama yağı. İşlenmemiş ham ahşap ve önceden yağlanmış ahşaplarla kullanılır. **Uyarı!** Kendiliğinden yanma riski olabilir, daha fazla bilgi için kitapçıga bakınız.

HR

Ulje za drvo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Za nepremazano i prethodno premazano drvo. Bez otapala. **Upozorenje:** Rizik od samozapaljenja. Pogledati upute za više informacija.

GR

Λάδι επεξεργασίας ξύλου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για ξύλινους πάγκους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή που έχουν περιστεί με λάδι στο παρελθόν. Ξύρις διάλυτες. **Προσοχή:** Κίνδυνος αυτονομού ηλεκτρικής, δείτε το φάκελο για περισσότερες πληροφορίες.

KR

실내용 목재오일. 무처리 또는 오일처리한 목재에 사용. 무용매. 경고: 자연 연소의 위험이 있습니다. 자세한 내용은 풀더를 참고하세요.

JP

屋内用の木製品用トリートメントオイル。無塗装またはオイル仕上げの木製品用。溶剤不使用。警告：自然発火のおそれがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ID

Minyak perawatan kayu untuk penggunaan dalam ruangan. Untuk kayu yang tidak diolah dan yang sebelumnya diminyaki. Bebas pelarut. **Peringatan:** Risiko pembakaran spontan, lihat folder untuk informasi lebih lanjut.

UA

Олія для обробки деревини в приміщенні. Для необробленої та обробленої олією деревини. Без розчинників. **Попередження:** небезпека самозаймання. Більше інформації в брошурі.

RS

Ulje za drvo za upotrebu u zatvorenom. Za nepremazano drvo i drvo koje je premazivano uljem. Bez razredicava. **Upozorenje:** opasnost od samopaljenja, vid brošuru za bliža obaveštenja.

SI

Olje za zaščito lesa v notranjih prostorih. Primožno za nezaščiten in predhodno oljen les. Ne vsebuje topil. **Opozorilo:** Nevarnost samovzgođanja, dodatne informacije so navedene v zgibanki.

AR

زيت معالجة الخشب للاستخدام الداخلي. للخشب القبر معالج والذى سبق معالجته من قبل. حال من المواد المستهلكة. **تحذير سريع الاشتعال.** انتظري الملف المزبد من المعلومات.

TH

น้ำมันรักษาไม้สำหรับห้องภายในครัวและห้องน้ำ สำหรับไม้ที่ไม่เคยทา漆และไม้ที่เคยทา漆แล้ว ห้ามใช้ตีนตะพาบและห้ามนำไปเผาในอุปกรณ์เผาไม้ เช่นเตาไฟฟ้า ไม้ไผ่ ไม้ไผ่เผา ไม้ไผ่เผาไฟ กรุณาอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมที่แนบมาด้วย

VN

适用于室内的木材处理油。用于未经涂装或已上过油的木制产品。不含溶剂。警告：为避免自燃风险，请详读说明，以了解更多信息。

## English

### Instructions:

Lightly sand worktop surface with fine sanding paper, then remove all sanding dust. Apply STOCKARYD onto a soft cloth then wipe over the surface to create a thin, even film. Leave to penetrate the surface for approx. 20 minutes. Wipe-off any unabsorbed oil with the cloth. Let the surface dry and repeat the oil treatment 1-2 times if required, depending on the absorbency of the wood.

### Drying time:

Touch-dry and water repellent after 4-6hrs. Re-coatable after 10-12 hours ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , rel. humidity 45-70%). Coverage:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  for one treatment □ depending on the absorbency of the wood.

### Storage life:

36 months in unopened factory-sealed container. Storage life of opened container is 12 months, when the container is closed properly. To easily re-open the container again, clean oil out of the sealing rim and sides of the container until it is dry.

### Contents:

Linseed oil and tung oil.

### Warning:

This product is not hazardous according to regulation (EC) No1272/2008. Soak any used cloth impregnated with this product in water immediately after use, or store in an airtight glass or metal container to prevent the risk of self-ignition.

Keep out of reach of children and make sure that the container is properly closed after use. Do not take internally. Use only in well-ventilated areas. Ensure that you wear protective equipment such as, safety glasses and gloves when handling the oil. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical

advice. If ingested, seek medical advice immediately and show this container or label. This product may cause an allergic reaction for people who are allergic to tung oil.

## Deutsch

### Anleitung:

Die Oberfläche der Arbeitsplatte leicht mit feinem Sandpapier anschleifen und danach allen Schleifstaub entfernen. STOCKARYD auf ein weiches Tuch geben und in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Das Öl ca. 20 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Öl mit dem Tuch abnehmen. Die Oberfläche trocknen lassen und die Ölbehandlung bei Bedarf - je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche - ein- bis zweimal wiederholen.

### Trockenzeit:

Berührungstrocken und wasserabweisend nach 4-6 Stunden. Überstreichbar nach 10-12 Stunden ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relative Luftfeuchtigkeit 45-70%). Verbrauch/Deckung:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  pro Behandlung, abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes.

### Lagerzeit:

36 Monate in ungeöffnetem fabrikversiegeltem Behälter. 12 Monate in geöffnetem, gut verschlossenem Behälter. Orlückstände von Öffnung, seitlichem Behälter und Verschlusskanten nach Gebrauch sorgfältig entfernen, damit sich der Behälter beim nächsten Gebrauch wieder gut öffnen lässt.

### Enthalt:

Leinöl und Tungöl.

### Achtung:

Dieses Produkt ist gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als nicht gefährlich eingestuft.

Alle Tücher, die mit dem Produkt getränkt sind, sofort nach der Benutzung in Wasser einweichen oder sie in einem luftdicht verschlossenen

Glas- oder Metallbehälter aufbewahren, um Selbstentzündung zu vermeiden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren und darauf achten, dass der Behälter nach Gebrauch gut verschlossen ist. Flüssigkeit nicht schlucken. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Beim Hantieren mit dem Öl Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe tragen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Falls das Produkt in Kontakt mit den Augen gerät, sofort sorgfältig mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Falls das Produkt verschluckt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen und den Produktbehälter bzw. das Etikett vorzeigen. Dieses Produkt kann bei Personen, die empfindlich auf Tungöl reagieren, eine allergische Reaktion auslösen.

## Français

### Instructions :

poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin puis retirer toute la poussière de ponçage. Verser STOCKARYD sur un chiffon doux et appliquer sur la surface afin de la recouvrir d'un film fin et uniforme. Laisser pénétrer pendant environ 20 minutes. Retirer l'huile non absorbée à l'aide du chiffon. Laisser sécher puis répéter l'opération 1 ou 2 fois si nécessaire, en fonction de la capacité d'absorption du bois.

### Temps de séchage :

sec au toucher et imperméable après 4-6 heures. Recouvrable après 10-12 heures ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , humidité relative 45-70 %). Couvrance :  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  pour un traitement, selon la capacité d'absorption du bois.

### Durée de conservation :

dans le récipient scellé en usine : 36 mois. Une fois ouvert : 12 mois quand le récipient est correctement fermé.

Pour rouvrir facilement le récipient, nettoyer toute l'huile sur le rebord et les côtés.

### Contenu :

huile de lin et de tung.

### Mise en garde :

Selon le règlement CE n° 1272/2008, ce produit n'est pas dangereux. Trempez tout chiffon imprégné du produit dans de l'eau immédiatement après utilisation ou conserver dans un récipient hermétique en verre ou en métal afin d'éviter tout risque d'autoinflammation.

Conserver hors de portée des enfants et veiller à bien refermer le récipient après utilisation. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Toujours utiliser un équipement de protection tel que des lunettes de protection ou des gants pour manipuler l'huile. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce récipient ou son étiquette. Ce produit peut provoquer une réaction allergique chez les personnes allergiques à l'huile de tung.

## Nederlands

### Instructies:

Schuur het werkblad licht op met fijn schuurpapier en verwijder daarna al het schuurstof. Breng STOCKARYD aan op een zachte doek en strijk vervolgens over het oppervlak om een dunne, gelijkmatige laag te krijgen. Laat de olie ca. 20 minuten intrekken. Verwijder overvollige olie met de doek. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

### Droogtijd:

Kleefvrij en waterafstotend na 4-6 uur. Overschilderbaar na 10-12 uur

( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relatieve luchtvochtigheid 45-70%). Verbruik:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  per behandeling □ afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

### Bewaren:

36 maanden in een ongeopende, door de fabriek afgesloten verpakking. Geopende verpakking 12 maanden, indien de verpakking goed dicht zit. Om de verpakking eenvoudig weer te openen, de olie van de sluiting en de zijkanten van de verpakking verwijderen tot deze weer droog is.

### Bestanddelen:

Lijnzaadolie en tungolie.

### Waarschuwing:

Dit product is niet gevvaarlijk volgens verordening (EC) nr. 1272 / 2008. Leg alle doekjes die zijn geimpregneerd met dit product na gebruik onmiddellijk in water, of bewaar ze in een luchtdichte glazen pot of metalen blik om zelfontbranding te voorkomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg ervoor dat de verpakking na gebruik goed wordt afgesloten. Niet om te nemen. Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Zorg dat je veiligheidsuitrusting, zoals een veiligheidsbril en handschoenen wanneer je met de olie werkt. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en contact opnemen met een arts. Bij inslikken onmiddellijk contact opnemen met een arts en deze verpakking of het etiket laten zien. Dit product kan een allergische reactie veroorzaken bij personen die allergisch zijn voor tungolie.

## Dansk

### Brugsanvisning:

Slib bordplader af træ med fint sandpapir, og tør alt slibestøv af. Hæld lidt STOCKARYD træolie på en blød

klud, og fordel den på overfladen i et tyndt og ensartet lag. Lad olien trænge ind i træet i ca. 20 minutter. Tør overskydende olie af med kluden. Lad træet tørre, og gentag om nødvendigt oliebehandling 1-2 gange, afhængigt af, hvor meget olie træet absorberer.

### Tørretid:

Berøringstør og vandafvisende efter 4-6 timer. Kan genbehandles efter 10-12 timer ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relativ luftfugtighed 45-70%). Dækkeevne:  $14-18 \text{ m}^2$  for 1 påføring afhængigt af træets absorberingssevne.

### Holdbarhed:

36 måneder i åbnet, fabrikseseglet beholder. 12 måneder i åbnet beholder, når beholderen er ordentligt lukket. For at gøre det nemt at åbne beholderen igen, fjernes olien fra beholderens kant og sider, så den bliver tør.

### Indhold:

Linolie og kinesisk træolie.

### ADVARSEL!

I henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 er dette produkt ikke sundhedsfarligt. Læg klude, der er brugt til påføring af dette produkt, i blød i vand straks efter brug, og opbevar dem i en lufttæt beholder for at undgå risiko for selvantaengning.

Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at beholderen er ordentligt lukket efter brug. Må ikke indtages. Må kun bruges i et område med god ventilation. Sørg for at bruge sikkerhedsudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller og håndsker, når du håndterer olien. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved øjenkontakt, skyld omgående med rigeligt vand og sæt lægehjælp. Ved indtagelse, sæt straks lægehjælp og fremvis denne beholder eller etiket. Dette produkt kan medføre allergiske reaktioner hos personer, der er allergiske over for kinesisk træolie.

## Íslenska

### Leiðbeiningar:

Þússáðu yfirborð borðplötunnar létt með finum sandpappír, fjarlægðu svo rykið. Settu STOCKARYD á mjúkan klút og strjúktu yfir yfirborðið til að búi til þunn og jafrt lag. Leyfðu ólinnum að smjúga inn í yfirborðið í um 20 minútur. Úrrakaðu restar af með klútu og endurtaktu meðferðina 1-2 sinnum eftir þórum sem fer eftir rakadrægi viðsins.

### purrktími:

þurrt viðkomu og hrindir frá sér vatni eftir 4-6 klst. Það má bera annað lag á eftir 10-12 klst. ( $20 \pm 58^\circ\text{C}$ , rakastig 45-70%). Þekur:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  með einni umferð - háð rakadrægi viðarins.

### Endingartími:

36 mánuðir í ópnun umbúðum sem eru innsigliðar í verksmiðjunni. Endingartími á ópnun umbúðum eru 12 mánuðir þegar þær eru almennilega lokðar. Þríðu ólinuna af þéttингarröndinni og af hlíðunum á umbúðunum til að opna þær auðveldlega á ný.

### Inniheldur:

Hörfræoliu og kínverska viðaroliu.

### Varúð:

Varan er ekki skaðleg samkvæmt reglugerð (EC) Nr. 1272/2008. Renntbleytta notaðan klút sem er gegndreyptur vörumni með vatni um leið og notkun lýkur, eða geymdu klútinn í lofttaðum gler- eða málmihlíti til að koma í veg fyrir sjálfveikingu. Haltu í fjarlægt frá þörnum og gakkstu ur skugga um að ílátíð sé tryggilega lokðað eftir notkun. Ekki innhyrögða. Notið aðeins í rými með góðri lofttraesting. Forðist snertingu við húð og augu. Ef ólinan berst í augu, skolið vel með nægu vatni og leitið læknum. Ef ólinan er gleyst, leitið læknaðaðstrax og synið pessar umbúðið eða miða. Bessi vara getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

## Norsk

### Slik gjør du:

Puss overflaten på benkeplaten lett med sandpapir. Fjern alt pussestøv. Påfør STOCKARYD på en myk klut og dra over overflaten slik at du fær og tynt og jevnt lag. La trekke inn i overflaten i cirka 20 minutter. Eventuell olje som ikke er trukket inn tørkes av med en klut. La overflaten tørke og gjenta oljebehandlingen 1-2 ganger om nødvendig, avhengig av treverkets absorberingsevne.

### Tørketid:

Berøringstørr og vannavstøtende etter 4-6 timer. Overstrykbar etter 10-12 timer ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relativ luftfuktighet 45-70 %). Dekningsgrad: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml til en behandling □ avhengig av treverkets absorberingsevne.

### Oppbevaringstid:

36 måneder i åpnet beholder. Etter at den er åpnet kan den oppbevares 12 måneder i godt lukket beholder. Før beholderen lukkes, tørk all olje av kanten på beholderen til den er tørr, slik at den blir lett å åpne igjen.

### Innhold:

Linfrølje og kinesisk treolje.

### Advarsel:

Dette produktet er ikke farlig, ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008. Brukte kluter som er innsatt med dette produktet skylles grundig i vann etter bruk eller oppbevares i et lufttett glass eller en metallbeholder for å unngå fare for selvantennings.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Forsikr deg om at beholderen er ordentlig lukket etter bruk. Må ikke drikkes. Sørg for god ventilering under bruk. Sørg for å bruke verneutstyr, som brillar og hanske, under håndtering av oljen. Unngå kontakt med huden og øynene. Ved kontakt med øyne: Skyll straks med rikelig med lunkent vann og ta kontakt med lege. Ved svelgning, ta umiddelbart kontakt med lege og

vis beholderen eller etiketten. Dette produktet kan forårsake allergisk reaksjon for mennesker som er allergisk mot kinesisk treolje.

## Suomi

### Käyttöohje:

Hio työtaso kevyesti hiennolla hiekkapaperilla ja puhdista pinta sitten hiontapölystä. Kostuta pehmää liina STOCKARYD-öljyllä ja sivele puupiintaan ohujiä tasainen kerros öljyä. Anna öljyn imetyystä noin 20 minuuttia. Pyyhi mahdollinen imetyytämön öljy poisi pehmeällä liinalla. Anna pinnan kuivua ja toista käsitteily 1-2 kertaa sen mukaan, miten paljon puu imee öljyä.

### Kuivumisaika:

Kosketustuiva ja vedenpitää 4-6 tunnin kuluttua. Pinta on uudelleenkäsiteltävässä 10-12 tunnin kuluttua ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , suhteellinen kosteus 45-70 %). Rittoisuuus: yhteen kerrokseen 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml riippuen puutyyppistä ja laadusta.

### Säilyys:

Avaamattomana 36 kk. Avatun pullon säilytysikä on 12 kk, kun se on suljettu kunnolla. Jotta pullo voidaan avata helposti uudelleen, puhdista öljy tiivisteen reunasta ja pullon kyljistä ja pyhi se kuivaksi.

### Ainesosat:

Pellavaöljy ja kiinanpuuöljy.

### Varoitus:

Tämä tuote ei ole vaarallinen asetusken (EC) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Liota tuotteella kyllästettyä liinaa vedessä välijätöistä käytön jälkeen tai säilytä sitä ilmatiivissä lasi- tai metallipurkissa itsesytyttymisen vaaran estämiseksi.

Säilytä lasten ulottumattomissa ja varmistaa, että pullo on kunnolla suljettu käytön jälkeen. Ei nautittavaksi. Käytä vain hyvin ilmastoituissa tiloissa. Käytä

suojaravusteita, kuten suojalaseja ja suojakäsineteitä, kun käsitelet öljyä. Vältä kosketusta ihmisen silmiin, huuhtele roiskeet välijätöistä runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä tutepakkas tai etiketti. Tämä tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion ihmisiille, jotka ovat allergisia kiinanpuuöljylle.

## Svenska

### Instruktioner:

Slipa bänkskvins yta lätt med ett fint sandpapper och ta sedan bort alt slippamm. Applicera STOCKARYD på en mjuk trasa och stryk sedan över ytan för att skapa en tunn, jämn hinna. Låt oljan tränga ned i ytan i ca 20 minuter. Torka bort all överflödig olja med trasan. Låt ytan torka och uppresa oljebehandlingen 1-2 gånger vid behov, beroende på træts uppugningsförmåga.

### Torktid:

Klibbfri och vattenavvisande efter 4-6 timmar. Övermålningsbar efter 10-12 timmar ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relativ luftfuktighet 45-70 %). Åtgång: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml per behandling □ beroende på træts uppugningsförmåga.

### Förvaringstid:

36 månader i öppnad fabriksförseglat behållare. Öppnad behållare i 12 månader, om behållaren är ordentligt stängd. För att enkelt öppna behållaren igen, torka bort olja från förslutningens kant och behållarens sidor tills den är torr.

### Innehåll:

Linfröolja och tungolja.

### Varning:

Denna produkt är inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272 / 2008. Blötlägg alla trasor som dränkts in med denna produkt i vatten omedelbart efter användning, eller

förvara dem i en lufttätt glas- eller metallbehållare för att förhindra självantändning. Förvaras oätkomligt för barn och se till att behållaren är ordentligt stängd efter användning. Ej för invärtes bruk. Använd endast i välvinterlede utrymmen. Se till att du bär skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid hantering av oljan. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontaktar genast läkare och visa denna behållare eller etikett. Denna produkt kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot tungolja.

## Český

### Instrukce:

Povrh pracovní desky lehce zbrusej jemným brusným papírem a poté odstraňte všechn vzniklý prach. Naneste olej STOCKARYD na jemný látku a natře jím povrch tak, aby vytvořil pravidelnou tenkou vrstvu. Ponechte asi 20 minut v klidu, aby olej pronikl do povrchu desky a následně přebytečný olej setřeďte hadříkem. Nechte povrch zaschnout a poté opakujte oséření – jednou nebo dvakrát, v závislosti na savosti dřeva.

### Čas schnutí:

Po 4-6 hodinách je povrh suchý na doteck a voděodolný. Opakováné náter po 10-12 hodinách ( $15-25^\circ\text{C}$ , rel. vlhkost 45-70 %). Pokrytí placky: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml na jednu vrstvu - záleží na savosti dřeva.

### Zivotnost při skladování:

36 měsíců v neotevřeném, originálním balení. Po otevření vydří výrobek dalších 12 měsíců, pokud je dáza pevně uzavřená. Pro hladké opětovné otevření, otřete vrchní část do sucha.

### Obsahuje:

Lněný a tungový olej.

## Upozornění:

Dle parametrů nařízení (EC) No 1272/2008 není tento výrobek nebezpečný.

Hadřík použijte při nanášení tohoto výrobku namočte ihned poté do vody nebo jej uložte do pevně uzavřené sklenice či plechovky – předejdete tak riziku vzniku samovznícení. Nenechávejte výrobek v dosahu dětí a ujistěte se, že nádoba je po použití pečlivě uzavřená. Používejte pouze v dobré větrných prostorách. Při práci s olejem neste ochranné vybavení jako jsou ochranné brýle a rukavice. Vyvarujte se kontaktu s očima a s pokožkou. V případě, že se olej dostane do oka, jej okamžitě vypláchněte větším množstvím vody a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. U lákače ukažte obal výrobku. Tento výrobek může vyvolat alergickou reakci u lidí, kteří jsou alergickí na tungový olej.

## Español

### Instrucciones:

Lija ligeramente la superficie con papel de lija de grano fino y a continuación retira el polvo del lijado. Aplica una capa fina y uniforme de STOCKARYD con un paño y deja que penetre en la superficie durante unos 20 minutos. Elimina el aceite que no haya sido absorbido con ayuda de un paño. Deja secar la superficie y en caso necesario, repite el tratamiento 1 o 2 veces, en función de la capacidad de absorción de la madera.

### Tiempo de secado:

Después de 4-6 horas estará seco al tacto e impermeable. Es posible dar una segunda mano después de 10-12 horas ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , humedad relativa 45-70%). Cobertura: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml para un tratamiento, según la capacidad de absorción de la madera.

### Duración:

En el recipiente sellado de fábrica:

36 meses. Una vez abierto: 12 meses cuando el recipiente esté correctamente cerrado. Para volver a abrir fácilmente el recipiente, eliminar completamente cualquier resto de aceite del borde y los laterales del mismo.

### Composición:

Aceite de lino y aceite de tung.

### Atención:

Según el Reglamento CE nº 1272/2008, este producto no es peligroso. Sumerge en agua cualquier paño impregnado en este producto inmediatamente después de utilizarlo o conservalo en un recipiente hermético de vidrio o metal para evitar cualquier riesgo de ignición espontánea.

Mantén fuera del alcance de los niños y asegúrate de cerrar el recipiente correctamente después de utilizarlo. No ingerir. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. Utiliza siempre un equipo de protección como gafas de seguridad y guantes para manipular el aceite. Evita cualquier contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclara con abundante agua y consulta con un médico. En caso de ingestión, consulta inmediatamente con un médico y muestra la botella o su etiqueta. Este producto puede provocar una reacción alérgica a las personas alérgicas al aceite de tung.

## Italiano

### Istruzioni per l'uso:

Carteggia delicatamente la superficie del piano di lavoro con carta vetrata a grana fine ed elimina tutta la polvere di legno. Applica uno strato sottile e uniforme di STOCKARYD con un panno morbido e lascia che penetri nella superficie per circa 20 minuti. Elimina l'olio in eccesso con il panno. Lascia asciugare la superficie e, se necessario, ripeti il trattamento con

olio 1-2 volte, in base alla capacità di assorbimento del legno.

### Tempo di essiccazione:

La superficie è asciutta al tatto e idrorepellente dopo 4-6 ore. È possibile dare la seconda mano dopo 10-12 ore ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , umidità relativa 45-70%). Copertura: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml per un trattamento, in base alla capacità di assorbimento del legno.

### Durata:

36 mesi nella confezione originale sigillata. Il prodotto deve essere usato entro 12 mesi da quando la confezione viene aperta, avendo cura di richiederla correttamente dopo ogni utilizzo. Per riaprire facilmente la confezione, rimuovere completamente eventuali tracce di olio dal bordo del collo e dai lati della stessa.

### Composizione:

Olio di lino e olio di legno della Cina.

### Avvertenza:

Il prodotto non è pericoloso ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008. Immergi in acqua i panni impregnati con questo prodotto subito dopo l'uso, o riponili in un contenitore ermetico di metallo o di vetro per prevenire il rischio di autocombustione. Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che la confezione sia ben chiusa dopo averla utilizzata. Non ingerire. Usa il prodotto solo in aree ben ventilate. Assicurati di indossare dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, prima di maneggiare l'olio. Evita il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciaccua abbondantemente con acqua e consulta un medico.

Se viene ingerito è necessario consultare immediatamente un medico e mostrare questo contenitore o l'etichetta. Questo prodotto può causare reazioni alle reazioni all'olio di legno di Cina.

## **Magyar**

### **Útmutató:**

Finoman dörzsöld meg a munkalap felületét csiszolópárral. Vigyél fel egy keveset a STOCKARYD fakezelő olajból egy puha rongyra, majd dörzsöld át a munkalap teljes felületét, hogy egy vékony, egyenletes olajréteget hozz létre a felszínén.

Hagyd hatni a fakezelőt nagyjából 20 percig, majd töröld le a ne nem szívódott olajat a ronggyal. Hagyd megszáradni, szükség esetén 1-2 alkalommal ismételd meg a kezelést a fa nedvszívóképességtől függően.

### **Száradási idő:**

A száradás és vízlepergető hatás 4-6 óra elteltével teljes. Újra bevonható 10-12 óra elteltével ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ -on, 45-70%-os páratartalom esetén). Fedésterület: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml egy kezelés esetén, de ez függ a fa nedvszívóképességtől is.

### **Eltártatóság:**

Gyárilag lezárt tárolóból 36 hónapon keresztül tartható el. Felbontás után 12 hónapon keresztül használható, ha a tároló alaposan le van zárva. Ahhoz, hogy a tároló minden könnyen nyitható legyen, minden távolíts el az olajat a kupak pereméről és a tároló oldaláról.

### **Összetevők:**

Lenmag- és tungolaj.

### **Figyelemzétes:**

A termék nem káros az (EC) 1272/2008. sz. előírás alapján. A kezelés során használt rongyokat áztasd víze és öblítés át, vagy tárol egy légmentesen zárt üveg vagy fém tárolóban az öngyulladás veszélye miatt.

Gyermekektől távol tartandó, használat után bizonysodj meg róla, hogy a tárolót rendesen lezárdít. Kizárálag kúlsó használatra. Csak megfelelően szellőző helyen használ. Használatkor ne feledezz ki a védőszemüveg, illetve védőkesztyű

viseléséről. Ügyeljen arra, hogy bőrre és szembe ne kerüljön. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki és fordulj orvoshoz. Ha szájon át a szervezetbe kerül, azonnal fordulj orvoshoz. A termék allergiás reakciót válthat ki tungolajra való érzékenység esetén.

## **Polski**

### **Instrukcje:**

Delikatnie przeszlifuj powierzchnię blatu za pomocą drobnego papieru ściernego, a następnie usuń pył. Nanieś STOCKARYD na miękką szmatkę, a następnie przetrzyj powierzchnię, aby uzyskać cienką, równomierną powłokę. Odczekaj ok. 20 minut, aby olej wsząknął. Zetrzyj nadmiar oleju szmatką. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia i powtórz impregnację olejem 1-2 razy, jeżeli to konieczne, w zależności od chłonności drewna.

### **Czas schnięcia:**

Suche w dotyku i wodooporne po 4-6 godzinach. Ponowne nanoszenie po 10-12 godzinach ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna 45-70%). Krycie: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml na jedną aplikację - zależnie od chłonności drewna.

### **Okres przechowywania:**

36 miesięcy w nieotwartym, fabrycznie zamkniętym pojemniku. Okres przechowywania otwartego pojemnika wynosi 12 miesięcy, jeżeli pojemnik jest prawidłowo zamknięty. Aby z łatwością ponownie otworzyć pojemnik, wyczyść do sucha olej z obramowania uszczelniającego i boków pojemnika.

### **Skład:**

Olej lniany i olej tungowy.

### **Ostrzeżenie:**

Ten produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Wszelkie szmatki użyte do impregnacji tym produktem należą zanurzyć w

wodzie bezpośrednio po użyciu albo przechowywać w hermetycznym szklanym lub metalowym pojemniku, aby nie dopuścić do samozaplonu. Przechowuj w miejscu niedostępny dla dzieci i upewni się, czy pojemnik jest prawidłowo zamknięta po użyciu. Nie do użytku wewnętrznego. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas obchodzenia się z olejem należy nosić sprzęt ochronny, tak jak okulary ochronne i rękawice. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. W razie poęknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać ten pojemnik lub etykietę. Produkt może wywoływać reakcję alergiczną u osób uczulonych na olej tung.

## **Eesti**

### **Juhised:**

Töödelge tööpinda kergelt liivapaberiga, seejärel eemaldage kogu tolm. Kandke STOCKARYD pehmeli peal ja pühkige üle piinna, et luua õhuja kui ühtlane kiht. Laske imbuu piinna sisesse umbes 20 minutit. Pühkige lapiga maha õli, mis pole veel imendunud. Laske piinal kuivada ja korraže ölihoidlust vajadusel 1-2 korda, olenevalt sellest, kui imav puit on.

### **Kuivamisaeg:**

Katsumiseks sobiv ja vett-törjuv 4-6 tunni möödumisel. Uue kihiga saab peale kanda 10-12 tunni möödumisel ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , suht. õhuniiskus 45-70%). Katvus: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml ühe hoiduse kohta ja olenevalt puidu imavusest.

### **Säilivusaeg:**

36 kuud vabrikus suletud anumas. Avatud anuma säilivusaeg on 12 kuud, kui anum on korralikult kinni. Selleks, et anumat oleks lihtne taasavada, puhasage õli enne sulgemist anuma

suult ja äärtelt.

### **Sisu:**

Linaõli ja tungaõli.

### **Hoiatus:**

Vastavalt regulatsioonile (EC) No1272/2008 ei ole see toode ohtlik. Loputage selle ainega immutatud riitet kohe pärast kasutamist või pange see õhukindlasse klaas-vöti metallanumasesse, et vältida isesüttimisohtu.

Hoidke lastele kättesaadamat kohas ning veenduge, et anum on pärast kasutamist korralikult suletud. Arge neelake alla. Kasutage vaid hea õhutusega kohtades. Veenduge, et kannate õli kasutamisel kaitsevarustust, nagu kaitseprille ja -kindlast. Vältige nahale ja silma sattumist. Kui õli sattub silma, loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poolle. Kui neelate õli alla, pöörduge kohe arsti poolle ja näidake talle seda anumat või silti. See toode võib põhjustada allergilist reaktsiooni inimestele, kes on tungaõli vastu allergilised.

## **Latviešu**

### **Norādījumi:**

Viegli noplūk koka darba virsmu ar smalku smilšpapīru un noslauki visus puteķus. Uzklāj STOCKARYD uz mīkstas lupatiņas un pārkāj virsmu plānā, vienmērīgā kārtā. Atstāj iesūtīties apmēram 20 minūtēs. Neiesūkušos ejļu noslauki ar lupatiņu. Lauj viršmai nožūt un, ja nepieciešams, atkārto eljōsanu vēl 1-2 reizes atkarībā no koksnes uzsūkstspējas.

### **Zūšanas laiks:**

Virsma nožūst (pēc taupest) un klūst ūdensnoturīgā pēc 4-6 stundām. Virsma var apstrādāt atkārtoti pēc 10-12 stundām ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , relatīvais mitrums 45-70%). Patēriņš 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml pārkājumam vienā kārtā (atkarībā no koksnes uzsūkstspējas)

Glabāšanas ilgums:

Neatvērtā traukā. Produkta derīguma termiņš pēc nopirkšanas atvērtā, taču kārtīgi aiztaisīt iepakojumā ir 12 mēneši. Lai iepakojumu varētu viegli atvērt atkārtoti, iztīri ēļu no vāka blīvējuma un trauka malām.

### **Saturs:**

Linēļa un tungeļa

### **Brīdinājums!**

Saskaņā ar Regulu (EK) No1272/2008 šis produkts nav bistams. Lai novērstu pašaizdegšanās risku, jebkuru ar šo produktu saskārušos lupatiņu uzez pēc lietošanas iemērē ūdeni vai ievieto hermētiskā metāla vai stikla traukā.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā un pēc lietošanas kārtīgi aizvērt iepakojumu. Nelietot iekšķīgi. Lietot tikai labi vēdināmās telpās. Lietojot ēļu, izmantot aizsargaprīkojumu, piemēram, aizsargbilles un aizsargcīmuds. Neļaut ēļai nokļūt uz ādas vai acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un parādīt šo iepakojumu vai tā etiketu. Šis produkts var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret tungeļu.

## **Lietuvių**

### **Instrukcijos:**

Lengvai nušveiskite paviršių smulkui švitrinu popieriumi, nubraukite medienos dulkes. Užpilkite alyvos ant minkštos šluostės ir braukdami ja per paviršių padenke jį plonu, vienodu sluoksniu. Palaukitė apie 20 minučių, kol alyva susigers, o jos pertekliai nuvalykite šluoste. Leiskite paviršiui išžiliuti, pakartotinai ištepkite paviršių alyva dar 1-2 kartus, jei reikia.

### **Džiūvimo laikas:**

Paviršius bus sausas ir atsparus vandeniu po 4-6 val. Kitą sluoksnį

tepkité po 10-12 val. ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , san. drēgmė 45-70%). Dengimas: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml per kartą, priekšasomai nuo medienos sugeriamumo.

### **Laikymo trukmė:**

Laikant neatidarytą sandarioje originalioje talpoje – 36 mēn. Atidarius, bet laikant tinkamai uždarytā – 12 mēn. Lengviau atsuksite dangtelį, jei panaudoje alyvos nušluostysite indo krāstus ir sieneles, kol ant jūs esantys alyvos likučiai neuždūvi.

### **Sudedamosios dalys:**

Sēmenis aliejus ir tungamedžių aliejus. **[Spējimas]:**

Šis produktas pripažintas nekenksmingu pagal ES reglamentą Nr. 1272/2008.

Alyva ištepta šluoste iš karto po naudojimo pamerkite į vandenį arba jidékite į sandaru stiklinį / metalinį indą, kad savaime neužsiliessnotų. Sandarija uždarytą indą visada laikykite vaikams nepašiekiamoje vietoje. Nevartokite produktą. Naudokite gerai vēdināmose vietose. Dēvkētē asmens apsaugos priemones: apsauginūs akinius, pīrštinės. Saugokites, kad alyvos nepatektu ant odos ir jākis. Patekus į akis nedeliant išplaukite jas dideliu kiekiju vandens ir kreipkitės į medikus. Nurijus būtina nedeliant kreipkitis į gydytojā, su savimi turēti produkto etiketę arba pakuočę. Produktas gali sukelti alerginę reakcijā tungamedžių aliejui alergiškiems žmonēms.

## **Portugues**

### **Instruções:**

Lixe ligeiramente a superfície com papel de lixa de grão fino e remova todo o pó. Aplique STOCKARYD num pano suave e passe pela superfície, numa camada fina e uniforme. Deixe o produto penetrar na superfície durante cerca de 20 minutos. Elimine com um pano o óleo que não tiver

sido absorvido. Deixe secar e, se for necessário, repita o tratamento 1 ou 2 vezes, consoante a capacidade de absorção da madeira.

### **Tempo de secagem:**

A superfície estará seca e impermeável após 4 a 6 horas. Pode voltar a aplicar o tratamento após 10 a 12 horas ( $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , humidade relativa 45-70%). Cobertura: 14-18 m<sup>2</sup>/500ml para um tratamento, consoante a capacidade de absorção da madeira.

### **Validade:**

36 meses no recipiente selado de fábrica. 12 meses depois de aberto, se corretamente fechado. Para voltar a abrir o recipiente facilmente, limpe qualquer resto de óleo do rebordo e das laterais.

### **Conteúdo:**

Óleo de linhaça e óleo de tungue. **Atenção:** Este produto não é perigoso segundo a norma (EC) N.º1272/2008. Após utilização, mergulhe imediatamente em água qualquer pano utilizado neste produto ou guarde num frasco vedado de vidro ou metal para evitar o risco de auto-ignição.

Mantenha afastado das crianças e certifique-se de que o recipiente está bem fechado após a utilização. Não aplique no interior. Use apenas em áreas bem ventiladas. Ao manusear o óleo, assegure-se de que utiliza equipamento de proteção, como óculos de segurança e luvas. Evite o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, enxague imediatamente com muita água e procure aconselhamento médico. Se for ingerido, procure imediatamente aconselhamento médico e mostre este recipiente ou etiqueta. Este produto pode provocar uma reação alérgica a quem tenha alergia ao óleo de tungue.

## Româna

### Instrucțiuni:

Smirgheluieste ușor suprafața blătului, apoi sterge bine. Aplică STOCKARYD pe o cărpă moale apoi sterge suprafața pentru a crea o peliculă subțire. Lasă 20 de minute să pătrundă. Sterge uleiul în exces și lasă suprafața să se usuce. Repetă de câteva ori în funcție de puterea de absorbtie a lemnului.

### Timp de uscare:

Impermeabil: 4-6hrs. Al doilea strat: 10-12 hours ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , umiditate 45-70%). Acoperire:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  pentru un tratament.

### Depozitare:

36 de luni în ambalaj nedeschis, sigilat, în fabrică. Valabilitatea după deschiderea cutiei este de 12 luni, dacă acesta este închis corespunzător. Pentru a redeschide ușor, curăță uleiul din sigiliu și din părți până este uscat.

### Conține:

Ulei de în și ulei de tung.

### Avertisment:

Produsul nu este periculos în conformitate cu reglementarea europeană (EC) Nr1272/2008. Înnoiaie orice material textil impregnat cu acest produs imediat în apă după utilizare sau punе-l într-un recipient de sticlu sau metal complet etans pentru a preveni riscul de auto-aprindere.

Nu lăsa la îndemâna copiilor și verifică dacă recipientul este închis corespunzător după utilizare. Nu îngheță. Folosește doar în zone bine aerisite. Folosește echipament de protecție, de ex. ochelari de protecție și mănuși când manevrezi uleiul. Evită contactul cu pielea și ochii. În caz de înghițire, clătește imediat cu apă și cere sfatul medicului. Acest produs poate cauza o reacție alergică.

## Slovensky

### Návod:

Povrch pracovnej dosky jemne zdrsnite brúsnym papierom. Utrite vzniknutý prach. Olej STOCKARYD nanášajte pomocou jemnej handičky na povrch v tenkej, rovnomernej vrstve. Nechajte uschávať do povrchu asi 20 minút. Olej, ktorý nenasiakne utrite handičkou. Povrch nechajte uschnúť, a ošetrovajte olejom opakujte raz alebo dvakrát, v závislosti od absorpcnej schopnosti dreva.

### Doba schnutia:

Suché na dotyk a vodeodolné po 4 až 6 hodín. Pripravené na ďalší náter po 10 až 12 hodinách. Pokrytie:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  na jedno ošetroenie v závislosti od absorpcných vlastností dreva.

### Trvanlivost:

36 mesiacov v neotvorennej, výrobcom zapečatenej nádobe. Trvanlivosť v už otvorenjej nádobe, ak je správne uzavretá, je 12 mesiacov. Aby sa vám nádoba ľahšie otvárala, pri zatváraní utrite olej na okraji otvoru nádoby a na tesniacom leme.

### Obsah:

Lanový a tungový olej.

### Upozornenie:

Výrobok nie je nebezpečný podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008. Akúkolvek použitú látku nasiaknutú týmto výrobkom namočte ihneď po použíti do vody, alebo uložte do vzduchotesnej sklenenej alebo kovovej nádoby, aby sa zabránilo riziku samovznietenia.

Uchovávajte mimo dosah detí a uistite sa, že po použíti je flaša dôkladne zatvorená. Neužívajte vnútore. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri manipulácii s olejom dbajte na to, aby ste nosili ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požíti okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto nádobu alebo štítok. Tento produkt môže spôsobiť alergickú reakciu u ľudí, ktorí sú alergickí na tungový olej.

## Bългарски

### Указания за употреба:

Леко изтъркайте с фина шкурка повърхността на плата, след това отстранете праха. Нанесете STOCKARYD върху мека кърпа и забършете повърхността, за да се образува тънък, равен слой. Оставете да попие във повърхността за около 20 мин. Оберете излишното количество масло с кърпата. Оставете да изсъхне и повторете третирането 1-2 пъти, ако е необходимо, в зависимост от абсорбиращата способност на дървото.

### Време за съхнене:

Повърхността е достатъчно суха на докосване и вододобърскаща след 4-6 ч. Може да се третира отново след 10-12 часа ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , rel. влажност 45-70%). Покритие:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  за едно третиране - в зависимост от абсорбиращата способност на дървото.

### Срок за съхранение:

36 месеца в неотварян, запечатан контейнер. Срок за съхранение на отварян контейнер е 12 месеца, когато контейнерът е затворен правилно. За да отворите лесно контейнера отново, почистете го с маслото около ръба и по страните на контейнера, докато не е напълно сух.

## Съдържание:

Масло от ленено семе и тунгово масло.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този продукт не е опасен съгласно регулация (EC) №1272/2008. Накиснете всяка използвана кърпа с този продукт във вода, веднага след употреба или съхранявайте в затворен, стъклен или метален контейнер, за да избегнете риск от самовъзпламеняване.

Дръжте далеч от деца и се уверете, че контейнерът е правилно затворен след употреба. Не погълщайте. Осигурявайте добра вентилация по време на употреба. Осигурете си предпазно облекло като предпазни очила и ръкавици, докато използвате маслото. Избягвайте контакт с кожата и очите. В случаите на контакт с очите, изплакнете незабавно с обиливо количество вода и потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Този продукт може да предизвика алергична реакция при хора, алергични към тунгово масло.

## Hrvatski

### Upute:

Lagano izbrusiti površinu radne ploče finim brusnim papirom, potom ukloniti svu prašinu od brušenja. Nanijeti STOCKARYD na mekanu krpju i prebrisati površinu kako bi se stvorio tanak, ujednačen sloj. Ostaviti 20 minuta kako bi ulje prodrolo u površinu. Obrisati sve neapsorbirano ulje krpom. Ostaviti da se površina osuši i ponoviti postupak 1 – 2 puta ako je potrebno, ovisno o sposobnosti apsorpcije drva.

## Vrijeme sušenja:

Suhu na dodir i vodootporno nakon 4 do 6 sati. Može se ponovno premazati nakon 10 do 12 sati ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , relativna vlagu 45 – 70 %). Pokriva: 14 do  $18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  za jedan premaz u ovisno o sposobnosti apsorpcije drva.

### Rok trajanja:

Cuvati 36 mjeseci u затvorenoj tegli koja nije otvarana, a 12 mjeseci u tegli koja je otvarana, ali je ispravno zatvorena. Za lako ponovno otvaranje, potrebno je očistiti ulje s ruba i strana tegle i poklopca.

### Sadrži:

laneno i tungovo ulje.

### Upozorenje:

Ovaj proizvod nije opasan prema uredbi (EZ) broj 1272/2008. Svaku krpju natopljenu u ovaj proizvod natopiti u vodu odmah nakon korištenja, ili odložiti u hermetički zatvorenu staklenu ili metalnu posudu kako bi se sprječila opasnost od samozapaljenja.

Držati izvan dohvata djece i osigurati da je tegla ispravno zatvorena nakon korištenja. Ne gutati. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Osigurati nošenje zaštite prepreke, poput zaštitnih naočala i rukavica prilikom rukovanja uljem. Izbjegavati kontakt s kožom i očima. U slučaju kontakta s očima, odmah temeljito isprati oči i potražiti medicinsku pomoć. U slučaju gutanja, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovu teglu ili etiketu. Ovaj proizvod može prouzročiti alergijsku reakciju kod ljudi koji su alergični na tungovo ulje.

## Ελληνικά

### Οδηγίες:

Τρίψτε ελαφρά με γυάλοχαρτο την επιφάνεια του πάγκου και στη συνέχεια οσκουπίστε τα υπολείμματα.

Εφαρμόστε το λάδι STOCKARYD σε ένα απαλό πανί και περάστε το ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια δημιουργώντας μία λεπτή στρώση. Αφήστε να διελαύνεται στην επιφάνεια για περίπου 20 λεπτά. Σκοπίστε το μη απροφέρωμενο λάδι με το πανί. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει και επαναλάβετε τη διαδικασία 1-2 φορές αν χρειάζεται, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

### Χρόνος στεγνώματος:

Ασφαλές στην αφή και αδιάβροχο μετά από 4-6 ώρες. Μπορεί να περαστεί επιπλέον επικάλυψη μετά από 10-12 ώρες ( $20 \pm 5^\circ\text{C}$ , σχετική υγρασία 45-70%). Κάλυψη:  $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$  για μία επεξεργασία - ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

### Διάρκεια αποθήκευσης:

36 μήνες σε μη ανοιγμένο δοχείο, σφραγισμένο από το εργοστάσιο. Η διάρκεια αποθήκευσης του ανοιγμένου δοχείου είναι 12 μήνες, αν το δοχείο είναι σωτά κλεισμένο. Για να ανοίξετε έκυρο το δοχείο ξανά, καθαρίστε το λάδι από το χείλος του στεγανοποιήστε και τις πλευρές του δοχείου μέχρι να είναι στεγνό.

### Συστατικά:

Λινέλαιο και λάδι tung.

### Προειδοποίηση:

Το προϊόν αυτό είναι ασφαλές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1272/2008.

Βιθτίστε οποιοδήποτε χρησιμοποιημένο ύφασμα εμποτισμένο με αυτό το προϊόν σε νερό αμέσως μετά τη χρήση ή αποθήκευση το οποίο δεν είναι αρσετεγές γυάλινο ή μεταλλικό δοχείο για να αποτρέψετε τον κίνδυνο αυτοανάφλεξης.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σωτά κλειστό μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήστε σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια κατά τον χειρισμό του λαδιού. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη. Σε περίπτωση κατάσπονσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αλεργική αντίδραση σε άτομα που είναι αλεργικά στο λάδι tung.

και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σωτά κλειστό μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήστε σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια κατά τον χειρισμό του λαδιού. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη. Σε περίπτωση κατάσπονσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αλεργική αντίδραση σε άτομα που είναι αλεργικά στο λάδι tung.

## Русский

### Инструкции:

Слегка отшлифуйте поверхность столешницы с помощью мелкоабразивной наждачной бумаги, а затем удалите шлифовальную пиль. Нанесите масло СТОККАРИД тонким равномерным слоем на поверхность с помощью мягкой ткани. Подождите приблизительно 20 минут, чтобы масло впиталось, а затем чистой тканью удалите с поверхности невпитавшиеся излишки. Дождитесь высыхания и при необходимости повторите обработку еще 1-2 раза, в зависимости от впитывающей способности дерева.

**Время высыхания:**  
Время полного высыхания на ощупь и появления водоотталкивающих свойств — 4-6 часов. Возможность повторной обработки — через 10-12 часов (при температуре  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  и отн. влажности 45-70 %). Расход:

500 мл/14-18 м<sup>2</sup> при нанесении в один слой, в зависимости от впитывающей способности дерева.

#### Срок хранения:

36 месяцев в невскрытой заводской упаковке. Срок хранения после вскрытия упаковки - 12 месяцев, при условии, что контейнер будет закрыт надлежащим образом. Чтобы контейнер было легко открыть повторно, насыху протирайте уплотнительное кольцо и края контейнера.

#### Содержит:

Льняное масло и тунговое масло.

#### Внимание:

Этот товар не относится к опасным веществам в соответствии со стандартом (ЕС) No1272/2008.

В целях предотвращения риска самовозгорания пропитавшуюся маслом ткань, которая использовалась для его нанесения, следует сразу же после использования замочить в воде или сложить на хранение в герметичный стеклянный или металлический контейнер.

Хранить в недоступном для детей месте. Следить за тем, чтобы после использования контейнер был закрыт надлежащим образом. Не принимать внутрь. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Во время использования масла обязательно надевать средства защиты, такие как специальные очки и перчатки. Избегать контакта с кожей и попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, имея при себе этот контейнер или его этикетку. Данный товар может вызывать аллергическую реакцию у людей, страдающих аллергией на тунговое масло.

## Українська

### Інструкція:

Обробіть дерев'яні поверхні за допомогою дрібнозернистого шліфувального паперу, а потім видаліть весь шліфувальний пил. За допомогою м'якої тканини нанесіть на поверхню STOCKARYD СТОККАРЮД засіб тонкою рівною плюшкою. Дайте поверхні просочитися засобом протягом приблизно 20 хвилин. Витріть залишки засобу м'якою сухою тканиною. Дочекайтесь, поки поверхня висохне, та повторіть процедуру 1-2 рази залежно від поглиначної здатності деревини.

### Час висихання:

Через 4-6 годин виріб буде сухим та водостійким. Через 10-12 годин можна покривати повторно (20 ± 5°C, відносна вологість 45-70%). Покриття: 14-18 м<sup>2</sup>/500 мл за один раз - в залежності від поглиначної здатності деревини.

### Термін зберігання:

36 місяців у запечатаний тарі. Термін зберігання відкритої тарі - 12 місяців, за умови, що тара гарно закрита. Для того, щоб відкрити тару знову, витріть насуcho олію на уцільнювальному кільці та з боків пляшки.

### Склад:

Льняна та тунгова олія.

### Попередження:

Цей виріб є безпечною відповідно до регламенту (ЕС) № 1272/2008. Добре вимийте водою тканину, просочену олією, після її використання або зберігання у герметичному скляному або металевому контейнері, щоб уникнути ризику самозаймання. Тримайте якогама далі від дітей та переверніть, щоб пляшка була надійно закрита після використання. Не ковтайте. Використовуйте лише у приміщенні

із гарною вентиляцією. Надгніть захисне обладнання, захисні окуляри та рукавички при використанні олії. Уникніть контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння в очі, негайно промийте великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою. У разі проковтування, негайно зверніться за медичною допомогою та покажіть цю тару або этикетку. Цей виріб може викликати алергічну реакцію на тунгову олію.

## Srpski

### Upotreba:

Blago izbrisi površinu radne ploče sitnim brusnim papirom, potom ukloni svu prašinu nastalu brušenjem. Nanesi STOCKARYD na mekanu krpku i prebrisi površinu tako da se stvori tanak ujednačen sloj. Ostavi oko 20 minuta da prodre u površinu. Obrisi krpom ulje koje se nije upilo. Neka se površina osuši, a onda, po potrebi, postupak ponovi 10-2 puta, u zavisnosti od sposobnosti drveta da upija.

### Vreme sušenja:

Svo na dodir i otporno na vodu posle 4-6 sati. Ponovno se može premazati posle 10-12 sati (20°C ± 5°C, rel. vlažnost 45-70%). Pokriva 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml u jednom premazu, u zavisnosti od sposobnosti drveta da upija.

### Rok upotrebe:

36 meseci u neotvorenoj fabrički zapećaćenoj boci, a 12 meseci ako je boca pravilno zatvorena. Radi lakšeg ponovnog otvaranja očistiti ulje s ivice i sa strane boce.

### Sadržaj:

Laneno i tungovo ulje.

### Upozorenje:

Ovaj proizvod nije opasan prema Uredbi EU 1272/2008.  
Krupu natopljenu ovim proizvodom potopite u vodu odmah posle upotrebe

ili je čuvaj u hermetički zatvorenoj staklenkoj ili metalnoj posudi da spreči opasnost od samopaljenja. Drži izvan domaća dece i dobro zatvori bocu posle upotrebe. Ne gutaj. Upotrebljavaj samo u prostorijama s dobrim protokom vazduha. Prilikom rukovanja uljem, nosi zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočare i rukavice. Izbegavaj kontakt s kožom i očima. U slučaju dodira s očima, odmah obilno isperi vodom i obrati se lekaru. U slučaju gutanja, odmah se obrati lekaru i pokazi mu bocu ili etiketu. Ovaj proizvod može izazvati alergijsku reakciju kod ljudi koji su alergični na tungovo ulje.

## Slovenščina

### Navodila:

Površino delovne ploče rahlo prebrusi s finim brusnim papirjem in odstrani ves prah, ki nastane med brušenjem. Z mehko krpko nanesi tanek in enakomeren sloj STOCKARYD olja. Počakaj približno 20 minut, da se olje vpije, nato pa odvečno olje obrisi s krpko. Ko se površina posuši, postopek ponovi 1-2 krat, glede na vpojnost lesa.

### Cas sušenja:

Suhu na otip in pravšo suho po približno 4-6 urah. Primereno za naslednji nanos po 10-12 urah (20 ± 5°C, rel. vlažnost zraka 45-70%). Zadostuje za: 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml pri enkratnem nanosu - dejanska poraba je odvisna od vpojnosti lesa.

### Cas skladisjenja:

36 mesecov v originalno zaprti posodi. Po odprtju in v pravilno zaprti posodi je čas skladisjenja 12 mesecov. Za lažje odpiranje do suhega obrisi olje z roba pokrova in posode po uporabi.

### Vsebina:

laneno in tungovo olje.

### Opozorilo:

Ta proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Krpe, prepojene s tem izdelkom, takoj po uporabi nameči v vodo in jih shranji v zrakotesne posode, da prepreči nevarnost samopaljiva. Shranjuj izven dosegot otrok in poskrbi, da bo posoda po uporabi dobro zaprta. Izdelka ne smeš zaužiti. Uporabljalj je v dobro prezrečevanih prostorjih. Pri delu z oljem uporabljalj osebno zaščitno opremo, kot so rokavice in zaščitna očala. Prepreči stik s kožo in očmi. Če pride v stik z očmi, takoj temeljito speri z vodo in poišči zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja, takoj pošči zdravniško pomoč v in pokazi embalažo ali etiketo. Ta izdelek lahko izzove alergijsko reakcijo pri osebah, ki so občutljive na tungovo olje.

## Türkçe

### Kullanım talimatları:

Tezgahın yüzeyiniince zımpara kağıdı ile hafif bir şekilde zımparalayınız, ardından tüm zımpara tozunu temizleyiniz. Yumuşak bir bez üzerine STOCKARYD uyguladıktan sonra ince, esit bir yüzey oluşturmak için yüzeyi siliniz. Üzerine nüfuz etmesi için yaklaşı 20 dakika bekleyiniz. Emilmediyen yağları bezle silerek temizleyiniz. Yüzeyin kurumasını sağlayınız ve gerekirse işlemenin emiciliğine bağlı olarak bu uygulamayı 1-2 kez tekrarlayınız.

### Kuruma süresi:

4-6 saat sonra dokunma kuruluğu ve su tutmama özelliğii. 10-12 saat sonra tekrarlanabilir (20 ± 5°C, bağlı nem oranı %45-70%). Kapsama: Bir işlem için 14-18 m<sup>2</sup>/500 ml - ahşabın emiciliğine bağlı olarak.

### Saklama süresi:

Açılmamış fabrika mühürü kutunun saklama süresi 36 aydır. Açılmış kutunun ise 12 aydır (kutu içiye kapatıldığı takdirde). Kutuya tekrarlanan kolaya akmak için sizdirmazlık jantini ve kutu kenarını kuruyana kadar

temizleyiniz.

### İçerik:

Bezir yağı ve tung yağı.

### Dikkat:

Bu ürün 1272/2008 numarali EC yönetmeliğine göre tehlikeli değildir. Bu üründe maruz bırakılmış kullanılmış herhangi bir bez kullanılmadan hemen sonra suda ıslatınız ya da kendiliğinden tutuşma riskini önlemek için hava geçirmez bir cam veya metal kaptı saklayıniz.

Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayınız ve kullanıldan sonra kutunun uygun şekilde kapılı olduğundan emin olunuz. Yutmayınız. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Yağ tutarken güvenlik gözlükleri ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanıldığınızdan emin olunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Göz ile temasından derhal bul so ile kayınınız ve bir doktora başvurunuz. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınız ve bu ürünü veya etiketini gösteriniz. Bu ürün, tung yağına alerji olan kişiler için alerjik reaksiyonuna neden olabilir.

## 中文

### 说明:

用細砂紙輕輕地磨平檯面，再清除細屑。用軟布沾STOCKARYD保養油，擦拭在檯面上，形成一層薄又均勻的保護膜。靜置約20分鐘，讓表面吸收保養油。用軟布擦掉多餘的保養油，使表面乾燥，再依據木頭的吸收狀況重複塗上1-2次保養油。

### 乾燥時間：

4-6小時後不易剝落、防水。10-12小時候(溫度20 ± 5°C，相對溼度45-70%)，重新塗保養油。依據木頭的吸收狀況，可塗覆面積：14-18 平方公尺/500毫升。

**保存期限：**  
未開封保存期限3年，開封後確實密封，建議12個月內使用完畢。為了容易重新打開蓋子，清除密封邊及瓶子邊緣的保養油。

### 成份：

亞麻籽油、桐油。

### 警告：

依據歐盟法規No 1272/2008，此產品非有害物質。  
使用後將用過的抹布浸泡在水中，或存放在玻璃或金屬的密封容器中，以免發生自燃的危險。

請放在孩童無法接觸的地方。使用後確保密封罐子。請勿食用。請在通風良好的



**Hạn sử dụng:**

Khi hộp chưa mở, còn nguyên niêm phong của nhà máy, hạn sử dụng là 36 tháng. Khi hộp đã mở và được đóng đúng cách, hạn sử dụng là 12 tháng. Để dễ dàng mở lại hộp, nên lau sạch dầu trên mép hộp và các cạnh hộp đến khi hộp khô ráo.

**Thành phần:**

Dầu hạt lanh và dầu trầu

**Cảnh báo**

Sản phẩm này không độc hại theo nội dung của quy định (EC) số 1272/2008.

Ngâm khăn đã tương tác với sản phẩm vào nước, hoặc bỏ vào lọ thủy tinh kín hoặc hộp kim loại để tránh nguy cơ tự bốc cháy.

Để ngoài tầm tay trẻ em và đảm bảo đã đóng chặt hộp sau khi dùng.

Không được nuốt. Sử dụng ở khu vực thoáng khí. Bạn phải mặc đồ bảo hộ, ví dụ găng tay bảo hộ và kính mắt khi sử dụng dầu. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trong trường hợp bị rơi vào mắt, rửa sạch ngay với nước và đến cơ sở y tế gần nhất. Trong trường hợp lỡ nuốt phải, hãy đến cơ sở y tế gần nhất và cung cấp cho nhân viên y tế vỏ hộp hoặc nhãn sản phẩm. Sản phẩm này có thể gây các phản ứng dị ứng cho người bị dị ứng với dầu trầu.