

English	2
Italiano	3
Româna	6
Български	8
Hrvatski	10
Ελληνικά	12
Srpski	14
Slovenščina	16
Türkçe	18

English

Matte, water-based paint for indoor use

Suitable for wooden, wood-based and metal furniture.

Instructions for use:

Surfaces shall be clean, dry and free from grease and rust. Sand previously painted surfaces with fine-grade sandpaper. Stir well before use.

Always test on a small area first. Apply a generous layer of paint with a brush or roller. Let the surface dry and apply another layer if required, depending on the absorbency of the surface. Do not paint in direct sunlight.

Comprises:

Aqua, alkyd binder, acrylic copolymer, pigment (carbon black), natural wax, Biocide (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)).

Important:

Use the product in accordance with the instructions. Wash hands after use. Keep out of reach of children. Do not ingest. If swallowed: rinse mouth with water. Never give the person something to drink. Use in a well-ventilated area. In case of discomfort: seek fresh air. May cause slight irritation to the skin and eyes. In case of contact with eyes: rinse with clean water for several minutes. Avoid skin contact. Seek medical advice if any symptoms persist.

Store in original metal container and seal shut after use. Wash tools with soapy water immediately after use.

The contents and the water used to clean tools and equipment should not be emptied into the drain.

This product is not classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008. Max VOC: 5 g/l. Max VOC content in accordance with regulation 2004/42/EC, Phase II, category A/d (WB): 130 g/l.

Coverage: 0.3 m² (3.2 ft²) /125 ml (4 oz).

Drying time: Coverable again after 3 hours. Completely dry after 24 hours. Thoroughly hardened after 28 days.

Use by:

Unopened – 3 years from production date (YYYY-MM-DD). Opened – 6 months, provided that the container is closed properly.

Storage temperature: not above +35°C (+95°F) and not below +5°C (+41°F).

Disposal:

The product and the water used to clean tools and equipment should be disposed of at a collection point or recycling centre in accordance with local or national regulations.

For more information:

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343
34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Italiano

Vernice opaca a base di acqua per uso in interni

Prodotto adatto a mobili in legno, a base di legno e in metallo.

Istruzioni per l'uso:

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso e ruggine. Prima di applicare il prodotto, carteggia le superfici con carta vetrata a grana fine. Mescola bene prima dell'uso. Prova sempre il prodotto su una piccola area. Applica uno strato abbondante di vernice con un pennello o un rullo. Lascia asciugare la superficie e applica un altro strato, se necessario, in base all'assorbimento della superficie. Non applicare la vernice a contatto diretto con la luce del sole.

Contiene:

Acqua, legante alchidico, copolimero acrilico, pigmento (nero di carbonio), cera naturale, biocida: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT).

Importante:

Segui attentamente le istruzioni per l'uso. Lava le mani dopo l'uso. Tieni fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. In caso di ingestione: sciacqua la bocca con acqua. Non dare mai da bere alla persona. Utilizza il prodotto in un ambiente ben ventilato. In caso di malessere: respira aria fresca. Può causare una leggera irritazione alla pelle e agli occhi. In caso di contatto con gli occhi: sciacqua con acqua pulita per diversi minuti. Evita il contatto con la pelle. Consulta un medico se i sintomi persistono. Conserva nel contenitore metallico originale e chiudi ermeticamente dopo l'uso. Lava gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

Il contenuto e l'acqua usata per pulire gli utensili e l'attrezzatura non devono essere versati nello scarico.

Questo prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. VOC massimo: 5 g/l. Contenuto di VOC massimo in conformità al regolamento 2004/42/CE, fase II, categoria A/d (WB): 130 g/l.

Copertura: 0,3 m²/125 ml. Tempo di asciugatura: è possibile ripetere l'applicazione dopo 3 ore. Si asciuga completamente dopo 24 ore. Si indurisce completamente dopo 28 giorni.

Da usare entro:

Confezione non aperta: 3 anni dalla data di produzione (AAAA-MM-GG) Confezione aperta: 6 mesi, a condizione che il contenitore venga richiuso correttamente.

Temperatura di conservazione: non superiore a +35 °C e non inferiore a +5 °C.

Smaltimento:

Il prodotto e l'acqua usata per pulire gli utensili e l'attrezzatura devono essere smaltiti presso un punto di raccolta o centro di riciclaggio dei rifiuti in conformità alle normative locali o nazionali.

Per maggiori informazioni:

Contatta il tuo negozio IKEA tramite il sito www.IKEA.it

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Svezia +46 476 810 00

Româna

Vopsea mată, pe bază de apă, pentru uz interior

Potrivită pentru mobilier din lemn, pe bază de lemn și metal.

Instrucțiuni de utilizare:

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără grăsime și rugină. Șlefuieste suprafețele vopsite anterior cu un șmirghel cu granulație fină. Amestecă bine înainte de utilizare. Testează întotdeauna mai întâi pe o zonă mică. Aplică un strat generos de vopsea cu o perie sau o rolă. Lasă suprafața să se usuce și aplică un alt strat dacă este necesar, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței. Nu vopsi în lumina directă a soarelui.

Conține:

Apă, liant alchidic, copolimer acrilic, pigment (negru de fum), ceară naturală, biocid [1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă (BIT)].

Important:

Folosește produsul în conformitate cu instrucțiunile. Spală-te pe mâini după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu înghiți. Dacă este înghițit, clătește gura cu apă. Nu da niciodată persoanei ceva de băut. Folosește într-o zonă bine aerisită. În caz de disconfort: ieși la aer curat. Poate provoca o ușoară iritație pielii și ochilor. La contactul cu ochii, clătește cu apă curată timp de câteva minute. Evită contactul cu pielea. Solicită sfatul medicului dacă simptomele persistă. Depozitează în recipientul metalic

original și sigilează după utilizare.
Spală uneltele cu apă și săpun imediat după utilizare.

Conținutul și apa folosită la curățarea uneltelor și echipamentelor nu trebuie eliminate în sistemul de canalizare.

Produsul nu este clasificat ca periculos, în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008. COV max: 5 g/l. Conținut maxim de COV conform Directivei 2004/42/CE, Faza II, categoria A/d (WB): 130 g/l.

Acoperire: 0,3 m²/125 ml. Timp de uscare: următorul strat se poate aplica după 3 ore. Se usucă complet după 24 de ore. Se întărește bine după 28 de zile.

Data expirării:

Nedeschis - 3 ani de la data fabricației (AAAA-LL-ZZ). Deschis - 6 luni, cu condiția ca recipientul să fie închis corespunzător.

Temperatura de depozitare: minim +5°C și maxim +35°C.

Eliminarea deșeurilor:

Produsul și apa folosită la curățarea uneltelor și echipamentelor se elimină la un punct de colectare sau centru de reciclare, conform reglementărilor locale sau naționale.

Pentru mai multe informații:

Contactează magazinul IKEA local pe www.ikea.ro

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Suedia +46 476 810 00

Български

Матова боя на водна основа за употреба на закрито

Подходяща за дървени и метални мебели и мебели на дървесна основа.

Инструкции за употреба:

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без мазнини и ръжда. Ако е необходимо, обработете предварително повърхността с фина шкурка. Разбъркайте добре преди употреба. Винаги изпробвайте първо върху малък участък. Нанесете плътен слой боя с помощта на четка или валяк. Оставете повърхността да изсъхне и нанесете друг слой, ако е необходимо, в зависимост от абсорбиращата ѝ способност. Не боядисвайте на пряка слънчева светлина.

Съдържа:

Вода, алкидно свързващо вещество, акрилен кополимер, пигмент (карбоново черно), естествен восък, биоцид (1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)).

Важно:

Използвайте продукта в съответствие с инструкциите за употреба. Измийте ръцете си след употреба. Дръжте извън обсега на деца. Не поглъщайте. В случай на поглъщане изплакнете с вода. Никога не давайте на лицето нищо за пиене. Използвайте на добре проветрени места. В случай на дискомфорт осигурете достъп до

свеж въздух. Може да причини леко раздразнение на кожата и очите.

При контакт с очите: изплакнете с чиста вода за няколко минути.

Избягвайте контакт с кожата.

Потърсете лекарска помощ, ако някой от симптомите продължи.

Съхранявайте в оригиналната метална кутия и затворете след употреба. Почистете инструментите със сапунена вода непосредствено след употреба.

Съдържанието и водата, използвана за почистване на инструментите и оборудването, не трябва да се изхвърлят в канализацията.

Този продукт не е класифициран като опасен съгласно регламент (ЕО) No 1272/2008. ЛОС: макс. 5 г/л.

Допустима стойност за този тип продукт (кат. 1/ Подкатегория d) е макс. 130 г/л.

Покритие: 0.3 м²/125 мл. Време за изсъхване: Възможност за нанасяне на следващ слой след 3 часа.

Напълно изсъхване след 24 часа.

Напълно втвърдяване след 28 дни.

Използвайте до:

Неотворен - 3 години от датата на производство (ГГГГ-ММ-ДД).

Отворен - 6 месеца, при условие, че кутията е плътно затворена.

Температура на съхранение: не по-висока от 35°C и не по-ниска от 5°C.

Изхвърляне:

Продуктът и водата, използвана за почистване на инструментите и оборудването, трябва да бъдат изхвърлени в депо за отпадъци

или в депо за рециклиране, в съответствие с местните или национални разпоредби.

За повече информация:

Свържете се с най-близкия магазин на IKEA чрез www.IKEA.bg.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Hrvatski

Mat boja na bazi vode za upotrebu u zatvorenom

Prikladno za namještaj koji je drven, metalan ili na drvenoj bazi.

Upute za upotrebu:

Površine moraju biti čiste, suhe i očišćene od masnoće i hrđe.

Prethodno obojene površine izbrusite finim brusnim papirom. Promiješati dobro prije upotrebe. Uvijek testirati na malenom području. Kistom ili valjkom nanijeti obilan sloj boje.

Ostaviti da se površina osuši i nanijeti još jedan sloj ako je potrebno, ovisno o sposobnosti apsorpcije površine. Ne bojati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Sadržaj:

Voda, alkidno vezivo, akrilni kopolimer, pigment (čadja), prirodni vosak, biocid (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)).

Važno:

Koristiti proizvod u skladu s uputama za upotrebu. Oprati ruke prije prve upotrebe. Držati ga izvan dohvata djece. Ne gutati. U slučaju gutanja: isprati usta vodom. Nikad ne dati osobi da nešto popije. Koristiti na

prozračnim mjestima. U slučaju nelagode: potražiti svjež zrak. Može uzrokovati laganu iritaciju kože i očiju. U slučaju dodira s očima: ispirati čistom vodom nekoliko minuta. Izbjegavati doticaj s kožom. Potražiti medicinski savjet ako postoje bilo kakvi simptomi.

Odložiti u originalnu metalnu posudu i dobro zatvoriti nakon upotrebe. Oprati alat s vodom sa sapunom odmah nakon upotrebe.

Sadržaj i voda korištena za čišćenje alata i opreme ne smiju se izlijevati u odvod.

Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbi (EZ) br. 1272/2008. Maks. HOS: 5 g/l. Maksimalni sadržaj HOS-a u skladu s uredbom 2004/42/EZ, faza II, kategorija A/e (VP): 130 g/l.

Pokrivnost: 0,3 m² / 125 ml. Vrijeme sušenja: Ponovno pokrivno nakon 3 sata. Potpuno suho nakon 24 sata. Potpuno čvrsto nakon 28 dana.

Korištenje:

Neotvoreno: 3 godine od datuma proizvodnje (GGGG-MM-DD) Otvoreno: 6 mjeseci, pod uvjetom da je posuda dobro zatvorena.

Temperatura skladištenja: ne iznad 35 °C i ne ispod 5 °C.

Odlaganje:

Proizvod i voda korištena za čišćenje alata i opreme moraju se odložiti na sabirnom mjestu ili reciklažnom dvorištu u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Za više informacija:

Kontaktirati lokalnu robnu kuću IKEA
putem stranice IKEA.hr

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343
34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Ελληνικά

Ματ, βαφή με βάση το νερό για εσωτερική χρήση

Κατάλληλη για έπιπλα από ξύλο, με
βάση το ξύλο ή από μέταλλο.

Οδηγίες χρήσης:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και χωρίς λίπη. Αν
χρειαστεί, τρίψτε τις επιφάνειες με
ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Ανακινήστε
καλά πριν τη χρήση. Ελέγχετε πάντα
σε μία μικρή περιοχή. Εφαρμόστε
μία καλή δόση βαφής με ένα πινέλο
ή ρολό. Αφήστε την επιφάνεια να
στεγνώσει και επαναλάβετε τη
διαδικασία αν χρειάζεται, ανάλογα
με την απορροφητικότητα του ξύλου.
Μην βάφετε σε απευθείας έκθεση
στον ήλιο.

Περιέχει:

Νερό, αλκυδικό συνδετικό, ακρυλικό
συμπολυμερές, χρωστική ουσία
(μαύρος άνθρακας), φυσικό κερί,
βιοκτόνο: (1,2-βενζισοθειαζόλη-3(2H)-
ένα (BIT)).

Σημαντικό:

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα
με τις οδηγίες. Πλύνετε τα χέρια μετά
τη χρήση. Φυλάσσετε το μακριά από
τα παιδιά. Μην εισπνεύσετε. Αν το
καταπιείτε: ξεπλύνετε το στόμα με
νερό. Μην δίνετε στο άτομο κάτι να

πιεί. Χρησιμοποιείτε το σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση δυσφορίας: αναζητήστε φρέσκο αέρα. Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με καθαρό νερό για μερικά λεπτά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν τα συμπτώματα επιμείνουν.

Αποθηκεύστε στην αρχική μεταλλική συσκευασία και σφραγίστε τη καλά μετά τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία με σαπουνόνερο αμέσως μετά τη χρήση.

Το περιεχόμενο και το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού δεν πρέπει να το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No 1272/2008. Max VOC: 5 g/l. Max VOC περιεχόμενο σε συμφωνία με τον κανονισμό 2004/42/EC, Phase II, κατηγορία A/d (WB): 130 g/l.

Κάλυψη: 0,3 m² (3,2 ft²) /125 ml.

Χρόνος στεγνώματος: περάστε ξανά μετά από 3 ώρες. Τελείως στεγνό μετά από 24 ώρες. Τελείως σταθερό μετά από 28 ημέρες.

Χρήση έως:

Σφραγισμένη συσκευασία - 3 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής (HH-MM-EEEE). Ανοιχτή - 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το δοχείο είναι καλά κλειστό.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: όχι πάνω από +35°C και όχι κάτω από +5°C.

Απόρριψη:

Το προϊόν και το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού θα πρέπει να απορρίπτονται σε σημείο συλλογής ή σε κέντρο ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα IKEA
ή μέσω του www.ikea.gr

Srpski

Mat, vodena boja za upotrebu unutra

Pogodna za nameštaj od drveta, na bazi drveta i od metala.

Uputstvo za upotrebu:

Površina mora biti čista, suva i bez masti i rđe. Izbrusi prethodno obojene površine sitnim brusnim papirom. Pre upotrebe dobro promešaj. Uvek prvo testiraj na maloj površini. Nanesi debeli sloj boje četkom ili valjkom. Neka se površina osuši, a onda, po potrebi, nanesi još jedan sloj, u zavisnosti od sposobnosti upijanja površine. Ne nanosi boju pod direktnom sunčevom svetlošću.

Sadži:

Vodu, alkidno vezivno sredstvo, akrilni kopolimer, pigment (karbon-crni), prirodni vosak, biocid (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)).

Važno:

Proizvod koristi isključivo u skladu

s uputstvima. Operi ruke posle upotrebe. Držati izvan domašaja dece. Nemoj gutati proizvod. U slučaju gutanja: isperi usta vodom. Nikad ništa nemoj davati osobi da pije. Koristi na provetrenom mestu. U slučaju neudobnosti: potraži sveži vazduh. Može izazvati blagu iritaciju kože i očiju. U slučaju kontakta s očima, ispiraj vodom nekoliko minuta. Izbegavaj kontakt s kožom. Obrati se lekaru ako neki simptom ne možeš da otkloniš.

Čuvaj u originalnoj metalnoj posudi i dobro zatvori posle upotrebe.

Alatke operi sapunicom odmah posle upotrebe.

Sadržaj i voda koji su korišćeni za čišćenje alata i opreme ne smeju da se prazne u slivnik.

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan prema propisima (EZ) br. 1272/2008. VOC: maks. 5 g/l. Granična vrednost za ovaj tip proizvoda (kat. 1/ potkat. d) je maks. 130 g/l.

Pokrivanje površine: 0,3 m²/125 ml.

Vreme sušenja: Ponovno nanošenje je moguće posle 3 sata. Potpuno suvo posle 24 sata. Potpuno stvrdnuto posle 28 dana.

Rok upotrebe:

Neotvoreno – 3 godine od datuma proizvodnje (GGGG-MM-DD). Otvoreno – 6 meseci, pod uslovom da je posuda dobro zatvorena.

Temperatura skladištenja: ne iznad +35 °C i ne ispod +5 °C.

Odlaganje otpada:

Proizvod i voda koji su korišćeni za čišćenje alata i opreme treba da

se odlože na mestu prikupljanja ili u centru za recikliranje u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Za više informacija:

Obrati se lokalnoj robnoj kući IKEA preko www.IKEA.rs

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult, Sweden +46 476 810 00

Slovenščina

Mat barva na vodni osnovi za zaprte prostore

Primerno za pohištvo iz lesa, lesnih materialov in kovine.

Navodila za uporabo:

Površina mora biti čista, suha, razmaščena in brez rje. Predhodno barvane površine obrusi s finim brusnim papirjem. Pred uporabo dobro premešaj. Barvo vedno najprej preizkusi na majhni površini. S čopičem ali valjčkom nanesi izdaten sloj barve. Počakaj, da se površina posuši, in po potrebi nanesi dodaten sloj, glede na vpojnost površine. Barve ne nanašaj na neposredni sončni svetlobi.

Vsebina:

Aqua, alkidno vezivo, akrilni kopolimer, pigment (črni ogljik), naravni vosek, Biocid (1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)).

Pomembno:

Izdelek uporabljaj v skladu z navodili. Po uporabi si umij roke. Shranjuj izven dosega otrok. Ne zaužij. Ob zaužitju: izperi usta z vodo. Oseba po zaužitju

ne sme piti tekočin. Uporablajaj samo v dobro prezračenih prostorih. V primeru slabega počutja: pojdi na svež zrak. Lahko povzroči rahlo draženje kože in oči. V primeru stika z očmi: oči več minut izpiraj z vodo. Prepreči stik s kožo. Če simptomi ne izzvenijo, poišči zdravniško pomoč.

Shranjuj v originalni kovinski embalaži in po uporabi nepredušno zapri.

Pripomočke takoj po uporabi speri z milnico.

Vsebine in vode, uporabljene za čiščenje orodja in opreme, ne zlij v odtok.

Ta izdelek ni razvrščen kot nevaren glede na uredbo (ES) št. 1272/2008.

Največja vsebnost HOS: 5 g/l. Največja vsebnost HOS v skladu z uredbo 2004/42/ES, Faza II, kategorija A/e (WB): 130 g/l.

Poraba: 125 ml/0,3 m². Čas sušenja: Ponovni nanos po 3 urah. Popolnoma se posuši po 24 urah. Popolnoma se strdi po 28 dneh.

Rok uporabe:

Neodprta embalaža – 3 leta od datuma proizvodnje (LLLL-MM-DD) Odprto – 6 mesecev, če je posoda pravilno zaprta.

Temperatura med shranjevanjem: od 5 do 35 °C.

Odlaganje odpadkov:

Izdelek in vodo, uporabljeno za čiščenje orodja in opreme, zavrzi na ekološkem otoku ali v centru za reciklažo – v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Za več informacij:

Obrni se na najbližjo trgovino IKEA
prek spletne strani www.IKEA.com.

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343
34 Älmhult, Švedska +46 476 810 00

Türkçe

İç mekan kullanımı için mat, su bazlı boya

Ahşap, ahşap esaslı ve metal
mobilyalar için uygundur.

Kullanım kılavuzu:

Yüzeyler temiz, kuru ve yağ ve pastan
arındırılmış olmalıdır. Önceden
boyanmış yüzeyleri ince dereceli
zımpara kağıdı ile zımparalayınız.
Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Her zaman önce küçük bir alanda
test ediniz. Bir fırça veya rulo ile
bol miktarda boya uygulayınız.

Yüzeyi kurumaya bırakın ve yüzeyin
emciliğine bağlı olarak gerekirse bir
kat daha uygulayınız. Doğrudan güneş
ışığı altında boyamayınız.

İçindekiler:

Aqua, alkid bağlayıcı, akrilik kopolimer,
pigment (karbon siyahı), doğal mum,
Biyosit (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
(BIT)).

Uyarı:

Ürünü talimatlarına uygun olarak
kullanın. Kullandıktan sonra
ellerinizi yıkayın. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Yutulmamalıdır. Yutulması halinde
ağız su ile çalkalayın. Asla içecek
bir şey vermeyin. İyi havalandırılan
bir ortamda kullanın. Rahatsızlık

durumunda temiz hava alın. Ciltte ve gözlerde hafif tahrişe neden olabilir. Gözle teması halinde, birkaç dakika boyunca temiz su ile durulayın. Deri ile temasından kaçının. Herhangi bir belirti görülmesi halinde tıbbi yardım alın.

Orijinal metal kabında saklayın ve kullandıktan sonra kapağını kapatınız. Aletleri kullandıktan hemen sonra sabunlu suyla yıkayınız.

Aletleri ve ekipmanı temizlemek için kullanılan içerikler ve su, kanalizasyona boşaltılmamalıdır.

Bu ürün, 1272/2008 (EC) sayılı yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Maks. VOC: 5 g/l. 2004/42/EC yönetmeliği, Faz II, kategori A/d (WB) uyarınca maks. VOC içeriği: 130 g/l.

Kullanım alanı: 0.3 m² (3.2 ft²) /125 ml (4 oz). Kuruma süresi: 3 saat sonra tekrar uygulanabilir. Dokunma kuruluşuna 24 saat sonra ulaşır. 28 gün sonra iyice katı hale gelir.

Kullanım

Açılmamış – Üretim tarihinden itibaren 3 yıl (YYYY-AA-GG). Açılmış – Kutunun kapağının doğru şekilde kapatılması koşuluyla 6 ay.

Depolama sıcaklığı: 35°C'nin (+95°F) üzerinde ve 5°C'nin (+41°F) altında olmamalıdır.

Çöpe atma:

Ürün ve aletleri ve ekipmanı temizlemek için kullanılan su, yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak bir toplama noktasında veya geri dönüşüm merkezinde bertaraf edilmelidir.

Daha fazla bilgi için:

www.ikea.com.tr adresinden yerel
IKEA mağazanıza başvurun

IKEA of Sweden, Tulpanvägen 8, 343
34 Älmhult, İsveç +46 476 810 00