Design and Quality
IKEA of Sweden

English

The worktop surface is pre-treated at the factory with hard wax oil. Due to the nature of the material, treat the edges and cut-outs with STOCKARYD or TRIXIG wood treatment oil, prior to installation.

After installation, treat the surface when it starts to wear or become dry, to ensure that it retains its durability for many years to come. Worktop with a 3 mm layer of wood on particleboard can be sanded down to remove scratches, if needed.

To ensure that the worktop will retain its durable surface for many years to come, treat it with STOCKARYD or TRIXIG wood treatment oil when needed.

Areas where the worktop may dry out, such as edges and areas around the sink and hob, require frequent treatment.

Advice for use:

Before installation

• Before installation, store the worktop in a room with normal temperature and humidity levels. Do not place the worktop against a warm radiator, or lay it on a cold floor.

• When storing the worktop, stand it on the back edge of its long-side.

• Do not open the plastic package until you are ready to install the worktop.

• Supporting legs are required when an overhang exceeds 25 cm. The maximum distance between these legs should not be more than 80 cm.

• Not suitable for use in wet rooms.

• Only recommended for indoor use.

After installation

• When the worktop's surface starts to wear or becomes dry, sand the worktop following the direction of the grain.

• Prepare the worktop first by polishing the wood surfaces with fine sandpaper. Wipe away all sawdust with a dry cloth.

• Apply TRIXIG wood treatment oil onto a soft cloth then wipe over the surface to create a thin, even film.

• Leave to penetrate the surface for approx. 20 minutes.

• Wipe-off any unabsorbed oil with a dry, soft cloth.

• Allow the surface to dry and repeat the oil treat~ment 1-2 times if required, depending on the absorbency of the wood.

• After the first treatment, sand the surface lightly with fine sandpaper. Let the surface dry and repeat the treatment after a few days.

Care and maintenance

• To ensure that the worktop will retain its durable surface for many years to come, treat it with TRIXIG wood treatment oil when needed.

• Areas where the worktop may dry out, such as around the sink and hob, should be treated often.

• Scratches and small blemishes can be treated with fine sandpaper on a sanding block.

• Always sand in the direction of the grain.

• For daily cleaning, use ordinary washing-up detergent, soap or water. Never use chemicals to clean the worktop.

• Worktops that are installed above a dishwasher, washing machine or oven should be protected on the underside with FENSJÖ diffusion barrier.

• Always use a chopping board, never cut directly on the worktop with a knife. Never pull an object with rough or ragged edges across the worktop as it can scratch the surface.

• Do not place a toaster, coffee maker, kettle or other kitchen appliances that emit heat directly over a seam between two worktops because the heat can damage the seam.

• Never use a steel scourer, scourer pad, souring agent or similar products as they can scratch the surface

WARNING

Soak any used cloth impregnated with this product in water immediately after use, or store in an airtight glass or metal container to prevent the risk of self-ignition.

Deutsch

Die glatte Oberfläche der Arbeitsplatte wurde bei der Herstellung mit Hartwachsöl behandelt. Kanten und Ausschnitte sollten aufgrund der Materialbeschaffenheit vor der Montage mit STOCKARYD oder TRIXIG Holzöl behandelt werden.

Um die Strapazierfähigkeit der Platte über viele Jahre hinweg zu erhalten, sollte sie nach der Montage mit Holzöl gepflegt werden, sobald die Oberfläche trocken oder abgenutzt wirkt. Arbeitsplatten mit 3 mm starker Massivholzauflage auf Spanplatte können bei Bedarf mit feinem Sandpapier abgeschliffen werden, um Kratzer zu entfernen.

Damit die Arbeitsplatte ihre strapazierfähige Oberfläche viele Jahre lang behält, bei Bedarf mit STOCKARYD oder TRIXIG Holzöl behandeln.

Bereiche, in denen die Arbeitsplatte austrocknen kann, wie an Kanten und um Spüle und Kochfeld müssen häufiger behandelt werden.

Gebrauchsanleitung:

Vor der Montage

• Unmontierte Arbeitsplatten sollten bei normaler Raumtemperatur und bei normaler Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Platte nicht an warme Heizkörper lehnen oder sie auf kalte Fußböden legen.

• Die Platte beim Abstellen auf die hintere Kante der Längsseite stellen.

• Die Kunststoffverpackung nicht öffnen, bevor die Arbeitsplatte montiert wird.

• Bei Überhängen von mehr als 25 cm sind Stützbeine erforderlich. Der Abstand zwischen den Stützbeinen darf höchstens 80 cm betragen.

• Für den Einsatz in Feuchträumen nicht geeignet.

• Nur für Innenräume empfohlen.

Nach der Montage

• Wenn die Arbeitsplatte trocken wirkt oder Abnutzungserscheinungen zeigt, die Oberfläche mit Sandpapier in Faserrichtung anschleifen.

• Zuerst die Arbeitsplatte durch Anschleifen der Holzoberflächen mit feinem Schleifpapier vorbereiten. Schleifstaub mit einem trockenen Tuch abwischen.

• Danach TRIXIG Holzöl auf einen Lappen geben und gleichmäßig als dünnen Film auftragen.

Das Öl ca. 20 Minuten einwirken lassen.

• Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

• Die Oberfläche trocknen lassen und den Vorgang bei Bedarf 1-2mal wiederholen – je nachdem, wie gut das Öl aufgenommen wird.

• Die Oberfläche nach der ersten Behandlung leicht mit feinem Sandpapier anschleifen. Trocknen lassen und die Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.

Pflege und Unterhalt

Damit die Arbeitsplatte ihre strapazierfähige Oberfläche viele Jahre lang behält, behandle sie bei Bedarf mit TRIXIG Holzöl.

• Die Flächen um Spüle und Herd, wo das Holz schneller austrocknet, häufiger behandeln.

• Kratzer oder kleinere Beschädigungen lassen sich mit feinem Schleifpapier und einem Schleifblock entfernen.

• Immer in Richtung der Maserung schleifen.

• Zur täglichen Reinigung normales Spülmittel, Flüssigseife oder Wasser verwenden. Zum Reinigen der Arbeitsplatte keinesfalls Chemikalien benutzen.

• Arbeitsplatten, die über Geschirrspülern, Waschmaschinen oder Backöfen montiert werden, sollten auf der Unterseite mit FENSJÖ Dampfsperre geschützt werden.

• Immer ein Schneidebrett benutzen; nicht mit Messern direkt auf der Arbeitsplatte schneiden. Keine Gegenstände mit rauen oder scharfen Kanten über die Arbeitsplatte ziehen; dies kann die Oberfläche beschädigen.

Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und andere Küchengeräte, die Hitze entwickeln, nicht auf der Fuge zwischen zwei Arbeitsplatten betreiben; Wärme kann hier Schaden verursachen.

• Keine Stahlbürsten, Topfkratzer, Säuren oder ähnliche Produkte benutzen, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

ACHTUNG

Alle Lappen, die mit dem Produkt getränkt sind, sofort nach der Benutzung in Wasser einweichen oder sie in einem luftdicht verschlossenen Glas- oder Metallbehälter aufbewahren, um Selbstentzündung zu vermeiden.

Français

La surface du plan de travail est pré-traitée avec de l'huile à l'usine. En raison du matériau utilisé, appliquer de l'huile STOCKARYD ou TRIXIG sur les bords et les plinthes avant l'installation.

Après l'installation, traiter la surface quand elle commence à montrer des traces d'usure ou qu'elle s'assèche, afin de s'assurer qu'elle conserve sa résistance pendant de nombreuses années. Il est possible de poncer les plans de travail avec une épaisseur de 3 mm de bois sur un panneau de particules pour faire disparaître les petites rayures.

Afin de conserver la résistance et le bon état du plan de travail pendant de nombreuses années, traiter le plan de travail à l'aide de l'huile STOCKARYD ou TRIXIG quand cela est nécessaire.

Les zones où le plan de travail peut sécher, comme les bords ou les zones autour de l'évier ou de la table de cuisson, doivent être traitées régulièrement.

Conseils d'utilisation :

Avant installation

• Avant l'installation, ranger le plan de travail dans une pièce à température et à taux d'humidité normaux. Ne pas placer le plan de travail contre un radiateur chaud ou sur un sol froid.

• Quand il est rangé, le plan de travail doit être placé sur le bord arrière de son côté long.

• Ouvrir l'emballage plastique juste avant l'installation.

• Si l'avancée dépasse 25 cm, des pieds de soutien sont nécessaires. Les pieds ne doivent pas être espacés de plus de 80 cm.

• Ne pas utiliser dans les pièces humides.

• Pour un usage en intérieur uniquement.

Après installation

• Quand la surface du plan de travail commence à devenir usée ou sèche, poncer le bois dans le sens de la longueur des fibres. • Commencer par préparer le plan de travail en polissant la surface avec du papier de verre fin. Retirer la sciure à l'aide d'un chiffon sec.

• Verser TRIXIG sur un chiffon doux et appliquer sur la surface afin de la recouvrir d'un film fin et uniforme.

• Laisser pénétrer pendant environ 20 minutes.

• Retirer l'huile non absorbée à l'aide du chiffon.

• Laisser sécher puis répéter l'opération 1 ou 2 fois si nécessaire, en fonction de la capacité d'absorption du bois.

• Après le premier traitement, poncer légèrement la surface à l'aide de papier de verre fin. Laisser la surface sécher puis renouveler le traitement au bout de quelques jours.

Nettoyage et entretien

• Pour que votre plan de travail conserve longtemps une surface résistante, il faut le traiter avec l'huile pour bois TRIXIG dès que nécessaire. • Les zones plus exposées - autour de l'évier et de la table de cuisson - doivent être traitées plus souvent.

• Enlever les petites rayures et défauts à l'aide d'un papier de verre fin et d'un bloc de ponçage.

• Polir toujours dans les sens des nervures.

• Pour le nettoyage quotidien, utiliser une solution savonneuse. Ne jamais utiliser de produits chimiques sur la surface.

• Si le plan de travail est installé au-dessus d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge ou d'un four, son dessous doit être protégé à l'aide du pare-vapeur FENSJÖ.

• Toujours utiliser une planche à découper. Ne jamais découper directement sur le plan de travail. Ne jamais déplacer un objet aux bords rugueux ou irréguliers sur le plan de travail au risque de rayer sa surface.

• Ne pas placer de grille-pain, cafetière, bouilloire ou d'autres appareils émettant de la vapeur directement sur une jonction entre deux plans de travail car la chaleur pourrait l'abîmer.

• Ne jamais utiliser d'éponge métallique, d'éponge ou de produit abrasifs, qui risquent de rayer la surface.

MISE EN GARDE

Trempez tout chiffon imprégné du produit dans de l'eau immédiatement après utilisation ou conserver dans un récipient hermétique en verre ou en métal afin d'éviter tout risque d'auto-inflammation.

Nederlands

Het gladde oppervlak van het werkblad is in de fabriek voorbehandeld met harde wasolie. Randen en uitsnedes in het materiaal moeten voor de montage worden behandeld met STOCKARYD of TRIXIG houtolie.

Om te zorgen dat het oppervlak jarenlang slijtvast blijft het oppervlak na de montage behandelen wanneer dit er versleten of droog uit gaan zien. Werkbladen met een 3 mm dikke bovenlaag van hout op spaanplaat kunnen indien nodig worden behandeld met schuurpapier om krassen te verwijderen.

Om te zorgen dat het werkblad jarenlang slijtvast blijft dit indien nodig behandelen met de STOCKARYD of TRIXIG houtolie.

Gedeeltes waar het werkblad kan uitdrogen, bijvoorbeeld randen en gebieden rond de spoelbak en kookplaat, moeten vaker worden behandeld.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de montage

• Voor de montage, bewaar het werkblad in een ruimte met normale kamertemperatuur en luchtvochtigheid. Zet het werkblad niet tegen een warme radiator en leg het niet op een koude vloer.

• Bij opbergen, zet het werkblad op de achterkant van de lange zijde.

• Open de kunststof verpakking pas wanneer je klaar bent om het werkblad te gaan monteren.

• Steunpoten zijn noodzakelijk wanneer het werkblad meer dan 25 cm overhangt. De maximale afstand tussen deze poten mag niet meer zijn dan 80 cm.

• Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

• Uitsluitend aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

Na de montage

• Wanneer het oppervlak van het werkblad minder mooi of droog wordt, schuur het werkblad in de richting van de adering.

• Bereid het werkblad eerst voor door de houten oppervlakken met fijn schuurpapier te polijsten. Verwijder al het schuurstof met een droge doek.

• Breng TRIXIG houtbehandelingsolie aan op een zachte doek en veeg over het oppervlak om een dunne, gelijkmatige film te creëren.

• Laat de olie ca. 20 minuten intrekken.

• Veeg niet-geabsorbeerde olie af met een droge, zachte doek.

• Laat het oppervlak drogen en herhaal de oliebehandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

• Schuur na de eerste behandeling het oppervlak licht op met fijn schuurpapier. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling na enkele dagen.

Onderhoud en verzorging

• Om te zorgen dat het werkblad jarenlang slijtvast blijft dit indien nodig behandelen met de TRIXIG houtolie.

• Werkbladen naast een spoelbak en fornuis drogen sneller uit en moeten vaker behandeld worden.

• Krassen en kleine vlekjes kunnen worden behandeld met fijn schuurpapier op een schuurblok.

• Schuur altijd in de richting van de adering.

• Gebruik voor het dagelijkse onderhoud gewoon afwasmiddel, zeep of water. Gebruik nooit chemicaliën om het werkblad te reinigen.

• Werkbladen die boven een vaatwasser, wasmachine of oven zijn gemonteerd, moeten aan de onderkant worden beschermd met FENSJÖ condensbescherming.

• Gebruik altijd een snijplank, snijd nooit rechtstreeks op het werkblad met een mes. Trek een voorwerp met ruwe of gerafelde randen nooit over het werkblad, omdat dit het oppervlak kan krassen.

• Plaats geen broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker of andere keukenapparatuur die directe warmte uitstoten over een naad tussen twee werkbladen omdat de warmte de naad kan beschadigen.

• Gebruik nooit een staalborstel, schuursponsje, zuren of soortgelijke producten omdat deze het oppervlak kunnen krassen.

WAARSCHUWING

Dompel alle gebruikte doekjes die voor dit product zijn gebruikt onmiddelijk na gebruik onder in water, of bewaar ze in een luchtdichte glazen pot of metalen bus om het risico van zelfontbranding te voorkomen.

Dansk

Bordpladen er forbehandlet fra fabrikken med hårdvoksolie. På grund af materialets egenskaber skal kanter og udskæringer behandles med STOCKARYD eller TRIXIG træolie før montering.

Efter montering skal overfladen behandles, når den begynder at blive slidt eller tørre ud, for at sikre, at den bevarer den holdbare overflade i mange år. Bordplader med et 3 mm tykt lag træ på spånplade kan eventuelt slibes med sandpapir for at fjerne ridser.

For at sikre, at bordpladen bevare den holdbare overflade i mange år, skal den behandles med STOCKARYD eller TRIXIG træolie, når overfladen begynder at blive slidt eller tørrer ud.

Områder, hvor bordpladen kan tørre ud, f.eks. kanterne og områderne omkring vask og kogeplader, skal behandles oftere.

Brugsanvisning:

Før montering

• Før montering skal bordpladen opbevares i et rum med almindelige temperatur- og luftfugtighedsniveauer. Sæt ikke bordpladen op ad en varm radiator, og læg den ikke på et koldt gulv.

• Når du opbevarer bordpladen, så sæt den på højkant på den lange side.

• Åbn ikke plastemballagen, før du er klar til at montere bordpladen.

• Der skal bruges støtteben, når udhænget er større end 25 cm. Den maksimale afstand mellem disse ben må ikke være mere end 80 cm.

• Uegnet til brug i vådrum.

• Anbefales kun til indendørs brug.

Efter montering

• Når bordpladen begynder at blive slidt eller tørrer ud, skal du slibe den med sandpapir i årernes retning. • Forbered bordpladen ved først at polere overfladen af træ med fint sandpapir. Tør alt savsmuld af med en tør klud.

• Hæld lidt TRIXIG træolie på en blød klud, og fordel den på overfladen i et tyndt og ensartet lag.

• Lad olien trænge ind i overfladen i ca. 20 minutter.

• Tør overskydende olie af med en blød, tør klud.

• Lad træet tørre, og gentag om nødvendigt oliebehandlingen 1-2 gange, afhængigt af, hvor meget olie træet absorberer.

• Efter den første behandling slibes overfladen let med fint sandpapir. Lad overfladen tørre, og gentag behandlingen efter et par dage.

Rengøring og vedligeholdelse

• For at sikre, at bordpladen bevarer den holdbare overflade i mange år, skal du behandle den med TRIXIG træolie efter behov. • Områder, hvor bordpladen kan tørre ud, f.eks. omkring vask og kogeplader, skal behandles oftere.

• Ridser og små pletter kan fjernes med fint sandpapir på en slibeklods.

• Slib altid i årernes retning.

• Til daglig rengøring bruges almindeligt opvaske- eller rengøringsmiddel og vand. Brug ikke kemikalier til at rengøre bordpladen.

Bordplader, der monteres over en opvaskemaskine, vaskemaskine eller ovn, bør beskyttes på undersiden med FENSJÖ dampspærre.

• Brug altid et skærebræt. Skær aldrig direkte på bordpladen med en kniv. Træk aldrig genstande med ujævne eller takkede kanter hen over bordpladen, da den kan blive ridset.

• Sæt ikke en brødrister, kaffemaskine, elkedel eller andre køkkenredskaber, der afgiver varme, oven på en samling af to bordplader, da varmen kan beskadige samlingen.

• Brug aldrig en stålsvamp, skuresvamp, skurepulver eller lignende produkter, da de kan ridse overfladen.

ADVARSEL!

Vask klude, der er brugt til påføring af dette produkt, i vand straks efter brug, og opbevar dem i en lufttæt beholder af glas eller metal for at undgå risiko for selvantænding.

Íslenska

Borðplatan er meðhöndluð í verksmiðjunni með vaxolíu. Hráefnið kallar á að þú berir á brúnirnar og skurði með STOCKARYD eða TRIXIG viðaroliu áður en þú kemur borðplötunni fyrir.

Þegar hún er komin á sinn stað þarftu aðeins að bera á hana þegar það fer að sjá á henni eða hún þornar upp, til að tryggja að hún haldi eiginleikum sínum um ókomin ár. Borðplatan er klædd 3 mm af viði á spónaplötu og því er hægt að pússa hana til að fjarlægja rispur ef þörf er á.

Til að tryggja að borðplatan haldi eiginleikum sínum um ókomin ár skaltu bera á hana STOCKARYD eða TRIXIG viðarolíu eftir þörfum.

Borðplatan þornar helst á svæðum eins og brúnum og í kringum vaska og helluborð og því þarf að bera oftar á þau svæði.

Notkunarleiðbeiningar:

Fyrir uppsetningu

• Áður en borðplatan er sett upp ætti að geyma hana við stofuhita innandyra og við eðlilegt rakastig. Geymið borðplötuna ekki upp við heitan ofn eða á köldu gólfi.

• Stilltu borðplötunni upp á enda lengri hliðarinnar á meðan þú geymir hana.

• Ekki fjarlægja plastumbúðirnar fyrr en þú setu borðplötuna upp.

• Þörf er á stoðfótum þegar borðplatan stendur 25 cm eða meira út fyrir skápana. Hámarksfjarlægð á milli stoðfótanna er 80 cm.

• Hentar ekki í herbergjum þar sem er bleyta.

• Aðeins ætlað til notkunar innandyra.

Eftir uppsetningu

• Þegar það fer að sjást á borðplötunni eða hún orðin þurr getur þú pússað hana í þá átt sem æðarnar í viðnum liggja.

• Undirbúðu viðinn með því að pússa yfirborðið með fínum sandpappír. Þurrkaðu allt ryk með þurrum klút.

• Settu TRIXIG viðaroliu á mjúkan klút og strjúktu yfir yfirborðið til að búa til þunnt og jafnt lag.

• Leyfðu olíunni að smjúga inn í yfirborðið í um 20 mínútur.

• Þurrkaðu þá restar af með mjúkum klút.

• Leyfðu yfirborðinu að þorna og endurtaktu meðferðina 1-2 sinnum eftir þörfum sem fer eftir rakadrægni viðarins.

• Pússaðu næst yfir borðið aftur með mjög fínum sandpappír. Leyfðu yfirborðinu að þorna og endurtaktu meðferðina eftir nokkra daga.

Meðhöndlun og þrif

• Til að tryggja að borðplatan haldi eiginleikum sínum árum saman ætti að bera reglulega á hana TRIXIG viðaroliu.

• Svæði þar sem viðurinn gæti þornað, eins og í kring um vaskinn eða helluborðið, ætti að meðhöndla oft.

• Rispur og litla bletti má pússa af með sandpappír.

• Pússaðu alltaf í þá átt sem viðurinn liggur.

• Notaðu venjulegan uppþvottalögur, sápu eða vatn við dagleg þrif. Ekki nota sterk efni til að þrifa borðplötuna.

• Leggja þarf FENSJÖ hlíf undir borðplötu sem sett er fyrir ofan uppþvottavél, þvottavél eða ofn til að vernda borðplötuna.

• Aldrei skera með hnífbeint á borðplötunni, notaðu alltaf skurðarbretti. Varastu að draga hluti með hvössum brúnum eftir borðplötunni, það getur rispað hana.

• Ekki setja brauðrist, kaffivél, hraðsuðuketil eða önnur raftæki sem gefa frá sér hita beint ofan á samskeytin milli tveggja borðplatna, því hitinn getur skemmt samskeytin.

• Gættu þess að nota aldrei stálull, grófan svamp, súr efni eða samsvarandi vörur því það getur rispað yfirborðið.

VARÚÐ

Bleyttu notaðan klút sem er gegndreyptur vörunni með vatni um leið og notkun lýkur, eða geymdu klútinn í lofttæmdu gler- eða málmíláti til að koma í veg fyrir sjálfkviknun.

Norsk

Benkeplata er forbehandlet på fabrikken med hardvoksolje. På grunn av materialets egenskaper, skal kanter og utskjæringer behandles med STOCKARYD eller TRIXIG treolje før montering.

Etter montering skal overflaten behandles når den begynner å bli slitt eller begynner å tørke ut, for å sikre at den bevarer den slitesterke overflaten i mange år fremover. Benkeplater med et 3 mm tykt trelag på sponplate, kan slipes ned for å fjerne riper, om nødvendig.

For å sikre at benkeplata bevarer sin slitesterke overflate i mange år fremover, skal den behandles med STOCKARYD eller TRIXIG treolje ved behov.

Områder der benkeplata er spesielt utsatt for å tørke ut, som for eksempel kanter og områder rundt oppvaskkummen og platetoppen, bør behandles ofte.

Råd om bruk:

Før montering

• Før montering skal benkeplata oppbevares i et rom med normal temperatur og luftfuktighet. Ikke len benkeplata opp mot en varm radiator eller legg den på et kaldt gulv.

• Under oppbevaring skal benkeplata stå på bakre kant av langsida.

• La plasten være på benkeplata til du skal montere den.

• Du trenger støtteben ved et overheng på mer enn 25 cm. Maks avstand mellom støttebena er 80 cm.

• Passer ikke for bruk i våtrom.

• Anbefales kun for innendørs bruk.

Etter montering

• Når overflaten på benkeplata begynner å bli slitt eller begynner å tørke ut, slipe den slipes i treets lengderetning, med sandpapir. • Klargjør benkeplata ved først å finslipe treoverflaten med fint sandpapir. Tørk bort alt støv etter slipingen med en tørr klut.

• Påfør TRIXIG trebehandlingsolje på en myk klut og dra over overflata slik at du får et tynt og jevnt lag.

• La trekke inn i overflata i cirka 20 minutter.

• Eventuell olje som ikke er trukket inn tørkes av med en tørr, myk klut.

• La overflata tørke og gjenta oljebehandlingen 1–2 ganger om nødvendig, avhengig av treverkets absorberingsevne.

• Etter første behandling slipes overflaten lett med fint sandpapir. La overflaten tørke og gjenta behandlingen etter noen dager.

Pleie og vedlikehold

• For å sikre at benkeplata bevarer sin slitesterke overflate i mange år fremover, skal den behandles med TRIXIG trebehandlingsolje ved behov. • Områder der benkeplata er spesielt utsatt for å tørke ut, som for eksempel rundt oppvaskkummen og platetoppen, bør behandles ofte.

• Riper og småsår kan behandles med fint sandpapir på en slipekloss.

• Puss alltid i treets lengderetning.

For daglig rengjøring, bruk vanlig oppvaskmiddel, såpe eller vann. Bruk aldri kjemikalier til å rengjøre benkeplata.

Benkeplater som monteres over en oppvaskmaskin, vaskemaskin eller stekeovn skal beskyttes på undersiden med FENSJÖ fuktsperre.

• Bruk alltid skjærebrett, skjær aldri direkte på benkeplata med en kniv. Dra aldri en gjenstand med skarpe eller ujevne kanter over benkeplata, siden dette kan skrape opp overflaten.

• Ikke plasser brødrister, kaffemaskin, vannkoker eller andre hvitevarer som kan avgi varme, direkte over en skjøt mellom to benkeplater, da varmen kan skade skjøten.

• Bruk aldri stålull, skuresvamp, skuremiddel eller lignende, da det kan lage riper i overflaten.

ADVARSEL

Brukte kluter som er innsatt med dette produktet må skylles grundig i vann umiddelbart etter bruk eller oppbevares i et lufttett glass eller en metallbeholder for å unngå fare for selvantenning.

Suomi

Työtason pinta esikäsitellään tehtaalla kovavahaöljyllä. Materiaalin luonteesta johtuen työtason reunat ja leikkaukset tulee käsitellä STOCKARYD- tai TRIXIG-puuöljyllä ennen asennusta.

Kun taso on asennettu, käsittele pinta kun se alkaa kulua tai kuivua, jotta varmistat tason kestäván hyvänä vuosia. Työtaso, jossa on 3 mm:n paksuinen puukerros lastulevyn päällä, voidaan tarvittaessa hioa naarmujen poistamiseksi.

• Breng TRIXIG houtbehandelingsolie aan op een zachte doek en veeg over het oppervlak om een dunne, gelijkmatige film te creëren.

• Laat de olie ca. 20 minuten intrekken.

• Veeg niet-geabsorbeerde olie af met een droge, zachte doek.

• Laat het oppervlak drogen en herhaal de oliebehandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

• Schuur na de eerste behandeling het oppervlak licht op met fijn schuurpapier. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling na enkele dagen.

Onderhoud en verzorging

• Om te zorgen dat het werkblad jarenlang slijtvast blijft dit indien nodig behandelen met de TRIXIG houtolie.

• Werkbladen naast een spoelbak en fornuis drogen sneller uit en moeten vaker behandeld worden.

• Krassen en kleine vlekjes kunnen worden behandeld met fijn schuurpapier op een schuurblok.

• Schuur altijd in de richting van de adering.

• Gebruik voor het dagelijkse onderhoud gewoon afwasmiddel, zeep of water. Gebruik nooit chemicaliën om het werkblad te reinigen.

• Werkbladen die boven een vaatwasser, wasmachine of oven zijn gemonteerd, moeten aan de onderkant worden beschermd met FENSJÖ condensbescherming.

• Gebruik altijd een snijplank, snijd nooit rechtstreeks op het werkblad met een mes. Trek een voorwerp met ruwe of gerafelde randen nooit over het werkblad, omdat dit het oppervlak kan krassen.

• Plaats geen broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker of andere keukenapparatuur die directe warmte uitstoten over een naad tussen twee werkbladen omdat de warmte de naad kan beschadigen.

• Gebruik nooit een staalborstel, schuursponsje, zuren of soortgelijke producten omdat deze het oppervlak kunnen krassen.

WAARSCHUWING

Dompel alle gebruikte doekjes die voor dit product zijn gebruikt onmiddelijk na gebruik onder in water, of bewaar ze in een luchtdichte glazen pot of metalen bus om het risico van zelfontbranding te voorkomen.

Dansk

Bordpladen er forbehandlet fra fabrikken med hårdvoksolie. På grund af materialets egenskaber skal kanter og udskæringer behandles med STOCKARYD eller TRIXIG træolie før montering.

Efter montering skal overfladen behandles, når den begynder at blive slidt eller tørre ud, for at sikre, at den bevarer den holdbare overflade i mange år. Bordplader med et 3 mm tykt lag træ på spånplade kan eventuelt slibes med sandpapir for at fjerne ridser.

• Když pracovní desku skladujete, položte ji na zadní okraj delší strany.

• Plastový obal otevřete, až když nadejde čas instalace.

• Když přesah překročí 25 cm, jsou potřeba podpůrné nohy. Maximální vzdálenost mezi těmito nohami by neměla být větší než 80 cm.

• Nevhodná na použití v mokrých místnostech.

• Doporučuje se jen na vnitřní použití.

Po instalaci

• Jakmile se povrch pracovní desky opotřebuje nebo vysuší, obruste pracovní desku po směru vláken.

• Nejdřív pracovní desku připravte obroušením jemným brusným papírem. Otřete všechen prach suchou utěrkou.

• Naneste olej na ošetření dřeva TRIXIG na hebký hadřík, potom rozetřete na povrch v tenké, rovnoměrné vrstvě.

• Nechte vsakovat do povrchu přibližně 20 minut.

• Setřete jakýkoliv přebytečný olej suchým, jemným hadříkem.

• Povrch nechte uschnout a v závislosti na absorpční schopnosti dřeva opakujte ošetření olejem ještě jednou až dvakrát.

• Po první aplikaci oleje povrch mírně zbruste jemným brusným papírem. Nechte povrch proschnout a aplikujte nátěr znovu po několika dnech.

Péče a údržba

• Pokud chcete, aby si pracovní deska zachovala svůj odolný povrch po mnoho let, ošetřete ji v případě potřeby olejem na dřevo TRIXIG.

• Oblasti, ve kterých může pracovní deska vysychat rychleji, například okolo umyvadla a varné desky, byste měli ošetřovat častěji.

• Škrábance a malé skvrny můžete odstranit jemným brusným papírem na brusném bloku.

• Vždy bruste po směru dřevních vláken.

• Pro každodenní čištění používejte běžný mycí prostředek, mýdlo nebo vodu. Na čištění pracovní desky nikdy nepoužívejte chemikálie.

• Pracovní desky, které jsou instalované nad myčkou, pračkou nebo troubou, by měly být ze spodní strany chráněné difúzní bariérou FENSJÖ.

• Vždy používejte kuchyňské prkénko, nikdy nepoužívejte nůž přímo na pracovní desce. Nikdy neposouvejte po pracovní desce předmět, který má drsný nebo nerovnoměrný povrch, protože by mohl povrch pracovní desky poškrábat.

• Neumisťujte na pracovní desku topinkovač, kávovar, varnou konvici ani jiné kuchyňské spotřebiče, které vyzařují teplo přímo na spoje mezi dvěma částmi pracovní desky, protože teplo může spoj poškodit.

• Nikdy nepoužívejte ocelovou drátěnku či kyselé činidlo nebo podobné výrobky, které by mohly povrch desky poškrábat.

UPOZORNĚNÍ

Jakoukoliv tkaninu, která je nasáknutá tímto produktem, hned po použití namočte do vody nebo uzavřete do vzduchotěsného obalu, abyste předešli riziku samovznícení.

Español

La encimera ha sido pretratada en la fábrica con aceite de cera. Debido a la naturaleza del material, trata los bordes y orificios con el aceite para tratar madera STOCKARYD o TRIXIG antes del montaje.

Después trata la superficie cuando muestre señales de desgaste o sequedad, para asegurar su durabilidad a lo largo del tiempo. Las encimeras de aglomerado con una capa de madera de 3 mm se pueden lijar para eliminar rayones, en caso necesario.

Para asegurar que la encimera mantenga la superficie durante muchos años, trátala con el aceite para tratar madera STOCKARYD o TRIXIG cuando sea necesario.

Las zonas de la encimera que se pueden secar, como los bordes y zonas alrededor de la placa y el fregadero, requieren tratamiento con mayor frecuencia.

Consejos de uso:

Antes de la instalación

Antes de la instalación, guarda la encimera en una estancia con temperatura y niveles de humedad normales. No apoyes la encimera sobre un radiador caliente o un suelo frío.

Cuando guardes la encimera, colócala sobre el borde posterior del lado largo.

Abre el envoltorio plástico justo antes de la instalación.

Si la encimera vuela más de 25 cm, se necesitan patas de apoyo. La distancia máxima entre dichas patas no debe ser superior a 80 cm.

No utilizar en estancias húmedas.

Se recomienda usar únicamente en el interior.

Después de la instalación

• Cuando la encimera muestre señales de desgaste o de sequedad, líjala en la dirección de las vetas. • Antes, prepara la superficie lijándola con una lija fina. Retira el polvillo con ayuda de un paño seco.

• Humedece un paño con aceite para el tratamiento de la madera TRIXIG y aplícalo a la superficie para crear una capa fina y uniforme.

• Deja que penetre en la superficie durante unos 20 minutos.

• Elimina cualquier resto de aceite con un paño seco limpio.

• Una vez seca la superficie, aplica aceite de nuevo 1-2 veces si fuera necesario, según la absorbencia de la madera.

• Después del primer tratamiento, lija ligeramente la superficie. Deja que se seque y repite el tratamiento a los pocos días.

Mantenimiento y limpieza

• Para asegurar que la encimera mantenga la superficie durante muchos años, trátala con el aceite para el tratamiento de la madera TRIXIG cuando sea necesario. • Las zonas donde la encimera se puede secar, como alrededor del fregadero y de la placa, se deben tratar con frecuencia.

• Los rayones y pequeñas manchas se pueden tratar con papel de lija.

• Lija siempre en la dirección de las vetas.

• Para la limpieza diaria, utiliza detergente, solución jabonosa o agua. Nunca apliques productos químicos sobre la encimera.

• Si se instala la encimera sobre un lavavajillas, una lavadora o un horno, se debe proteger la parte inferior con la barrera de difusión FENSJÖ.

• Utiliza siempre una tabla de cortar. No cortes nunca directamente sobre la encimera. Nunca desplaces un objeto con bordes irregulares o rugosos sobre la encimera por riesgo de rayar la superficie.

• No coloques una tostadora, una cafetera, un hervidor o cualquier otro aparato eléctrico que emita calor directamente sobre una junta entre dos piezas de encimera porque podrían dañarla.

• No utilices estropajos de acero o abrasivos, agentes ácidos o productos similares que puedan rayar la superficie.

ATENCIÓN

Inmediatamente después de usarlo, aclara con agua cualquier paño que se haya impregnado con este producto o guárdalo en un recipiente hermético de vidrio o metal para evitar el riesgo de ignición espontánea.

Italiano

La superficie del piano di lavoro viene pretrattata in fabbrica con olio di cera dura. A causa della natura del materiale, i bordi e gli intagli devono essere trattati con l'olio per legno STOCKARYD o TRIXIG prima dell'installazione.

Dopo l'installazione, tratta la superficie quando inizia a usurarsi o a seccarsi, in modo che conservi a lungo la sua resistenza. I piani di lavoro in truciolare con uno strato di legno di 3 mm si possono carteggiare per rimuovere eventuali graffi.

Affinché il piano di lavoro conservi a lungo la sua superficie resistente, trattalo con l'olio per legno STOCKARYD o TRIXIG quando necessario.

Le aree in cui il piano di lavoro tende a seccarsi, ad esempio quelle intorno al lavello e al piano cottura e i bordi, devono essere trattate con maggiore frequenza.

Istruzioni per l'uso:

Prima del montaggio

• Prima del montaggio, tieni il piano di lavoro a temperatura ambiente e in normali condizioni di umidità. Non collocare il piano di lavoro a contatto con un calorifero caldo e non appoggiarlo su un pavimento freddo.

• Il piano di lavoro deve essere tenuto appoggiato sul suo lato posteriore lungo.

• Non aprire la confezione di plastica finché non sei pronto per montare il piano di lavoro.

• Le gambe di supporto sono necessarie con una sporgenza superiore a 25 cm. La distanza tra le gambe dev'essere di max 80 cm.

• Non usare negli ambienti umidi.

• Solo per interni.

Dopo l'installazione

• Quando la superficie del piano di lavoro inizia a usurarsi o a seccarsi, carteggiala seguendo la direzione delle venature del legno.

• Prepara il piano di lavoro levigando le superfici in legno con carta vetrata a grana fine. Elimina tutta la segatura con un panno asciutto.

• Applica l'olio per il trattamento del legno TRIXIG su un panno morbido e passalo sulla superficie per formare una pellicola sottile e uniforme.

• Aspetta circa 20 minuti in modo che l'olio penetri nella superficie.

• Elimina l'olio non assorbito con un panno morbido e asciutto.

• Lascia asciugare la superficie e, se necessario, ripeti il trattamento con l'olio 1-2 volte, in base alla capacità di assorbimento del legno.

• Dopo il primo trattamento, carteggia leggermente la superficie con carta vetrata a grana fine. Lascia asciugare la superficie e ripeti il trattamento dopo qualche giorno.

Cura e manutenzione

• Per assicurarti che il piano di lavoro conservi per diversi anni la sua superficie resistente, trattalo con l'olio per legno TRIXIG quando necessario.

• Le aree in cui il piano di lavoro tende a seccarsi, ad esempio intorno al lavello e al piano cottura, devono essere trattate con maggiore frequenza.

• In caso di graffi e piccoli danni superficiali, carteggia il piano con carta vetrata a grana fine su un blocco di levigatura.

• Carteggia sempre il piano in direzione delle venature del legno.

• Per la pulizia quotidiana, usa un normale det

Töötpinna servi ja valamu ning pliidiplaadi ümbrust, mida ähvardab ärakuivamine, tuleb sageli hooldada.

Nõuandeid kasutamiseks:

Enne paigaldamist

• Enne paigaldamist hoia töötpinda toas, kus on normaalne temperatuur ja niiskustase. Ära pane töötpinda sooja radiaatori vastu ega pane seda külmale põrandale.

• Töötpinda säilitades pane see seisma tagumisele äärele pikemal küljel.

• Äraava plastikpakendit enne, kui oled valmis töötpinda paigaldama.

• Tugijalgu on vaja, kui üleultuvus ületab 25 cm. Maksimaalne kaugus nende jalgade vahel ei tohiks olla rohkem kui 80 cm.

• Ei sobi kasutamiseks niisketes tubades.

• Soovitame vaid siseruumides kasutamiseks.

Pärast paigaldamist

• Kui tööpind hakkab kuluma või muutub kuivaks, töötle seda liivapaberiga järgides puidusüü suunda.

• Valmista tööpind ette poleerides puitpindu peene liivapaberiga. Pühi tolm ära kuiva lapiga.

• Kanna STOCKARYD puidutöötlusõli pehmele lapile, seejärel kanna see pinnale õhukese, ühtlase kihina.

• Jätta see pinda imbuma umbes 20 minutiks.

• Pühi imendumata jäänud õli ära kuiva, pehme lapiga.

• Lase pinnal kuivada ja korda õliga töötlust 1-2 korda, kui vaja, olenevalt sellest, kui imav puit on.

• Pärast esmast töötlust töötle pinda liivapaberiga kergelt. Lase pinnal kuivada ja korda hooldust paari päeva pärast.

Hooldus ja puhastamine

• Et tööpind peaks palju aastaid hästi vastu, töötle seda vajadusel TRIXIG puiduõliga.

• Tööpinna neidosi, mida ähvardab liigne kuivus, näiteks valamu ja pliidiplaadi ümbrus, tuleb tihti hooldada.

• Kriimustused ja väikesed kahjustused saab eemaldada lihvimiskloitsiga, millel on peeneteraline liivapaber.

• Lihvi kindlasti puidusüü mustri suunas.

• Igapäevaseks puhastamiseks kasuta tavalist pesuvahendit, seepi või vett. • Ära kasuta tööpinna puhastamiseks kemikaale.

• Kui tööpind paigaldatakse nõudepesumasina, pesumasina või ahju kohale, tuleb selle alumist poolt kaitsta FENSJÖ difusioonitõkkega.

• Kasuta alati lõikelauda, ära kunagi lõika noaga otse tööpinnal.

• Ära tõmba saklilse äärega objekte mööda tööpinda, kuna need võivad pinda kriimustada.

• Ära pane kahe tööpinna ühenduskohale rõstrit, kohvimasinat, veekeetjat või teisi kuuia köögimasinaid, sest see võib ühendust kahjustada.

• Ära kasuta teraskäsna, küürimislappi või mis tahes muud abrasiivset küürimisvahendit, kuna need võivad pinda kriimustada.

HOIATUS

Lase mis tahes selle tootega immutatud lapil vees liguneda kohe pärast kasutamist või hoia seda õhukindlas klaasis või metallanumas, et hoida ära isesüttimisohtu.

Latviešu

Darba virsma rūpnīcā ir apstrādāta ar eļļas vasku. Atkarībā no materiāla, malas un izgriezumu vietas pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar STOCKARYD vai TRIXIG koka virsmām paredzēto eļļu.

Lai darba virsma labi kalpotu daudzus gadus, pēc uzstādīšanas virsma jāapstrādā, tiklīdz tā sāk nolietoties vai izžūt. Skaidu plātnes darba virsmu ar 3 mm biezu koka pārklājumu var nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar smilšpapīru, lai novērstu skrāpējumus.

Lai darba virsmas izturība saglabātos daudzus gadus, pēc nepieciešamības apstrādā to ar STOCKARYD vai TRIXIG koka virsmām paredzēto eļļu.

Vietas, kur darba virsma var izžūt, piemēram, malās vai pie izlietnes un plīts virsmas, jāapstrādā biežāk.

Lietošanas norādījumi:

Pirms uzstādīšanas

• Pirms uzstādīšanas glabā darba virsmu istabas temperatūrā telpā ar normālu mitruma līmeni. Neatbalsti darba virsmu pret siltu radiatoru un neliec to uz aukstas grīdas.

• Glabā darba virsmu, atbalstot to uz garākās malas aizmugurējās daļas.

• Neatver plastmasas iepakojumu, iekams neesi gatavs uzstādīt darba virsmu.

• Gadījumā, ja malas garums pārsniedz balsta virsmas garumu par vairāk nekā 25 cm, nepieciešami papildu balsti. Attālums starp papildu balstiem nedrīkst pārsniegt 80 cm.

• Nelietot mitrās telpās.

• Tikai lietošanai telpās.

Pēc uzstādīšanas

• Kad virsma sāk nolietoties vai izžūt, noslīpēt to ar smilšpapīru, ievērojot šķiedras virzienu.

• Vispirms sagatavot darba virsmu, noslīpējot koka virsmu ar smalku smilšpapīru. Putekļus noslaucīt ar sausu drānu.

• Samitrināt mīkstu drānu TRIXIG koka virsmām paredzētajā eļļā un noslaucīt virsmu, radot plānu, vienmērīgu slāni.

• Ļaut eļļai iesūkties virsmā apmēram 20 minūtes.

• Noslaucīt eļļas pārpalikumus ar sausu, mīkstu drānu.

• Ļaut virsmai nožūt un pēc nepieciešamības 1–2 reizes atkārtot iepriekšējās darbības. Eļļas slāņu skaits ir atkarīgs no koka uzsūktspējas.

• Pēc pirmā eļļas slāņa uzklāšanas viegli noslīpēt virsmu ar smalku smilšpapīru. Ļaut virsmai nožūt un pēc dažām dienām ieeļļot atkārtoti.

Návod na použitie:

Pred inštaláciou

• Pred inštaláciou uložte pracovnú dosku do miestnosti s bežnou teplotou a vlhkosťou. Pracovnú dosku neumiestňujte na teplý radiátor alebo na studenú podlahu.

• Keď pracovnú dosku skladujete, položte ju za zadný okraj dlhšej strany.

• Plastový obal otvorte, až keď nadíde čas na inštaláciu.

• Ak presah prekročí 25 cm, sú potrebné nosné nohy. Maximálna vzdialenosť medzi týmito nohami by nemala byť väčšia ako 80 cm.

• Nevhodná na použitie v mokrých miestnostiach.

• Odporúča sa iba na použitie vnútri.

Po inštalácii

• Keď je povrch pracovnej dosky opotrebovaný alebo suchý, obrúste pracovnú dosku podľa smeru zrnitosti.

• Pripravte pracovnú dosku vyleštením drevených povrchov jemným brúsnym papierom. Následne utrite jemné drevené piliny suchou handričkou.

• Naneste olej na ošetrenie dreva TRIXIG na mäkkú handričku, potom rozotrite na povrch v tenkej a rovnomernej vrstve.

• Nechajte prenikať do povrchu cca. 20 minút.

• Utrite akýkoľvek nadbytočný olej suchou mäkkou handričkou.

• Povrch nechajte uschnúť a v závislosti od absorbčnej schopnosti dreva opakujte ošetrenie olejom jeden až dvakrát.

• Po prvom ošetrení fahko prebrúste povrch jemným brúsnym papierom. Povrch nechajte suchý a o niekoľko dní ošetrenie zopakujte.

Starostlivosť a údržba

• Aby ste sa uistili, že si pracovná doska si zachová odolný povrch mnoho rokov, v prípade potreby ju ošetrite olejom na ošetrenie dreva TRIXIG.

• Oblasti, v ktorých môže pracovná doska vysychať rýchlejšie, napríklad okolo umývadla a varnej dosky, by ste mali ošetrovať častejšie.

• Škrabance a malé škvrny môžete odstrániť jemným brúsnym papierom a brúsnom bloku.

• Vždy brúste v smere kresby na dreve.

• Na každodenné čistenie používajte bežné čistiace prostriedky, mydlo alebo vodu. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické prípravky.

• Pracovné dosky, ktoré sú inštalované nad umývačkou, práčkou alebo rúrou, by mali byť zo spodnej strany chránené difúznou bariérou FENSJÖ.

• Na krájanie vždy používajte dosku na krájanie. Nikdy po pracovnej doske netáhajte predmet s ostrým alebo drsným povrchom, ktorý by mohol poškriabať povrch pracovnej dosky.

• Hriankovač, kávovar, varnú kanvicu ani iné kuchynské spotrebiče, ktoré vyžarujú teplo neumiestňujte priamo na spoje medzi dvoma častami pracovnej dosky, pretože tepło môže spoj poškodiť.

• Na čistenie nikdy nepoužívajte oceľovú drôtenku či čistiace prostriedky s kyselinami alebo podobné výrobky, pretože môžu poškriabať povrch.

• Ne uporabljajte jeklenih mrežic, žičnih gobic, grobih čistil ali podobnih izdelkov, saj lahko opraskajo površino.

OPOZORILO

Krpe, prepojene s tem izdelkom, takoj po uporabi namoči v vodo in jih shrani v zrakotesne posode, da preprečiš nevarnost samovžiga.

Türkçe

Tezgah yüzeyi fabrikada balmumu yağı ile ön işlemden geçirilir. Malzemenin doğası gereği, montajdan önce kenarları ve oyukları STOCKARYD veya TRIXIG ahşap işleme yağı ile işlemden geçirin.

Montajdan sonra ağırlıkta veya kurumaya başladığında yüzeyin uzun yıllar dayanmasını sağlamak için işlemden geçirin. Tezgahın sunta üzerinde bulunan 3 mm kalınlığındaki ahşap tabakası gerekirse, çizikleri gidermek için zımparalanabilir.

Tezgahın uzun süre dayanıklı yüzeyini koruyacağından emin olmak için, gerektiğinde STOCKARYD veya TRIXIG ahşap bakım yağı ile bakım yapın.

Kenar kısımları, lavabo ve ocak çevresi gibi, tezgahın kuruyabileceği alanlar sık sık bakım gerektirir.

Kullanım önerisi:

Kurulum öncesi

• Kurulumdan önce, tezgahı normal sıcaklık ve nem seviyelerine sahip bir odada saklayın. Tezgahı sıcak bir radyatöre veya soğuk bir zemine yaslamayın.

• Tezgahı saklarken, uzun kenarının arka tarafını yaslayın.

• Plastik paketi, tezgahı kurmaya hazır olana kadar açmayın.

• Yükseklik 25 cm'yi geçtiğinde destek ayakları gereklidir. Bu bacaklar arasındaki maksimum mesafe 80 cm'den fazla olmamalıdır.

• Islak odalarda kullanıma uygun değildir.

• Sadece iç mekan kullanımı için önerilir.

Kurulum sonrası

• Tezgahın yüzeyi aşınmaya veya kurumaya başladığında, tabla yönünü takip ederek tezgahı zımparalayın.

• Ahşap yüzeyleri ince zımpara kağıdı ile cilalayarak önce tezgahı hazırlayın. Tüm talaşları kuru bir bezle silin.

• TRIXIG ahşap işleme yağını yumuşak bir bez üzerine uygulayın ve ardından ince bir film tabakası oluşturmak için yüzeyi silin.

• Yüzeye tam olarak nüfuz etmesi için 20 dakika bekletin.

• Emilmeyen yağları kuru, yumuşak bir bezle silin.

• Tahtanın emiciliğine bağlı olarak yüzeyin kurumasına izin verin ve gerekirse yağ tatbikini 1-2 kez tekrarlayın.

• İlk işlemden sonra, yüzeyiince zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayın. Yüzeyi kurulayın ve birkaç gün sonra bakımı tekrarlayın.

Bakım ve onarım talimatları

• Tezgahın uzun süre dayanıklı yüzeyini koruyacağından emin olmak için, gerektiğinde TRIXIG ahşap bakım yağı ile bakım yapın.

• Lavabo ve ocak etrafındaki kuruması olası alanlara sık sıkbakım yapılmalıdır.

• Çizikler ve küçük lekeler, zımpara bloğu üzerindeince zımpara ile işlenebilir.

• Daima taneciğin çıkış yönünde zımparalayın.

• Günlük temizlik için, normal deterjan, sabun veya su kullanın. Tezgahı temizlemek için asla kimyasal maddeler kullanmayın.

• Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya fırının üzerine monte edilen tezgahların alt tarafı FENSJÖ difüzyon bariyeri ile korunmalıdır.

• Daima bir doğrama tahtası kullanın, asla doğrudan tezgah üzerinde bıçakla uygulama yapmayın. Yüzeyi çizebileceğinden, sivri bir nesneyi çalışma yüzeyinin üzerinde kullanmayın.

• Yoğun sıcaklık, tezgaha zarar verebileceğinden, sıcak tencereyi, kahve makinesini, su ısıtıcısını veya doğrudan ısı yayan diğer mutfak aletlerini üzerine direk koymayın.

• Yüzeyi çizebilecek bulaşık teli, bulaşık süngeri, atık madde veya benzeri ürünleri yüzeyde kullanmayın.

• Naudoti tik patalpose.

Po įrengimo

• Pamatę pirmuosius stalviršio nusidėvėjimo požymius ar išsausėjimą, pašveiskite jį smulkiu švitiniu popieriumi medienos rievių kryptimi.

• Paruoškite stalviršį: pašveiskite paviršių smulkiu švitiniu popieriumi. Nuvalykite visus nešvarumus ir dulkes šluoste.

• Užpilkite medienos alyvos TRIXIG ant minkštos šluostės ir padenkite ja stalviršį plonu lygiu sluoksniu.

• Palaukite apie 20 min., kol įsigers.

• Alyvos perteklių nuvalykite minkšta sausa šluoste.

• Leiskite paviršiui nudžiūti ir pakartokite procedūrą dar kartą ar du, jeigu reikia.

• Smulkiu švitiniu popieriumi švelniai pašveiskite paviršių po pirmojo apdorojimo. Leiskite alyvai išdžiūti ir po kelių dienų tepkite dar kartą.

Valymas ir priežiūra

• Stalviršis ilgiau išliks patvarus, jei jį pagal poreikį padengsite medienos alyva TRIXIG.

• Stalviršį aplink plautuvę ir kaitlentę dažniau tepkite alyva, nes šiose srityse paviršius greičiau išsausėja.

• Įbrėžimus ir smulkias dėmeles pašalinkite smulkiu švitiniu popieriumi.

• Švitiniu popieriumi šveiskite medžio rievių kryptimi.

• Kasdieniai švarai palaikyti užtenka vandens ir šviesnaus ploviklio. Nenaudokite cheminių priemonių.

• Jei stalviršis bus montuojamas virš indaplovės, skalbyklės ar orkaitės, kitoje jo pusėje reikėtų įtaisyti apsauginį bortelį FENSJÖ.

• Nepjaustykite maisto tiesiai ant stalviršio – pasidėkite pjaustymo lentą. Saugokite paviršių nuo grublėtų, šiurkščių objektų, nes jie gali subraižyti paviršių.

• Ant du stalviršius jungiančios siūlės nelaikykite šilumą skleidžiančių buitinių prietaisų, tokių kaip duonos skrudintuvas, virdulys ir pan., nes karštis gali pažeisti siūlę.

• Niekada nešveiskite stalviršio šveičiamosiomis / plieninėmis kempinėlėmis, nes subraižysite paviršių.

ĮSPĖJIMAS

Medienos apdorojimo produkto prisisunkusią šluostę iš karto po panaudojimo pamerkite į vandenį arba uždarykite sandariame stiklainyje arba sandarioje metalinėje dėžėje, kad neužsiliepsnotų.

Portugues

A superfície da bancada tem um pré-tratamento na fábrica com cera sólida. Devido à natureza do material, antes da instalação trate os rebordos e os recortes com o óleo para madeiras STOCKARYD ou TRIXIG.

Após a instalação, trate a superfície quando começar a ficar gasta ou seca, para garantir que retém a durabilidade durante muitos anos. A bancada com uma camada de 3mm de madeira em aglomerado pode ser lixada para remover riscos, em caso de necessidade.

Para garantir que a bancada mantém a superfície duradoura durante muitos anos, trate-a com o óleo para madeira STOCKARYD ou TRIXIG.

As áreas onde a bancada está mais exposta ao uso, como os rebordos e as áreas em redor do lava-loiça e da placa, necessitam de tratamento frequente.

Conselhos de utilização:

Antes da instalação

• Antes da instalação, guarde a bancada num espaço com temperatura e níveis de humidade normais. Não coloque a bancada encostada a um radiador aquecido nem a deite sobre um pavimento frio.

• Ao guardar a bancada, coloque-a sobre o lado mais comprido.

• Não abra a embalagem plástica antes de estar pronto para a instalação.

• São necessários pés de apoio quando há uma área desapoiada com mais de 25cm. A distância máxima entre os pés não deve exceder os 80cm.

• Não é adequada para utilizar em espaços húmidos.

• Apenas recomendada para uso no interior.

Após a instalação

• Quando a superfície começar a apresentar sinais de desgaste ou ficar ressequida, lixe no sentido dos veios da madeira.

• Prepare a bancada, polindo primeiro a superfície com uma lixa fina. A seguir, limpe a serradura com um pano seco.

• Aplique o óleo para madeiras TRIXIG num pano macio e passe pela superfície para criar uma película fina e uniforme.

• Deixe o óleo penetrar na madeira durante cerca de 20 minutos.

• Remova o óleo excedente com um pano seco e macio.

• Deixe a superfície secar e, se for necessário, repita o tratamento uma ou duas vezes, dependendo da capacidade de absorção da madeira.

• Depois do primeiro tratamento, lixe ligeiramente a superfície com uma lixa fina. Deixe secar e repita o tratamento uns dias depois.

Cuidado e manutenção

• Para garantir que a superfície da bancada mantém a durabilidade durante muitos anos, trate com o óleo para madeiras TRIXIG sempre que necessário.

• As áreas onde a bancada pode vir a ficar ressequida, como à volta do lava-loiça e da placa de fogão, devem ser tratadas frequentemente.

• Os riscos e as pequenas manchas podem ser tratados com uma folha de lixa fina.

• Lixe sempre no sentido dos veios da madeira.

• Para a limpeza diária, use detergente da loiça, sabão ou água. Nunca utilize produtos químicos para lavar a bancada.

• As bancadas que são instaladas por cima de uma máquina de lavar loiça, de uma máquina de lavar roupa ou de um forno devem estar protegidas com a barreira de difusão FENSJÖ, que deve ser montada na parte debaixo da bancada.

• Use sempre uma tábua de cortar, nunca corte diretamente sobre a bancada com uma faca. Nunca arraste um objeto com rebordos rugosos ou irregulares pela bancada, pois pode riscar a superfície.

• Não coloque uma torradeira, máquina de café, chaleira ou outro eletrodoméstico de cozinha que emita calor diretamente sobre a linha de junção de duas bancadas pois o calor pode danificá-la.

• Nunca utilize palha-d'aço, esfregões, detergentes abrasivos ou produtos similares, pois podem riscar a superfície.

ATENÇÃO

Mergulhe os panos que tenham sido impregnados com este produto em água imediatamente após a sua utilização, ou guarde num recipiente vedado em vidro ou metal, para evitar o risco de autoignição.

Româna

Suprafața blatului este tratată în prealabil la fabrică cu ulei de parafină. Datorită naturii materialului, aplică uleiul pentru tratarea lemnului STOCKARYD sau TRIXIG pe margini și părțile decupate înainte de instalare.

După instalare, tratează suprafața atunci când începe să se uzeze sau să se usuce, pentru a asigura că își păstrează durabilitatea timp îndelungat. Blatul cu un strat de 3 mm de lemn pe PAL poate fi șlefuit pentru a elimina zgârieturile, dacă este necesar.

Pentru a asigura că blatul își păstrează suprafața durabilă mulți ani, aplică uleiul pentru tratarea lemnului STOCKARYD sau TRIXIG când este necesar.

Părțile blatului care se pot usca, precum marginile și zonele din jurul chiuvetei și plitei, necesită repetarea tratamentului frecvent.

Recomandări de utilizare:

Înainte de instalare

• Înainte de instalare, depozitează blatul într-o cameră cu niveluri normale de temperatură și umiditate. Nu plasa blatul lângă un radiator cald sau pe o podea rece.

• La depozitare, așază blatul pe marginea posterioară a părții laterale.

• Nu deschide pachetul de plastic până când nu ești gata să instalezi blatul.

• Sunt necesare picioare de sprijin când suprafața din exterior depășește 25 cm. Distanța maximă dintre picioare nu trebuie să fie mai mare de 80 cm.

• Nu se recomandă folosirea în camere umede.

• Recomandat numai pentru uz interior.

După instalare

• Atunci când suprafața blatului începe să se uzeze sau să se usuce, șlefuiește blatul în direcția texturii.

• Pregătește blatul mai întâi lustruind suprafețele de lemn cu șmirghel fin. Șterge tot rumegușul cu o lavetă uscată.

• Aplică ulei pentru lemn TRIXIG pe o cârpă moale și apoi șterge suprafața pentru a crea o peliculă subțire și uniformă.

• Lasă uleiul să pătrundă în suprafață aproximativ 20 de minute.

• Șterge orice urme de ulei neabsorbit cu o lavetă uscată și moale.

• Lasă suprafața să se usuce și repetă tratamentul cu ulei de 1-2 ori dacă este necesar, în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului.

• După primul tratament, șlefuiește suprafața ușor cu șmirghel fin. Lasă să se usuce și repetă tratamentul după câteva zile.

Îngrijire și întreținere

• Lăcuiește blatul cu uleiul pentru lemn TRIXIG pentru ca suprafața să își păstreze aspectul timp îndelungat.

• Zonele în care blatul se poate usca, de exemplu, în jurul chiuvetei sau plitei, trebuie tratate cu ulei în mod frecvent.

• Zgârieturile și petele mici pot fi ameliorate prin șlefuirea cu un șmirghel fin.

• Șlefuiește suprafața întotdeauna în direcția texturii.

• Pentru curățarea zilnică, folosește detergent de vase obișnuit, săpun sau apă. Nu folosi niciodată substanțe chimice pentru curățarea blatului.

• Blaturile instalate deasupra unei mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe sau a unui cuptor trebuie să fie protejate dedesubt cu o barieră de difuziune FENSJÖ.

• Folosește întotdeauna un tocător, nu tăia niciodată direct pe blat cu cuțitul. Nu trage niciodată un obiect cu margini aspre sau ascuțite pe blat deoarece poate zgâria suprafața.

• Nu așeza un prăjitor de pâine, o cafetieră, un ibric sau un alt obiect electrocasnic ce emite căldură direct pe îmbinarea dintre două blaturi deoarece căldura o poate deteriora.

• Nu utiliza niciodată un burete de sârmă, burete aspru, agent de degresare sau produse similare deoarece acestea pot zgâria suprafața.

AVERTISMENT

Înmoaie orice cârpă utilizată impregnată cu acest produs în apă imediat după utilizare sau depozitează-o într-un recipient din sticlă sau metalic etanș pentru a preveni riscul auto-aprinderii.

Slovensky

Povrch pracovnej dosky je v továrni vopred ošetrený tvrdým voskovým olejom. Vzhľadom na povahu materiálu ošetrite hrany a výrezy pred montážou olejom na ošetrenie dreva STOCKARYD alebo TRIXIG.

Po inštalácii povrch ošetrite, keď sa začne opotrebovávať alebo schnúť, aby si zachoval svoju trvácnosť i mnoho ďalších rokov. Pracovná doska s vrstvou dreva 3 mm na drevotrieskovej doske sa v prípade potreby môže obrúsiť, aby sa odstránili škrabance .

Aby si pracovná doska zachovala odolný povrch po mnoho rokov, v prípade potreby ju ošetrite olejom na ošetrovanie dreva STOCKARYD alebo TRIXIG.

V oblastiach, kde môže pracovná doska schnúť, ako sú hrany a oblasti okolo umývadla a varnej dosky, je potrebné častejšie ošetrenie.

UPOZORNENIE

Akúkoľvek tkaninu, ktorá je nasiaknutá týmto produktom hneď po použití namočte do vody alebo uzavrite do vzduchotesného obalu, aby ste predišli riziku samovznietenia.

Български

Повърхността на плота е фабрично обработена с твърдо восъчно масло. Поради естеството на материала, преди да започнете монтажа, обработете ъглите и отворите с масло за обработка на дървесина STOCKARYD или TRIXIG.

След монтажа, когато се появят първите следи от износване или изсушаване, обработете повърхността, за да запазите устойчивостта ѝ. При необходимост, плот с 3 мм слой от дърво или ПДЧ може да бъде полиран, за да се премахнат драскотини.

За да запазите издръжлива повърхност на плота в продължение на дълги години, го обработвайте с масло за дърво STOCKARYD или TRIXIG, когато е необходимо.

Зоните, податливи на изсушаване, като ъглите и зоните около мивката и котлоните, изискват честа обработка.

Съвети за употреба:

Преди монтаж

• Преди монтаж съхранявайте плота в помещение с нормална температура и ниво на влажност. Не поставяйте плота срещу топъл радиатор или върху студена подова настилка.

• Съхранявайте го в изправено положение, върху задния ръб на дължата му страна.

• Не отваряйте пластмасовата опаковка, докато не сте готови да започнете монтирането на плота.

• Необходими са опорни крака, ако висящата страна на плота превишава 25 см. Максималното разстояние между тези крака трябва да е не повече от 80 см.

• Не е подходящ за употреба в мокри помещения.

• Препоръчва се за употреба само в затворени помещения.

След монтаж

• Когато повърхността на плота започне да се износва или да изсъхва, я полирайте със шкурка като следвате посоката на текстурата.

• Подгответе плота, като полирате първо дървената повърхност с фина шкурка. Отстранете всичките прах със суха кърпа.

• Нанесете масло за дърво TRIXIG върху мека кърпа, след това забършете с нея повърхността, така че да създадете тънък, равномерен слой.

• Оставете да попие за около 20 мин.

• Попийте остатъците от масло със суха, мека кърпа.

• Оставете повърхността да изсъхне и повторете процедурата още 1-2 пъти, ако е необходимо, в зависимост от абсорбиращите свойства на дървото.

• След първото нанасяне, полирайте отново леко повърхността с фина шкурка. Оставете я да изсъхне и нанесете още един слой след няколко дни.

Грижа и поддръжка

• За да запазите издръжливостта на плота дълги години, го обработвайте с масло за дърво TRIXIG, когато е необходимо.

• Областите, разположени до мивка или котлон, изсъхват по-лесно, ето защо е нужно да се обработват с масло по-често.

• Драскотините и малките петна могат да се обработват с тънка шкурка върху блок за шкурка.

• Винаги обработвайте със шкурката в посока на текстурата на плота.

• За ежедневно почистване, използвайте обикновен почистващ препарат, сапун или вода. Никога не използвайте химически препарати за почистване на плота.

• Плотове, които са монтирани над съдомиялна, пералня или фурна, трябва да бъдат предпазени от долната страна с дифузионна бариера FENSJÖ.

• Винаги използвайте дъска за рязане, не режете с нож директно върху плота. Никога не влачете предмет с груби или грапави ръбове по плота, тъй като това може да надраска повърхността.

• Не поставяйте тостер, кафе машина, чайник или други кухненски уреди, които излъчват топлина директно върху съединителната линия между два плота, тъй като топлината може да я повреди.

• Никога не използвайте телена гъба, грапавата страна на гъба за почистване, окислител или други подобни продукти, тъй като те могат да надраскат повърхността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Накисете използваната кърпа, напоена с този продукт във вода, веднага след употреба или я съхранявайте в херметичен контейнер от стъкло или метал, за да избегнете риск от самозапалване.

Hrvatski

Radna je ploča prethodno premazana voskom u tvornici. Zbog toga što je materijal prirodan, potrebno je tretirati rubove i izrezane dijelove sa STOCKARYD ili TRIXIG uljem za drvo prije postavljanja.

Nakon postavljanja premazati površinu kad se počne trošiti ili postane suha kako bi izdržala dugi niz godina. Radna ploča s 3 mm debelim slojem drveta na iverici može se izbrusiti kako bi se uklonile ogrebotine ako je potrebno.

Kako bi se radna ploča dugo ostala izdržljiva, potrebno ju je premazati STOCKARYD ili TRIXIG uljem za drvo kad je potrebno.

Područja gdje se radna ploča može isušiti, poput rubova i područja oko umivaonika i kuhališta, zahtijevaju češće tretmane.

Savjet za upotrebu:

Prije montaže

• Radnu ploču prije montaže čuvati u sobi s uobičajenom temperaturom i razinom vlažnosti. Ne naslanjati radnu ploču na topli radijator i ne polagati je na hladni pod.

• Kad se odlaže, postaviti je da stoji na zadnjem rubu duže stranice.

• Ne otvarati plastično pakiranje prije montaže.

• Potporne noge potrebne su kad izbočeni dio prelazi 25 cm. Maksimalni razmak između nogu ne smije biti veći od 80 cm.

• Nije prikladno za vlažna mjesta.

• Preporučuje se samo za upotrebu u zatvorenom.

Nakon montaže

• Kad se radna ploča počne trošiti i postane suha, izbrusiti je niz drvo.

• Pripremiti radnu ploču poliranjem drvene površine sitnim brusnim papirom. Piljevinu obrisati suhom krpom.

• Nanijeti TRIXIG ulje za drvo na meku krpu i potom prebrisati površinu kako bi ostao ujednačen tanak sloj.

• Ostaviti 20 minuta kako bi ulje prodrlo u površinu.

• Obrisati ostatak ulja čistom mekom krpom.

• Ostaviti da se površina osuši i ponoviti premazivanje jednom ili dvaput, po potrebi, ovisno o moći upijanja drveta.

• Nakon prvog premaza, lagano izbrusiti površinu finim brusnim papirom. Neka se površina osuši, pa poslije nekoliko dana premazati ponovno.

Njega i održavanje

• Kako bi se radna ploča dugo ostala izdržljiva, potrebno ju je premazati TRIXIG uljem za drvo kad je potrebno.

• Mjesta na kojima se radna ploča može isušiti, kao što je područje oko sudopera i kuhališta, potrebno je premazivati češće.

• Ogrebotine i manje mrlje mogu se odstraniti finim brusnim papirom na brusnom bloku.

• Uvijek brusiti niz drvo.

• Za svakodnevno čišćenje upotrebljavati običan deterdžent za suđe, sapun ili vodu. Ne koristi kemikalije za čišćenje radne ploče.

• Radne ploče koje se postavljaju iznad perilice posuđa, perilice rublja ili pećnice potrebno je zaštititi s donje strane FENSJÖ vodootpornom barijerom.

• Uvijek koristiti dasku za rezanje, ne rezati nožem izravno na radnoj ploči. • Nikad ne povlačiti predmet grubih i neravnih rubova po radnoj ploči jer se tako može ogrebati površina.

• Ne stavljati toster, aparat za kavu, čajnik ili druge kuhinjske aparate koji emitiraju toplinu izravno na spoj između dvije radne ploče jer ga toplina može oštetiti.

• Nikad ne upotrebljavati čeličnu žicu, grubu spužvicu, sredstvo za ribanje ili slične proizvode jer mogu izgrebati površinu.

UPOZORENJE

Krpe natopljene ovim proizvodom natopiti u vodu odmah nakon upotrebe ili spremiti u hermetički zatvorenu staklenu ili metalnu posudu kako bi se spriječila opasnost od samozapaljenja.

Návod na použitie:

Pred inštaláciou

• Pred inštaláciou uložte pracovnú dosku do miestnosti s bežnou teplotou a vlhkosťou. Pracovnú dosku neumiestňujte na teplý radiátor alebo na studenú podlahu.

• Keď pracovnú dosku skladujete, položte ju za zadný okraj dlhšej strany.

• Plastový obal otvorte, až keď nadíde čas na inštaláciu.

• Ak presah prekročí 25 cm, sú potrebné nosné nohy. Maximálna vzdialenosť medzi týmito nohami by nemala byť väčšia ako 80 cm.

• Nevhodná na použitie v mokrých miestnostiach.

• Odporúča sa iba na použitie vnútri.

Po inštalácii

• Keď je povrch pracovnej dosky opotrebovaný alebo suchý, obrúste pracovnú dosku podľa smeru zrnitosti.

• Pripravte pracovnú dosku vyleštením drevených povrchov jemným brúsnym papierom. Následne utrite jemné drevené piliny suchou handričkou.

• Naneste olej na ošetrenie dreva TRIXIG na mäkkú handričku, potom rozotrite na povrch v tenkej a rovnomernej vrstve.

• Nechajte prenikať do povrchu cca. 20 minút.

• Utrite akýkoľvek nadbytočný olej suchou mäkkou handričkou.

• Povrch nechajte uschnúť a v závislosti od absorbčnej schopnosti dreva opakujte ošetrenie olejom jeden až dvakrát.

• Po prvom ošetrení fahko prebrúste povrch jemným brúsnym papierom. Povrch nechajte suchý a o niekoľko dní ošetrenie zopakujte.

Starostlivosť a údržba

• Aby ste sa uistili, že si pracovná doska si zachová odolný povrch mnoho rokov, v prípade potreby ju ošetrite olejom na ošetrenie dreva TRIXIG.

• Oblasti, v ktorých môže pracovná doska vysychať rýchlejšie, napríklad okolo umývadla a varnej dosky, by ste mali ošetrovať častejšie.

• Škrabance a malé škvrny môžete odstrániť jemným brúsnym papierom a brúsnom bloku.

• Vždy brúste v smere kresby na dreve.

• Na každodenné čistenie používajte bežné čistiace prostriedky, mydlo alebo vodu. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické prípravky.

• Pracovné dosky, ktoré sú inštalované nad umývačkou, práčkou alebo rúrou, by mali byť zo spodnej strany chránené difúznou bariérou FENSJÖ.

• Na krájanie vždy používajte dosku na krájanie. Nikdy po pracovnej doske netáhajte predmet s ostrým alebo drsným povrchom, ktorý by mohol poškriabať povrch pracovnej dosky.

• Hriankovač, kávovar, varnú kanvicu ani iné kuchynské spotrebiče, ktoré vyžarujú teplo neumiestňujte priamo na spoje medzi dvoma častami pracovnej dosky, pretože tepło môže spoj poškodiť.

• Na čistenie nikdy nepoužívajte oceľovú drôtenku či čistiace prostriedky s kyselinami alebo podobné výrobky, pretože môžu poškriabať povrch.

• Ne uporabljajte jeklenih mrežic, žičnih gobic, grobih čistil ali podobnih izdelkov, saj lahko opraskajo površino.

OPOZORILO

Krpe, prepojene s tem izdelkom, takoj po uporabi namoči v vodo in jih shrani v zrakotesne posode, da preprečiš nevarnost samovžiga.

Slovenščina

Delovna plošča je tovarniško zaščitena z voščenim oljem za les. Zaradi narave materiala je treba robove in izreze pred montažo premazati s STOCKARYD ali TRIXIG zaščitnim oljem za les.

Da bo površina dolgo ohranila trpežnost, jo po montaži ponovno premaži, ko se izsuši ali se pojavijo znaki obrabe. Ploščo s 3-mm slojem lesa na iverni plošči lahko po potrebi obrusiš, da odstraniš praske.

Če želiš, da bo delovna plošča zdržala dalj časa, jo po potrebi zaščiti s STOCKARYD ali TRIXIG oljem za les.

Bolj izpostavljene dele plošče, npr. okoli pomivalnega korita ali kuhalnika, premazuj pogosteje.

Nasveti za uporabo:

Pred montažo

Pred montažo naj bo delovna plošča shranjena pri sobni temperaturi in normalni vlažnosti. Delovne plošče ne odlagaj v bližino vročega radiatorja ali na mrzla tla.

• Delovna plošča naj bo shranjena tako, da stoji pokonci na robu daljše stranice.

• Plastično embalažo odstrani šele tik pred montažo.

• Če delovna plošča sega čez rob omaric več kot 25 cm, so potrebne podporne noge. Med njimi naj ne bo več kot 80 cm razmika.

• Ni primerno za uporabo v mokrih prostorih ali kopalnicah z odprto prho.

• Priporočeno le za uporabo v zaprtih prostorih.

Nega i održavanje

• Da bi radna ploča dugo zadržala otpornost površine, po potrebi je premaži TRIXIG uljem za drvo.

• Mesta na kojima se radna ploča može isušiti, kao što je područje oko sudopere i grejne ploče, treba premazivati češće.

• Ogrebotine i sitna oštećenja treba obraditi finim brusnim papirom na brusnom bloku.

• Uvek brusi u smeru drvnih vlakana.

• Za svakodnevno čišćenje koristi običnu tečnost za sudove, sapun ili vodu. Za čišćenje radne ploče ne koristi hemikalije.

• Radne ploče koje se postavljaju iznad mašine za sudе, veš-mašine ili pećnice moraju se odozdo zaštititi FENSJÖ štitnikom od vlage.

• Uvek koristi dasku za sečenje, nikada ne seckaj nožem direktno na radnoj ploči. Nikada ne prevlači predmet grubih i neravnih ivica po radnoj ploči jer se tako može ogrebati površina.

• Ne stavljaj toster, aparat za kafu, čajnik ili druge kuhinjske aparate koji odaju toplotu direktno na spoj između dve radne ploče jer ga toplota može oštetiti.

• Nikada ne upotrebljavaj čeličnu žicu, grubi sunđer, prašak za sudove ili slične proizvode jer mogu izgrebati površinu.

UPOZORENJE

Krpu nakvašenu ovim proizvodom potopi u vodu odmah posle upotrebe ili je odloži u staklenu ili metalnu posudu koja ne propušta vazduh da sprečiš opasnost od samopaljenja.

Slovenščina

Delovna plošča je tovarniško zaščitena z voščenim oljem za les. Zaradi narave materiala je treba robove in izreze pred montažo premazati s STOCKARYD ali TRIXIG zaščitnim oljem za les.

Da bo površina d