

FÖRHÖJA

BG

HR

GR

RU

RS

SI

TR

UA

KZ

中文

繁中

JP

BM

AR

TH



Design and Quality
IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2009

AA-479132-1

БЪЛГАРСКИ	4
HRVATSKI	6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	8
РУССКИЙ	10
SRPSKI	12
SLOVENŠČINA	14
TÜRKÇE	16
Українська	18
ҚАЗАҚ	20
中文	22
繁中	23
日本語	24
BAHASA MALAYSIA	26
عربی	28
ไทย	30

БЪЛГАРСКИ

4

Обработване с масло за дърво
Масата е еднократно импрегниран фа-
брично. Лъскавите петна по дървената
повърхност се премахват лесно с грапа-
вата страна на гъбата Scotchbrite®.

За да запазите високата устойчивост
на повърхността, няколко дни след
сглобяване внимателно я обработете
със шкурка, като следвате дървесната
текстура. Избръшете праха с кърпа и
нанесете тънък равен слой масло за
дърво BEHANDLA с четка или кърпа, до-
като повърхността спре да поема. Бъдете
особено внимателни, когато нанасяте
масло по долните ръбове на пейката и
при необходимост нанесете втори слой,
тъй като може да се напукат. За да не
оставите петна по пода, не обработвайте
краката отдолу.

Оставете маслото да попие в повърх-
ността за около 15-20 минути. Оберете
излишното количество с мека кърпа.
След около 24 часа, когато маслото е
изсъхнало, обработете със шкурка. След
като сте изгладили повърхността, отново
нанесете масло. За да запазите вида и
здравата повърхност на дървото задъл-
го, редовно го обработвайте с масло
BEHANDLA.

5

ВАЖНО! Измийте използваните четки,
накиснете кърпите и ги изхвърлете в
огнеупорни кошчета, за да избегнете
внезапно запалване.

При ежедневно почистване, забърше-
те повърхността с влажна и след това
с чиста кърпа. Ако случайно разлеете
течност, веднага я забършете, защото
ако остане на обработената повърхност,
ще предизвика петна.

HRVATSKI

6

Premazivanje uljem za drvo
Stol je premazan uljem za drvo jednom u tvornici. Sjajne mrlje na drvenoj površini se lako odstranjuju poliranjem grubom stranom Scotchbrite® spužve.

Kako bi stol zadržao svoju visoku otpornost površine, lagano izbrusite površinu niz drvo finim brusnim papirom nekoliko dana nakon sastavljanja. Obrišite prašinu od brušenja krpom i zatim nanesite tanak, ujednačen sloj BEHANDLA ulja za drvo kistom ili krpom dok površina više ne može upijati ulje. Posebno pripazite kod premazivanja uljem krajnjih rubova ploče za stol, a po potrebi nanesite drugi sloj, jer može doći do napuknuća. Kako bi izbjegli mrlje na podu, ne premazujte uljem donji dio nogu.

Površina upija ulje oko 15-20 minuta.
Obrišite sav višak ulja mekanom krpom.
Nakon otprilike 24 sata, kada se ulje osušilo, izbrusite bilo koje izbočine finim brusnim papirom. Kada je površina glatka, ponovite postupak premazivanja. Kako bi drvo godinama zadržalo svoj izgled i trajnu površinu, potrebno ga je redovito premazati BEHANDLA uljem za drvo.

VAŽNO! Operite upotrebljene kistove, a upotrebljene krpe namočite u vodu te ih bacite u kantu za smeće otpornu na vatru

7

kako bi sprječili rizik od samozapaljenja.

Kod svakodnevnog čišćenja obrišite površinu vlažnom krpom, a zatim suhom krpom. Ako prolijete tekućinu po površini, odmah je obrišite, jer ako je predugo ostavite na premazanoj površini mogu se pojaviti mrlje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8

Επεξεργασία με λάδι ξύλου
Το τραπέζι έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι ξύλου, μια φορά στο εργοστάσιο. Τα γυαλιστερά σημάδια στην επιφάνεια του τραπεζιού, μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν τρίβοντάς τα με την άγρια επιφάνεια ενός σφουγγαριού Scotchbrite®.

Για να διατηρήσει το τραπέζι την μεγάλης αντοχής επιφάνειά του, μερικές ημέρες μετά την συναρμολόγηση, τρίψτε την ελαφρά με ένα λεπτό σμυριδόπανο κατά μήκος των νερών του ξύλου. Καθαρίστε με ένα πανί όλα τα ρινίσματα ξύλου και σμυριδόπανου και κατόπιν περάστε με ένα πινέλο ή με ένα πανί, μια λεπτή ομοιόμορφη στρώση λαδιού ξύλου BEHANDLA, μέχρις ότου η επιφάνεια να μην μπορεί να απορροφήσει άλλο λάδι. Προσέξτε, όταν περάσετε με λάδι τις άκρες της επιφάνειας του τραπεζιού, εάν είναι ανάγκη, περάστε τες μια δεύτερη στρώση, διότι υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές. Για την αποφυγή δημιουργίας λεκέδων στο δάπεδο μην περνάτε με λάδι τα πέλματα των ποδιών.

Αφήστε το λάδι να εισχωρήσει στην επιφάνεια για 15-20 λεπτά. Καθαρίστε το πλεονάζον λάδι με ένα μαλακό πανί. Μετά από περίπου 24 ώρες, όταν το λάδι θα έχει στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα λεπτό σμυριδόπανο. Όταν η

9

επιφάνεια θα είναι λεία, επαναλάβατε την διαδικασία της επεξεργασίας με λάδι. Για να είναι σίγουρο ότι η επιφάνεια του τραπεζιού θα διατηρήσει την εμφάνιση της και θα είναι μεγάλης αντοχής για πολλά χρόνια, θα πρέπει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να περνιέται με το λάδι επεξεργασίας ξύλου BEHANDLA.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πλύντε τα χροσιμοποιημένα πινέλα και μουσκέψτε τα χροσιμοποιημένα ρούχα στο νερό, και τοποθετήστε τα σε ένα πυρασφαλή κάδο, ώστε να προλαμβάνεται κάθε περίπτωση αυτόματης ανάφλεξης.

Για τον καθημερινό καθαρισμό, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα βρεγμένο και μετά με ένα στεγνό πανί. Εάν συμβεί να πέσουν πιτσιλιές, σκουπίστε τις αρέσως, διότι τα υγρά που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επάνω σε μια επιφάνεια η οποία έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι, μπορεί να αφήσουν σημάδια.

РУССКИЙ

10

Обработка маслом
Поверхность обработана маслом для
обработки дерева на производстве.
Загрязнения легко удалить, потерев
поверхность шершавой стороной губки
Scotchbrite®.

Чтобы сохранить поверхность стола в
хорошем состоянии, слегка отшлифуйте
ее мелкозернистой шкуркой по направ-
лению волокна дерева через несколько
дней после сборки. Вытряхните шлифо-
вальную пыль лоскутом ткани, а затем
кистью или лоскутом ткани нанесите
равномерный слой масла БЕХАНДЛА
для обработки дерева до тех пор, пока
поверхность не пропитается. Аккуратно
нанесите масло на края столешницы,
если необходимо, нанесите второй слой,
чтобы поверхность не потрескалась.
Чтобы предотвратить появление пятен
на полу, не покрывайте маслом нижнюю
поверхность ножек.

Дайте маслу впитаться в течение 15-20
минут. Удалите излишки масла мягкой
тканью. Примерно через 24 часа, когда
поверхность высохнет, отшлифуйте её
мелкозернистой шлифовальной шкур-
кой. Когда поверхность станет гладкой,
снова обработайте её маслом. Чтобы
изделие прослужило Вам дольше, реко-

11

мендуется регулярно покрывать его по-
верхность маслом для обработки дерева
БЕХАНДЛА.

ВАЖНО! Чтобы предотвратить риск
самовоспламенения, тщательно мойте
кисти, замачивайте использованные
лоскуты ткани в воде и выбрасывайте их
в огнестойкий контейнер.

Протирайте стол сначала влажной тка-
нью, а затем сухой. Сразу же удаляйте
 пятна, так как жидкость оставляет следы
на обработанной маслом поверхности.

SRPSKI**12**

Održavanje pomoću ulja za drvo
Sto je već jednom u fabrići obrađen uljem
za obradu drveta. Fleke na površini drveta
se mogu odstraniti poliranjem grubom
stranom sunđera Scotchbrite®.

Da bi sto bio dugotrajniji i otporniji, nekoliko dana nakon sastavljanja predite šmirgom preko površine. Obrišite prašinu krpom i tada četkom ili krpom nanesite tanki sloj ulja za drvo BEHANDLA, sve dok površina više ne može da upija. Posebnu pažnju обратите на osetljive ivice, pa nanesite još jedan sloj ako je potrebno. Da ne bi uflekali pod, nemojte nauljiti donje strane nogara.

Ostavite ulje da odstoji i prodre u površinu otprilike 15-20 minuta. Obrišite višak ulja suvom krpom. Nakon 24 sata kada je ulje upito, predite finim šmirglom još jednom. Kada je površina uglačana, ponovite postupak. Da bi osigurali dugovečnost stola, potrebno ga je redovno premazivati uljem BEHANDLA .

BITNO! Operite upotrebljene četke i krpe vodom i ostavite ih na podlozi otpornoj na vatru, da bi sprečili spontano sagorevanje.

Dnevno održavanje: obrišite površinu vlažnom krpom i potom suvom krpom. Ako ste slučajno prosuli, odmah obrišite tečnost da

13

ne bi nastala fleka.

SLOVENŠČINA

14

Površinska obdelava lesa z oljem za les
Miza ima en tovarniški premaz z oljem za
les. Svetleče madeže na leseni površini lahko
preprosto odstranite tako, da jo zločsite
z grobo stranjo gobe Scotchbrite®.

Če želite, da les ohrani svojo površinsko
odpornost, nekaj dni po montaži narahlo
zbrusite površino v smeri vlaken s finim bru-
snim papirjem. Obrišite prah s površine in
potem s krpo nanesite tanek, enakomeren
sloj olja za les, dokler ne vidite, da les olja
več ne vpija. Posebno pozornost posvetite
robovom in delovni površini ter po potrebi
nanesite še drug sloj, saj se na teh delih
najpogosteje pojavijo razpoke. Da se na
tleh ne bi poznali madeži, ne mažite spo-
dnje strani nog.

Olje naj se vpija 15-20 minut. Obrišite od-
večno olje z mehko krpo. Po 24-ih urah, ko
se olje že posuši, zbrusite površino s finim
brusnim papirjem, da odstranite grudice.
Ko je površina spet gladka, ponovno na-
nesite oljni premaz. Če želite, da bo les še
dolga leta obdržal svoj izgled in trpežnost,
ga redno oljite z BEHANDLA oljem za les.

POMEMBNO! Čopiče in krpe po uporabi
operite in namočite v vodi, potem pa jih
odvrzite v negorljiv smetnjak, da preprečite
možnost samovžiga.

15

Vsakodnevno čiščenje: površino obrišite
najprej z vlažno krpo, potem pa še s suho.
Če se vam po površini razlije tekočina, jo
tako obrišite, saj lahko tekočina, ki ostane
na površini, obdelani z oljem za les, pusti
madeže.

TÜRKÇE

16

Ahşap bakım yağı ile bakım
Masanın fabrikada bir kereliğine ahşap
bakım yağı ile bakımı yapılmıştır. Tabla
yüzeyindeki parlak noktalar Scotchbrite®
süngerin sert tarafı ile cıalanarak kolaya
çıklarılır.

Tablanın yüksek yüzey geçirmezliğini
koruması için, kurulumundan bir kaç gün
sonra yüzeyi hafifçe, iyi kalite zımpara ile
ahşabin doğal yüzeyi boyunca zımparalayıncın. Zımpara tozunu bir bezle temizleyin ve
sonra ince bir tabaka BEHANDLA ahşap
bakım yağını yüzey yağa doyuncaya kadar
bir fırça veya kumaş yardımıyla uygulayın.
Yağı tabla üzerinde üç kısımlarına uygularken
fazla özen gösterin, eğer gerekiyorsa
ikinci bir katı daha uygulayın, keza çat�ak
oluşumuna yol açabilir. Yerde çizikler oluş-
masını engellemek için, masa ayaklarının
alt kısmını yağlamayın.

Yağa, yüzeyi etkileyebilmesi için 15-20
dakika süreyle dokunmayın. Arta kalan her
türlü yağ katmanın yumuşak bir kumaş
bez ile alın. 24 saat sonra yağ kuruduğunda,
iyi kalite bir zımpara kağıdı ile yükse-
len her tür damarı zımparalayıncın. Yüzey
pürüzsüzleştiğinde, yağ bakımını tekrar-
layın. Masanın görüntüsünü ve dayanıklı
yüzeyini gelecek yıllar boyunca korumasını
teminat altına almak için düzenli aralıklarla

17

BEHANDLA ahşap bakım yağı ile bakımının
yapılması gereklidir.

ÖNEMLİ! Kullanılmış firçaları ve kumaş bez-
leri suyun içinde yıkayıp ve olası bir yanma
ighthimale karşı ateş geçirmez bir kabın
içinde tutun.

Günlük temizlik için, yüzeyi önce nemli
sonra da kuru bezle silin. Sıvı döküldüğünde,
hemen silin zira yağ ile bakımı yapılmış yüzeylerde
uzun süre unutulan sıvılar lekelere
yol açabilir.

Українська

18

Обробка олією для обробки дерева
Поверхня столу оброблена олією для
дерева на виробництві. Блискучі плями
легко видалити, поліруючи поверхню
шершавою стороною губки Scotchbrite®.

Щоб зберегти поверхню столу в добром
стані, злегка відшліфуйте її дрібно-
зернистою шкуркою в напрямку волокон
дерева через кілька днів після збирання.
Витріть шліфувальний пил тканиною, а
потім щіткою або клаптем тканини нано-
сіть рівномірний шар олії БЕХАНДЛА для
обробки дерева до тих пір, поки поверх-
ня вбирає олію. Обережно наносіть олію
на краї стільниці, якщо потрібно, нанесіть
другий шар, щоб поверхня не потрі-
калася. Щоб уникнути жирних спідів на
підлозі, не обробляйте нижню поверхню
ніжок столу.

Дайте олії увібратися впродовж 15-20
хвилин. Видаліть надлишки олії м'якою
тканиною. Приблизно через 24 години,
коли поверхня висохне, відшліфуйте не-
рівності дрібнозернистою шліфувальною
шкуркою. Коли поверхня стане гладень-
кою, знов обробіть її олією. Щоб стіл
прослужив Вам довше, рекомендовано
регулярно вкривати його поверхню олі-
єю для обробки дерева БЕХАНДЛА.

19

ВАЖЛИВО! Для попередження ризику
самозаймання, завжди замочуйте вико-
ристані тканини та щітки у воді й вики-
дайте їх у вогнестійкий контейнер.

Регулярно протирайте поверхню спо-
чатку вологою тканиною, а потім сухою.
Одразу ж витріть рідину, що пролилася
на поверхню, оскільки при тривалому
контакті з поверхнею, обробленою олі-
єю, рідина залишає сліди.

ҚАЗАҚ

20

Ағашқа арналған маймен өндеу
Беткі қабат өндіріс барысында ағашқа
арналған маймен өнделді. Кірдің іздерін
Scotchbrite® губкасының бұдыры жағымен
сүртіп кетіруге болады.

Жиһазды жақсы қалыпта сақтау үшін
оны орнатып, бірнеше күннен соң беткі
қабатын майда түйіршіктелген егеукүм
қағазымен ағаш талшықтарының бағыты
бойынша сүргілөніз. Қырнаудан түскен
шанды шүберекпен сүртіп, бояужаққыш
немесе шүберекпен ағаш өндеуге
арналған БЕХАНДЛА майын толық
сіңгенше жағынғыз. Бет тақтайшаның шет
жақтарына майды жаққанда аблайланыз.
Бет қабат жарылмас үшін, екінші қабат
май жағуызыға болады.

Май 15-20 минут ішінде сіңуі қажет.
Майдың артығын жұмсақ шүберекпен
сүртіп алыңыз. Бір тәуліктен кейін беткі
қабатты майда түйіршіктелген егеукүм
қағазымен сүргілеп, тегістелгеннен
кейін қайтадан май жағынғыз. Жиһаздың
қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны
БЕХАНДЛА майымен ұдайы түрде сүрту
ұсынылады.

МАҢЫЗДЫ! Өрт шығу қаупін болдыртпау
үшін пайдаланылған бояужаққыштар
мен шүберектерді суға малып қойыңыз,

21

ал тастайтын кезде отқа тәзімді
контейнерге салуды ұмытпаңыз.

Беткі қабатты алдымен дымқыл, сосын
құрғак шүберекпен сүрткен жөн. Егер
жиһазға қандай да бір сұйықтық төгілетін
болса, оны бірден сүртіп алыңыз, себебі
маймен өнделген жиһазда дақтардың
қалуы ықтимал.

中文**22**

使用木材处理油进行处理
桌子在厂家使用木材处理油经过一次处理。桌子表面发亮的斑点通过使用Scotch-brite®（“思高®”）海绵粗糙的一面打磨，即可轻松去除。

为使桌面保持高强度，组装之后几天，使用细砂纸沿着木材的纹理轻轻打磨表面。用布擦去所有的砂粒，然后，用刷子或布均匀地涂上薄薄的一层“比安多勒”木材处理油，直到表面不能再吸收更多的油为止。在为桌面的边角上油时，多加注意。由于这里容易形成裂纹，如有必要，再涂上一层油。为避免在地上留下痕迹，不要在桌腿的底面上油。

让油留在上面15-20分钟，使之渗入表面。用软布将多余的油擦掉。大约24小时当油干了之后，用细砂纸将突起的纹理打掉。当表面平滑时，重新用油进行处理。为保证桌面日后多年保持外观和强度，应定期使用“比安多勒”木材处理油进行处理。

注意！ 将用过的刷子在水中清洗，将用过的布在水中浸泡，将它们丢弃在防火垃圾桶中，以防发生自燃。

关于日常清洁，用湿布，然后，用干布擦拭表面。如果碰巧将东西洒在上面，立即擦掉。使液体长时间处在经过用油处理的表面，会形成污点。

繁中**23**

塗上木質保養油的說明
桌面上於出廠前上過一次木質保養油。桌面上的磨損污點可用Scotchbrite®海綿的粗糙面清除。

□了使桌面可保持高度的耐用性，請於組裝後，用細砂紙順著木頭紋理稍微磨光表面。用布擦掉木屑，再用刷子或布均勻的塗上一層薄的BEHANDLA木質保養油，直到表面飽和。在桌面邊緣塗上保養油時要特別注意，因為桌面可能會出現裂痕，故必要時請塗上第二層保養油。□避免在地板上留下污垢，桌腳下不用塗上保養油。

將表面靜置15-20分鐘，使其吸收保養油。用軟布擦掉多餘的保養油。約24小時後，保養油乾掉時，用細砂紙磨平突出的表面。桌面平坦時，再上一次保養油。□確保桌面能長期保持其外觀及耐用性，應定期塗上BEHANDLA木質保養油。

重要訊息！ 清洗用過刷子並浸泡用過的布，將其丟進防火垃圾桶，以免發生自燃的危險。

每天清潔時，用濕布擦拭表面，再用乾布擦乾。液體灑到身上時，請直接擦掉，因液體長時間接觸上過保養油的表面會殘留污垢。

日本語

24

木製品用トリートメントオイルの使用方法
このテーブルには、木製品用トリートメントオイルを一度塗布してあります。表面に気になる光沢がある場合には、スコッチブライ特[®]ポンジの粗い面でこすると簡単に落とすことができます。

テーブルの表面を丈夫に保つためには、組み立ててから数日後に目の細かいサンドペーパーを木目方向に軽くかけてください。木屑を布できれいに拭き取ってから、BEHANDLA/ベハンドラ 木製品用トリートメントオイルをブラシや布で、オイルが表面全体に浸透するまで薄く均等に塗ってください。テーブルトップの端はひびが入りやすいため、特に丁寧にオイルを塗り、必要に応じて2度塗りしてください。床面に跡がついてしまうがあるので、脚の裏面にはオイルを塗らないでください。

15~20分間放置してオイルをしみこませた後、柔らかい布で余分な油をふき取ってください。24時間程経ちオイルが完全に乾いたら、目の細かいサンドペーパーでこすって毛羽立ちや泡立ち、塗りむらを抑えてください。表面が滑らかになったら、もう一度オイルを塗ってください。美しさと耐久性を保つためには、BEHANDLA/ベハンドラ 木製品用トリートメントオイルで定期的にお手入れしてください。

重要! 発火の危険を避けるため、使用したブラシや布は水洗いしてから耐火性のゴミ箱に捨ててください。

25

普段のお手入れは、表面をまず湿らせた布で拭いたあと、乾拭きしてください。液体をこぼしてしまった場合には、すぐに拭き取ってください。オイル仕上げの表面に液体を長時間放置すると、シミになる恐れがあります。

BAHASA MALAYSIA

26

Rawat dengan minyak rawatan kayu Meja pernah dirawat dengan minyak rawatan kayu semasa di kilang. Titik bersinar pada permukaan meja boleh dihilangkan dengan mudah dengan menggilapnya menggunakan bahagian kasar span Scotchbrite®.

Agar meja dapat mengekalkan ketahanan permukaan yang tinggi, empelas permukaan dengan lembut mengikut ira kayu menggunakan kertas pasir halus beberapa hari setelah siap dipasang. Lap dmenggunakan kain dan kemudian sapukan selapis nipis minyak rawatan kayu BEHANDLA dengan berus atau kain sehingga permukaan tidak boleh menyerap minyak lagi. Berhati-hati apabila menyapu minyak pada tepi bahagian atas meja, saku lapisan kedua jika perlu kerana rekahan boleh terjadi. Untuk mengelakkan risiko terjadi kesan kotoran pada lantai, jangan sapu minyak pada bahagian bawah kaki meja.

Biarkan minyak meresap ke permukaan selama 15-20 minit. Lap baki minyak dengan kain lembut. Selepas lebih kurang 24 jam, apabila minyak telah kering, empelas sebarang ira yang timbul dengan kertas pasir halus. Untuk memastikan meja mengekalkan rupa dan permukaan yang

27

tahan lasak untuk beberapa tahun, ia patut dirawat dengan minyak rawatan kayu BEHANDLA secara kerap dan teratur lebih kurang 2 kali/setahun.

PENTING! Cuci berus yang telah digunakan dan rendam kain yang telah digunakan dalam air dan jika dibuang, buang dalam tong sampah yang kalis api untuk mengelakkan risiko kebakaran spontan.

Untuk cucian harian, lap permukaan dengan kain lembap dan kemudian keringkan dengan kain kering. Jika anda tertumpah cecair, lap terus kerana cecair yang dibiarakan pada permukaan yang dirawat dengan minyak untuk jangka masa yang lama akan menyebabkan kesan kotoran.

29

هام! أغلل الفرش المستعملة و أفع
الملابس المستعملة في الماء و تخلص منها
في صندوق قمامنة مقاومة للحريق لمنع أي
خطر للاشتعال العرضي.

بالنسبة للنظافة اليومية، أمسح السطح
بقطعة قماش رطبة ثم بقطعة قماش جافة.
إذا حدث أن تدفق منك سائل، أمسح السائل
فورا، حيث أن السوائل التيتريك لتنقى لفترة
طويلة على سطح معالج بالزيت يمكن أن
تسبب بقع على السطح.

28 عربي

المعالجة بزيت معالجة الألخشاب
تمت معالجة الطاولة مرة واحدة بزيت معالجة
الخشب في المصانع، البقع اللامعة على
سطح الطاولة يمكن إزالتها بسهولة بتلميعه
بالجاص الخشن من أسفلج سكوتتش برايت®.

و لكي تحافظ الطاولة على المقاومة العالية
لسطحها، صنفر السطح بصورة خفيفة على
طول الحبيبات الخشبية بورق صنفرة ناعمة
بعد أيام قليلة من التجميع، أفضى غبار
الصنفرة بقطعة قماش ثم ضع طبقة رقيقة
و متساوية من زيت يهاندرا لمعالجة الألخشاب
باستخدام فرشاة أو قطعة قماش حتى
يصبح السطح غير قادرًا على امتصاص أي
كمية إضافية من الزيت. أبدل عناية أكثر عند
وضع الزيت على الإطراف النهائي من سطح
الطاولة، وضع طبقة ثانية إذا تطلب الأمر،
حيث أنها عرضة لتكوين التشققات. لتجنب
عمل علامات على الأرضية، لا تدهن الجوانب
السفلى للأرجل بالزيت.

أترك الزيت يخترق السطح لمدة 20 - 15
دقيقة. قم بيازة قوائض الزيت بقطعة قماش
طريدة. بعد 24 ساعة، عندما يكون الزيت قد
جف تماماً، أزل بالصiffre أي حبيبات خشب
تظهر باستعمال ورق صنفرة ناعمة. عندما
يصبح السطح ناعماً، أعد المعالجة بالزيت.
لضمان أن الطاولة تحتفظ بمظهرها وسطحها
ليدوم لعدة سنوات قادمة يجب معالجتها
بزيت معالجة الألخشاب يهاندرا على فترات
منتظمة.

ไทย

30

การเคลื่อนตัวยานมัณฑรกษาเนื้อไม้
โดยไม่ผ่านการเคลื่อนตัวยานมัณฑรกษาเนื้อไม้-
จากโรงงานผู้ผลิต พื้นโต๊ะบริเวณที่ยังเป็นเงาอยู่
ให้ใช้แผ่นไข้ดัดสก็อตไบร์ทชั้ดให้หายใจ

เพื่อให้ผิวไม้คงความทนทานไว้ได้นาน หลัง-
การประกอบ 2-3 วัน ให้ใช้กระดาษ-
ทรายละเอียดขัดเบาๆ ไปตามเกรณ์ไม้
ใช้ผ้าปัดฝุ่นผงจากการขัดออกให้หมด แล้วใช้-
ประหรือผ้าทูบม่านหั้นกักษานี้อีก BEHANDLA
ทากางๆ ให้ทั่ว จนกระทั่งเนื้อไม้ไม่ดูดซึมน้ำมันอีก
ระดับระหว่างเป็นพิเศษบนผิวน้ำมันที่ขอบมุมโดย
 เพราะเป็นบริเวณที่อาจเกิดรอยร้าวหรือแตกได้ง่าย
 และให้ทาน้ำมันบริเวณขอบโดยอีกครั้งถ้าจำเป็น
 อย่าทาน้ำมันที่ด้านล่างขาโดย เพื่อป้องกันไม้ให้-
 พื้นเปื้อน

ปล่อยให้น้ำมันซึมลงในเนื้อไม้ประมาณ 15-20
 นาที หลังจากนั้นใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดน้ำมันส่วนเกิน-
 ออก หลังผ่านไป 24 ชั่วโมงเมื่อน้ำมันแห้งแล้ว
 ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดเสี้ยนไม้ออกให้หมด
 เมื่อพื้นผิวเรียบดีแล้ว จึงทาน้ำมันข้า้อกครั้งหนึ่ง

31

เพื่อให้เนื้อไม้คงความสวยงามทนทานไว้ได้นาน
 ควรทาน้ำมัน BEHANDLA เคลื่อนย่างสม่ำเสมอ

สำคัญ ล้างน้ำมันออกจากแปรประหรือผ้าให้หมด
 แล้วนำแปรประหรือผ้าไปทิ้งในถังขยะทันที เพื่อ-
 ป้องกันการลูกดิไฟขึ้น

การทำความสะอาดหลังใช้งานในแต่ละวัน
 ใช้ผ้าหมวดเบ็ดให้สะอาด แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง
 ท้าทำน้ำหรือของเหลวหลงบนพื้นไม้ ต้องเช็ด-
 ให้แห้งทันที เพื่อไม่ให้เกิดเป็นรอยคราบหรือรอย-
 ค่างบนเนื้อไม้