TOP CABINET TEMPLATE

FILLER BLOCK AREA

F.

A.

DRILL DIAMETER 3/8" (0.9cm)

3/8" (0.9cm)

13-3/8" (34cm)

13-3/8" (34cm)

8-1/4" (20.9cm)

E.

DRILL DIAMETER 3/8" (0.9cm)

3/8" (0.9cm)

B.

G. FILLER BLOCK AREA

DRILL DIAMETER 3/8" (0.9cm)

3/8" (0.9cm)

TOP CABINET



FILLER BLOCKS

Fig.2.

Fig.1.

IKEA & Flat Bottom cabinet	Recessed Bottom cabinet
	
Tape template noto the bottom surface.	1 Cut the edges of the template to fit in the recessed bottom of the cabinet. 2. Tape the Top Cabinet Template to the underside of the top cabinet in the recessed area.

LEFT SIDE

RIGHT SIDE

C. POWER CORD

2" (5cm)

DRILL DIAMETER 2"

9-27/32" (25cm)

D.CUT OUT FOR VERTICAL (OUTSIDE) EXHAUST ONLY

CUT HOLE THROUGH CABINET BOTTOM FOR EXHAUST ADAPTOR

✓

X

4-1/2" (11.4cm)

4-1/4" (10.8cm)

6-1/4" (15.8cm)

12-1/2" (31.7cm)

WALL

WALL

Part No.: 316902475

PN:16170000A76771

GABARIT D'ARMOIRE SUPÉRIEURE

F. GARNITURE BLOC ZONE

A.

DIAMÈTRE DU FORET 3/8 po (0,9 cm)

3/8 po (0,9 cm)

13-3/8 po (34 cm)

ARMOIRE SUPÉRIEURE



BLOCS DE GARNITURE

Fig.2.

Fig.1.

IKEA et meuble à fond plat	Caisson inférieur encastré
	
Coller le gabarit sur la surface inférieure.	1. Couper les bords du gabarit pour qu'ils s'insèrent dans le fond encastré de l'armoire. 2. Coller le gabarit de l'armoire supérieure sur la face inférieure de l'armoire supérieure, dans la zone encastrée.

13-3/8 po (34 cm)

8-1/4 po (20,9 cm)

E.

3/8 po (0,9 cm)

DIAMÈTRE DU FORET 3/8 po (0,9 cm)

G. ZONE DES BLOCS DE GARNITURE

B.

3/8 po (0,9 cm)

DIAMÈTRE DU FORET 3/8 po (0,9 cm)

9-27/32 po (25 cm)

C. CORDON D'ALIMENTATION

2 po (5 cm)

DIAMÈTRE DE PERÇAGE 2 PO

4-1/4 po (10,8 cm)

D. DÉCOUPE POUR L'ÉCHAPPEMENT VERTICAL (EXTÉRIEUR) UNIQUEMENT

DÉCOUPE DANS LE FOND DE L'ARMOIRE POUR L'ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT



4-1/2 po (11,4 cm)

6-1/4 po (15,8 cm)

12-1/2 po (31,7 cm)

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT

MUR

MUR

N° de pièce : 316902475

PN : 16170000A76771

© Inter IKEA Systems B. V. 2024

23327

AA-2559750-1